

**PIP**  
**GLOBAL SAFETY**

# INDUSTRIAL SAFETY **2026**

CATALOGO PRODOTTI | CATÁLOGO DE PRODUCTOS

[eu.pipglobal.com](http://eu.pipglobal.com)



Storia dell'azienda.....	4
I nostri marchi.....	6
Le nostre sedi.....	8
Sostenibilità.....	10

**»» PROTEZIONE DELLE MANI** ..... 15

Una vasta gamma di spalmature.....	17
I nostri filati avanzati.....	18
Le nostre gamme di prodotti.....	19
Guanti antitaglio.....	22
Guanti di precisione.....	62
Guanti per uso generale.....	76
Alte prestazioni.....	90
Guanti in pelle.....	92
Guanti antifreddo.....	94
Guanti di protezione chimica.....	100
Guanti monouso.....	108
Accessori.....	112

**»» PROTEZIONE DEGLI OCCHI** ..... 113

Presentazione delle categorie.....	114
Tecnologie delle lenti.....	116
Sport.....	118
Industria.....	127
Classici.....	140
Solari.....	145
Sovraocchiali.....	149
Occhiali a maschera.....	153
Visiere.....	162
Accessori.....	164

**»» PROTEZIONE DELL'UDITO** ..... 165

Tappi auricolari monouso.....	166
Tappi auricolari riutilizzabili.....	172
Cuffie antirumore.....	173

**»» ALTRI DPI**

Protezione dal freddo e dal caldo.....	178
Indumenti monouso.....	179
Protezione delle vie respiratorie.....	180

**»» NORME EN** ..... 181

Historia de la empresa.....	4
Nuestras marcas.....	6
Nuestras sucursales.....	8
Sostenibilidad.....	10

**»» PROTECCIÓN DE LAS MANOS** ..... 15

Un amplio abanico de recubrimientos.....	17
Nuestras fibras avanzadas.....	18
Nuestras gamas.....	19
Guantes anticorte.....	22
Guantes de precisión.....	62
Guantes de uso general.....	76
Alto rendimiento.....	90
Guantes de cuero.....	92
Guantes de protección contra el frío.....	94
Guantes de protección química.....	100
Guantes desechables.....	108
Accesorios.....	112

**»» PROTECCIÓN OCULAR** ..... 113

Presentación de las categorías.....	114
Tecnologías de lentes.....	116
Deporte.....	118
Industria.....	127
Clásicas.....	140
Solar.....	145
OTG.....	149
Gafas panorámicas.....	153
Visores.....	162
Accesorios.....	164

**»» PROTECCIÓN AUDITIVA** ..... 165

Tapones desechables.....	166
Tapones reutilizables.....	172
Orejeras antirruído.....	173

**»» OTROS EPI**

Protección contra el frío y el calor.....	178
Ropa desechable.....	179
Protección respiratoria.....	180

**»» NORMAS EN** ..... 181



Bisley



# STORIA DELL'AZIENDA

## HISTORIA DE LA EMPRESA

**1984**

- › Joe Milot e Wellson Tao fondano Protective Industrial Products in un locale di 37 m<sup>2</sup> ad Albany, New York

**1991**

- › Acquisizione di quote di Intermarket Imports, Inc. ed espansione della sede centrale e del centro di distribuzione in una struttura di 26.000 m<sup>2</sup> a Guilderland, New York

**1998**

- › Acquisizione di L.A. Sinotech e creazione di un centro di distribuzione in California

**2001**

- › Acquisizione di Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.
- › Apertura di un centro di distribuzione a Memphis, TN

**2002**

- › Creazione di PIP Messico

**2003**

- › Acquisizione di PRI Industries, produttore statunitense di maglieria speciale senza cuciture

**2004**

- › Ampliamento della sede di New York a 11.100 m<sup>2</sup> e del centro di distribuzione del Tennessee a 8.400 m<sup>2</sup>
- › Creazione del PIP America Latina

**2006**

- › Acquisizione di Brahma Glove Co.; creazione del servizio clienti
- › Acquisizione del marchio e delle attività dei guanti Mud®
- › Acquisizione della licenza DSM Dyneema®

**2008**

- › Acquisizione del marchio e dell'attività dei guanti West County Gardener®

**2009**

- › Acquisizione di Safety Gear™ USA per ampliare la gamma di prodotti di sicurezza nel campo dell'abbigliamento da lavoro e alta visibilità

**2011**

- › Acquisizione del marchio e delle attività H.L. Bouton® Eyewear
- › Acquisizione di McHenry Knitting and Manufacturing
- › Acquisizione di Certified Insulating Products per entrare nel mercato della sicurezza elettrica
- › Acquisizione della licenza DuPont™ Kevlar®

**2012**

- › Acquisizione di ISSI Eyewear
- › Creazione di PIP Canada
- › Le attività di PIP nell'Asia/Pacifico si estendono da Hong Kong ai centri di vendita e distribuzione in Malesia e Cina

**2014**

- › Acquisizione di Safe Industries, produttore di maniche in maglia

**2016**

- › Acquisizione di Safety Works
- › Creazione di PIP Francia

**2018**

- › Audax Private Equity investe in PIP per massimizzare il proprio potenziale di crescita

**2019**

- › Acquisizione di West Chester Protective Gear
- › Acquisizione di QRP Gloves & Fingercots
- › Acquisizione di Worldwide Protective Products
- › Acquisizione di Dynamic Safety International
- › Acquisizione di Uniform Technology®
- › Acquisizione di Boss® Glove and Safety

**2020**

- › Costruzione di un centro di distribuzione di 74.000 m<sup>2</sup> a Olive Branch, MS (USA)
- › Acquisizione di Primax Manufacturing & Trading Inc. e Caiman®
- › Odyssey Investment Partners acquisisce PIP®, inaugurando una nuova era di crescita

**2021**

- › Acquisizione di Paramount Safety e Bisley Workwear in Australia, leader nella regione oceanica

**2022**

- › Acquisizione di Industrial Starter

**2023**

- › Acquisizione di ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, produttore tedesco di calzature di sicurezza e abbigliamento da lavoro
- › Acquisizione di Ultimate Industrial, affermato fornitore di DPI per la protezione delle mani e delle braccia e per i dispositivi di sicurezza con sede nel Regno Unito

**2024**

- › Acquisizione di Scope Optics in Australia. Fondata nel 2005, Scope è un esempio di eccellenza del design nel settore degli occhiali di sicurezza, offrendo occhiali protettivi innovativi e di alta qualità

**2025**

- › PIP Global Safety finalizza l'acquisizione delle attività di Honeywell nel settore dei dispositivi di protezione individuale (DPI). L'attività acquisita comprende marchi riconosciuti a livello mondiale come Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver, Salisbury e altri



»» 1984

› Joe Milot y Wellson Tao forman Protective Industrial Products en un espacio de 37 m<sup>2</sup> en Albany, Nueva York.

»» 1991

› Adquisición de activos de Intermarket Imports, Inc. y expansión de la oficina central y del centro de distribución a una instalación de 26.000 m<sup>2</sup> en Guilderland, Nueva York

»» 1998

› Adquisición de L. A. Sinotech y creación de un centro de distribución en California

»» 2001

› Adquisición de Georgia Safety Group and Gloves Unlimited, Inc.  
› Se abre un centro de distribución en Memphis, Tennessee

»» 2002

› Creación de PIP México

»» 2003

› Adquisición de PRI Industries, un fabricante estadounidense de tejidos especiales sin costuras

»» 2004

› Ampliación de la sede de Nueva York a 11.100 m<sup>2</sup> y del centro de distribución de Tennessee a 8.400 m<sup>2</sup>  
› Creación del PIP de América Latina

»» 2006

› Adquisición de Brahma Glove Co.; creación de servicio al cliente  
› Adquisición de la marca y negocio de guantes Mud®  
› Adquisición de la licencia DSM Dyneema®

»» 2008

› Adquisición de la marca y negocio de guantes West County Gardener®

»» 2009

› Adquisición de Safety Gear™ USA para ampliar la gama de productos de seguridad en el ámbito del vestuario laboral y de alta visibilidad

»» 2011

› Adquisición de la marca y actividades H.L. Bouton® Eyewear  
› Adquisición de McHenry Knitting and Manufacturing  
› Adquisición de Certified Insulating Products para ingresar al mercado de la seguridad eléctrica  
› Adquisición de la licencia DuPont™ Kevlar

»» 2012

› Adquisición ISSI Eyewear  
› Creación de PIP Canadá  
› Las operaciones de PIP en Asia/Pacífico se extienden desde Hong Kong hasta los centros de ventas y distribución en Malasia y China

»» 2014

› Adquisición de Safe Industries, fabricante de mangas de punto

»» 2016

› Adquisición de Safety Works  
› Creación de PIP Francia

»» 2018

› Audax Private Equity invierte en PIP para maximizar su potencial de crecimiento

»» 2019

› Adquisición de West Chester Protective Gear  
› Adquisición de QRP Gloves & Fingercots  
› Adquisición de Worldwide Protective Products  
› Adquisición de Dynamic Safety International  
› Adquisición de Uniform Technology®  
› Adquisición de Boss® Glove and Safety

»» 2020

› Construcción de un centro de distribución de 74.000 m<sup>2</sup> en Olive Branch, MS (EE.UU.)  
› Adquisición de Primax Manufacturing & Trading Inc. et Caiman®  
› Odyssey Investment Partners adquiere PIP®, marcando el comienzo de una nueva era de crecimiento

»» 2021

› Adquisición de Paramount Safety y Bisley Workwear en Australia, líderes en la región oceánica

»» 2022

› Adquisición de Industrial Starter

»» 2023

› Adquisición de ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, fabricante alemán de calzado y ropa de trabajo de seguridad  
› Adquisición de Ultimate Industrial, un proveedor consolidado en el mercado de los EPI del Reino Unido de productos para la protección y seguridad de manos y brazos

»» 2024

› Adquisición de Scope Optics en Australia. Fundada en 2005, Scope es un ejemplo de excelencia en diseño en la industria de gafas de seguridad y ofrece gafas de seguridad innovadoras y de alta calidad

»» 2025

› PIP Global Safety finaliza la adquisición del negocio de equipos de protección individual (EPI) de Honeywell. El área de negocio adquirida incluye marcas mundialmente conocidas como Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver y Salisbury, entre otras





## G-Tek®

G-Tek® coniuga protezione meccanica e livello ottimale di manualità, design e vestibilità in un guanto spalmato e senza cuciture, che offre una selezione di rivestimenti più versatile per soddisfare le esigenze di qualsiasi attività lavorativa.

Con G-Tek®, la protección mecánica se combina con un nivel óptimo de destreza, diseño y ajuste en un guante recubierto sin costuras, con la selección más versátil de recubrimientos para satisfacer los requisitos de cualquier trabajo.

## Ultimate®

I nostri prodotti a marchio UCI sono sinonimo di qualità, coerenza e innovazione. UCI è trasversale a tutte le aree di produzione e conferisce a ciascun prodotto realizzato una speciale caratteristica di qualità. Ogni prodotto richiesto dai lavoratori di tutto il mondo si basa sui nostri tre principi fondamentali: Qualità, comfort e durata.

Nuestro producto de marca UCI es sinónimo de calidad, consistencia e innovación. UCI se extiende por todas las áreas de producción y confiere a cada producto que fabricamos un distintivo de calidad. Todos los productos que piden los trabajadores de todo el mundo se basan en nuestros tres principios básicos: calidad, comodidad y resistencia.

## hantex®

I guanti Hantex® offrono agli utilizzatori di tutti i settori protezione delle mani a prezzi vantaggiosi senza tuttavia compromettere la qualità, il comfort o la coerenza del prodotto.

Los guantes Hantex® ofrecen a los usuarios de todos los sectores una protección de las manos económica sin comprometer la calidad, la comodidad ni la consistencia del producto.

## Grippaz®

I Guanti monouso Grippaz® per uso prolungato offrono la migliore presa su grasso e olio grazie alla trama brevettata "a squame di pesce". Durano fino a 5 volte più a lungo dei normali guanti monouso.

Los Guantes desechables Grippaz® para uso prolongado ofrecen el mejor agarre sobre grasas y aceites gracias a la textura patentada de "escamas de pez". Duran hasta cinco veces más que los guantes desechables normales.

**PIP**  
GLOBAL SAFETY



## PIP

PIP offre una gamma completa di protezioni per l'udito a tutela di chi lavora in ambienti rumorosi, garantendo al contempo comfort per l'intera giornata e un'attenuazione ottimale dei suoni.

PIP ofrece un amplio abanico de productos de protección auditiva para proteger a los trabajadores de entornos de trabajo ruidosos con confort durante todo el día y un aislamiento acústico óptimo.



## NORTH®

North® progetta occhiali di sicurezza innovativi ed eleganti molto apprezzati dai lavoratori. I nostri occhiali ad alte prestazioni sono comodi da indossare e si distinguono per la tecnologia avanzata delle lenti che garantisce protezione e prestazioni ottimali.

North® diseña gafas de protección innovadoras y elegantes que a los trabajadores les encanta llevar. Nuestras gafas de alto rendimiento son cómodas y cuentan con una tecnología de lentes avanzada para una protección óptima y un rendimiento mejorado.

## SCOPE®

Questo nostro nuovo marchio è sinonimo di prodotti e tecnologie leader per la protezione dei lavoratori in tutti i settori dell'industria, dell'edilizia, della chimica e dell'energia.

La nostra missione: migliorare le prestazioni e il benessere degli utilizzatori.

Nuestra nueva marca representa productos y tecnologías líderes para la protección de los trabajadores en todos los ámbitos de la industria, la construcción y los sectores químico y energético.

Nuestra misión es mejorar el rendimiento y el bienestar de los usuarios.



## Bisley WORKWEAR

Il marchio Bisley® è sinonimo di innovazione, qualità e valore. Sviluppato dedicando massima attenzione all'utilizzatore, offre massimo comfort, durata e sicurezza.

La marca Bisley® es sinónimo de innovación, calidad y valor. Se ha desarrollado con el usuario en mente y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y seguridad.

## ISSALINE

In qualità di specialisti nel campo dell'abbigliamento da lavoro, grazie alla nostra competenza, tecnologia ed esperienza sviluppiamo capi che offrono a chi li indossa maggiore comfort e sicurezza, e con grande stile.

Como especialistas en ropa de trabajo que somos, utilizamos nuestro saber hacer, tecnología y experiencia para desarrollar prendas que hagan que el trabajo sea más cómodo, seguro y siempre con estilo.



## PUMA SAFETY

Marca sportiva leader a livello mondiale, PUMA® accompagna sul campo gli atleti più veloci del pianeta. Dal 2002, ISM (parte del gruppo PIP Global) collabora con PUMA® per sviluppare calzature di sicurezza innovative ispirate allo sport. PUMA SAFETY® è tra i marchi internazionali di maggior successo nella categoria calzature di sicurezza.

PUMA®, marca líder internacional de artículos deportivos, acompaña a los deportistas más rápidos del mundo en el terreno de juego. Desde 2002, ISM (parte del grupo PIP Global) colabora con PUMA® para desarrollar calzado de seguridad innovador inspirado en el deporte. PUMA SAFETY® es una de las marcas de mayor éxito en la categoría de calzado de seguridad de alto rendimiento.

## FOOTGUARD

Le calzature di sicurezza Footguard offrono protezione, funzionalità e durata affidabili in qualsiasi ambiente di lavoro e sono state sviluppate per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

El calzado de seguridad Footguard ofrece una protección eficaz, funcionalidad y durabilidad en cualquier entorno de trabajo y está diseñado para profesionales que buscan un alto rendimiento a precios asequibles.

## albatros MADE TO PROTECT

Albatros® è uno dei marchi europei leader nel settore delle calzature di sicurezza e da lavoro.

Albatros® es una de las marcas europeas líderes del sector del calzado de seguridad y trabajo.

## LEADER MONDIALI NEI PRODOTTI PER LA SICUREZZA

PIP Global è un leader nella protezione delle mani e nei dispositivi di protezione individuale (DPI). Con sedi in Nord e Sud America, Europa e Asia, la missione di PIP, "Portare il meglio del mondo a te", si realizza ogni giorno offrendo prodotti per la sicurezza di prima classe in tutto il mondo (bringing the best of the world to you).

## LÍDER MUNDIAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD LABORAL

PIP Global es un fabricante líder del sector de la protección de manos y equipos de protección individual (EPI). Con sucursales en América del Norte y del Sur, Europa y Asia, PIP cumple su misión de llevarte lo mejor del mundo (Bringing the best of the world to you) día a día con productos de seguridad de primera categoría.



## CENTRI DI ECCELLENZA

I centri di eccellenza di PIP Global per lo sviluppo dei prodotti coniugano conoscenze specialistiche e competenze di marca per fornire il massimo livello di soluzioni personalizzate per i dispositivi di protezione individuale, in tutto il mondo.

## CENTROS DE EXCELENCIA

Los centros de excelencia de PIP Global para el desarrollo de productos combinan conocimientos especializados y competencia de marca para ofrecer soluciones a medida para equipos de protección individual en todo el mundo al más alto nivel.

# LA NOSTRA PRESENZA IN EMEA

## NUESTRAS SUCURSALES EN EMEA

**PIP | ISM GERMANY** - Lippstadt  
 Phone +49 2941 76060  
 Mail [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de)  
 Web [ism-europa.de](http://ism-europa.de)

**PIP FRANCE** - L'Hermenault  
 Phone +33 (0) 2 51 50 19 80  
 Mail [info@ism-europa.de](mailto:info@ism-europa.de)  
 Web [pipeurope.com](http://pipeurope.com)

**PIP | ULTIMATE UK** - Wolverhampton  
 Phone +44 1902 451 451  
 Mail [info@ultimateindustrial.co.uk](mailto:info@ultimateindustrial.co.uk)  
 Web [ultimateindustrial.co.uk](http://ultimateindustrial.co.uk)

**PIP | INDUSTRIAL STARTER ITALY**  
 Altavilla Vicentina  
 Phone +39 0444 573 422  
 Mail [info-italy@pipeurope.com](mailto:info-italy@pipeurope.com)  
 Web [eu.pipglobal.com](http://eu.pipglobal.com)

**PIP | INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC** - Radvanice  
 Phone +420 552 312 619  
 Mail [infocz@ind-starter.com](mailto:infocz@ind-starter.com)  
 Web [eu.pipglobal.com](http://eu.pipglobal.com)

**PIP | KIT SAFETY IRELAND** - Dublin  
 Phone +353 1 642 3010  
 Mail [sales@kit.ie](mailto:sales@kit.ie)  
 Web [pipeurope.com](http://pipeurope.com)





**PIP | INDUSTRIAL STARTER SPAIN** - Valencia  
 Phone +34 96 141 40 41  
 Mail [comercial@starter.es](mailto:comercial@starter.es)  
 Web [eu.pipglobal.com](http://eu.pipglobal.com)


**PIP | INDUSTRIAL STARTER POLAND** - Sosnowiec  
 Phone +48 32 260 0026  
 Mail [bok@industrialstarter.pl](mailto:bok@industrialstarter.pl)  
 Web [eu.pipglobal.com](http://eu.pipglobal.com)

**PIP | MEA AFRICA**  
 Phone +44(0) 800 9559 559  
 Mail [measales@pipeurope.com](mailto:measales@pipeurope.com)  
 Web [pipeurope.com](http://pipeurope.com)

### NEW PIP | HSP LOCATIONS:

**PIP | HSP CZECH REPUBLIC** - Brno  
**PIP | HSP FRANCE** - Roissy  
**PIP | HSP GERMANY** - Hof, Eichenzell  
**PIP | HSP MOROCCO** - Casablanca  
**PIP | HSP POLAND** - Katowice  
**PIP | HSP ROMANIA** - Bucharest  
**PIP | HSP SWEDEN** - Stockholm  
**PIP | HSP TUNISIA** - Nabeul

-  PRODUCTION
-  DC
-  OFFICE
-  TECH CENTER





**GREEN HEART®**

**PER UNA MAGGIORE  
SOSTENIBILITÀ**

**POR UNA MAYOR  
SOSTENIBILIDAD**

## »» LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN PIP

PER NOI LO SVILUPPO SOSTENIBILE NON È UNA TENDENZA, MA UN INTERO PROCESSO

In quanto azienda con relazioni economiche globali, ci impegniamo a rispettare le legislazioni applicabili, a osservare gli standard sociali ed ecologici e ad agire in modo sostenibile lungo tutta la nostra catena del valore globale.

La responsabilità verso le persone e l'ambiente è implementata in modo coerente e completo, continuamente migliorata e profondamente radicata nei nostri processi principali e nei nostri prodotti chiave.

## »» STANDARD ELEVATI

PER UN MONDO GIUSTO E SOSTENIBILE

Perseguiamo il nostro obiettivo comune di un mondo giusto e sostenibile attraverso il miglioramento continuo della nostra catena di approvvigionamento.

Lavoriamo solo con partner che soddisfano i requisiti ambientali, chimici, di salute/sicurezza e sociali. Questi requisiti si applicano anche se sono più severi o contraddicono gli standard locali.

## »» GREEN HEART® PER UN MONDO MIGLIORE

Nel settore dei prodotti, assolviamo la nostra responsabilità e soddisiamo la domanda di partner, rivenditori e clienti finali di articoli ecologici sviluppando prodotti sostenibili con il marchio "Green Heart".

## »» EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN PIP

PARA NOSOTROS DESARROLLO SOSTENIBLE NO ES UNA TENDENCIA, SINO UN PROCESO COMPLETO

Como empresa con relaciones económicas globales, estamos comprometidos a cumplir con la legislación aplicable, observar los estándares sociales y ecológicos y actuar de manera sostenible en toda nuestra cadena de valor global.

La responsabilidad hacia las personas y el medio ambiente se implementa de manera consistente e integral, se mejora continuamente y está profundamente arraigada en nuestros procesos principales y productos clave.

## »» ALTOS ESTÁNDARES

POR UN MUNDO JUSTO Y SOSTENIBLE

Perseguimos nuestro objetivo común de un mundo justo y sostenible a través de la mejora continua de nuestra cadena de suministro.

Solo trabajamos con socios que cumplen con los requisitos ambientales, químicos, de salud/seguridad y sociales. Estos requisitos se aplican incluso si son más estrictos o contradicen los estándares locales.

## »» GREEN HEART® POR UN MUNDO MEJOR

En el sector de productos, cumplimos con nuestra responsabilidad y satisfacemos la demanda de socios, minoristas y clientes finales de artículos ecológicos mediante el desarrollo de productos sostenibles bajo la marca "Green Heart".



## » MATERIALI DI ORIGINE BIOLOGICA

Realizzato con materiali ecologici (certificato ISCC Plus).

Grazie al processo di miscelazione di materie prime fossili e rinnovabili, non solo possiamo ridurre l'utilizzo di risorse fossili, ma anche abbassare le emissioni di CO<sub>2</sub> durante la produzione.

### MATERIALI RICICLATI PER UNA MIGLIORE SOSTENIBILITÀ

Policarbonato e nylon ricavati da bottiglie d'acqua riciclate.

## » MATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO

Fabricado con materiales ecológicos (certificado ISCC Plus).

Gracias al proceso de mezcla de materias primas fósiles y renovables, no sólo podemos reducir el uso de recursos fósiles, sino también disminuir las emisiones de CO<sub>2</sub> durante la producción.

### MATERIALES RECICLADOS PARA UNA MEJOR SOSTENIBILIDAD

Policarbonato y nailon fabricados a partir de botellas de agua recicladas.



**Le plastiche  
di origine biologica  
derivano da risorse  
rinnovabili**

**Los plásticos  
de origen biológico  
se derivan de recursos  
Renovables**





**GREEN HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE



## »» PROTEZIONE DELLE MANI

### **Serie 3RX e REGEN+™**

Una gamma completa composta da oltre 20 modelli di guanti che proteggono le mani e riducono l'impronta di CO<sub>2</sub>. Utilizziamo poliestere riciclato, che viene trasformato in granulato e a seguire in fibre. Abbiamo scelto questa alternativa per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili.

### **BIO-XTC™ & XREY™ BIO-BASED**

BIO-XTC™ trasforma gli zuccheri vegetali in spalmature per guanti ad alte prestazioni. Con l'aiuto di microbi e di una chimica intelligente, produciamo guanti più sicuri, più resistenti e sostenibili, senza uso di combustibili fossili. Comfort a base vegetale all'insegna della freschezza e morbidezza, proprio dove conta di più: a contatto con la pelle.

XREY™ bio-based è il risultato di una tecnologia all'avanguardia, che, grazie all'impiego di olio da cucina usato, steli di mais e bagassa della canna da zucchero, utilizza il metodo del bilancio di massa nel sistema produttivo per ottenere pellet di biomassa utilizzati per produrre fibre che vengono trasformate in guanti.

## »» PROTECCIÓN DE LAS MANOS

### **Series 3RX y REGEN+™**

Una gama completa de más de veinte modelos de guantes para proteger las manos y reducir la huella de carbono. Utilizamos poliéster reciclado que transformamos en granulado y luego en fibras. Hemos optado por esta alternativa para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

### **BIO-XTC™ y XREY™ BIO-BASED**

BIO-XTC™ transforma azúcares vegetales en recubrimientos de alto rendimiento para guantes. Con la ayuda de microbios y una química inteligente, producimos guantes más seguros, resistentes y sostenibles, prescindiendo por completo de los combustibles fósiles. Confort fresco y suave de origen vegetal donde más importa: directamente sobre la piel.

XREY™ Bio-based es el resultado de una tecnología de vanguardia que, mediante el uso de aceite de cocina usado procedente de cocinas, tallos de maíz y bagazo de caña de azúcar, utiliza el método de balance de masa en el sistema de producción para obtener pélets de biomasa, con los que se fabrican fibras que se transforman en guantes.

## PROTEZIONE DEGLI OCCHI

- ▶ Vogliamo ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> utilizzando materiali a base di policarbonato (PC) rispettosi dell'ambiente per sostenere la lotta al cambiamento climatico.
- ▶ Prodotto con materie prime orientate al ciclo biologico e alla tutela delle risorse fossili.

## PROTECCIÓN OCULAR

- ▶ Queremos reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> utilizando materiales de policarbonato (PC) respetuosos con el medioambiente que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
- ▶ Fabricados con materias primas orientadas al ciclo biológico que ahorren recursos fósiles.

# BioSoft™

SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

## PROTEZIONE DELL'UDITO


### I PRIMI TAPPI AURICOLARI SOSTENIBILI REALIZZATI CON MATERIALE A BASE BIOLOGICA

Il materiale in schiuma dei tappi auricolari Biosoft™ offre la stessa vestibilità e le stesse prestazioni dei prodotti in PU o PVC, ma con una minore impronta di CO<sub>2</sub>. Questa innovativa tecnologia non solo riduce le emissioni in produzione, ma impiega anche materiali a base biologica, rendendo Biosoft™ maggiormente ecocompatibile alla fine del ciclo vita.

## PROTECCIÓN AUDITIVA

### LOS PRIMEROS TAPONES SOSTENIBLES DEL MUNDO FABRICADOS CON MATERIAL BIOLÓGICO

El material de espuma de los tapones Biosoft™ ofrece el mismo ajuste y rendimiento que los productos de PU o PVC, pero con una huella de carbono más baja. Esta innovadora tecnología no solo reduce las emisiones durante la producción, sino que también contiene materiales de origen biológico, lo que hace que Biosoft™ sea más respetuoso con el medioambiente al final de su uso.



## PACKAGING

### Packaging sostenibile

Sacchetto in polietilene 100% riciclato ad alta densità e scatola riciclabile al 99%

## EMBALAJES

### Embalajes sostenibles

Bolsa de polietileno 100% reciclado de alta densidad y caja 99% reciclable



**Simbolo RCS: Il prodotto deve essere composto da almeno il 5% di materiale riciclato.**

Etiqueta RCS: el producto debe estar compuesto de un 5 % de materiales reciclados, como mínimo.



**Simbolo GRS: il peso del prodotto è costituito fino al 50% o più di materiale riciclato.**

Etiqueta GRS: El peso del producto está compuesto hasta en un 50% o más de material reciclado.

## Che cosa garantisce il Global Recycled Standard?

Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento nonché standard internazionale facoltativo soggetto a controllo annuale. Stabilisce i criteri per la certificazione di terze parti del contenuto riciclato, della catena di produzione, delle pratiche sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. GRS verifica che i tessuti siano riciclati e monitora la percentuale di fibre riciclate contenute negli stessi. Specifica inoltre i requisiti relativi al consumo di acqua, alla gestione dei rifiuti e al trattamento delle acque reflue.

## Che cos'è la certificazione secondo il Global Recycled Standard?

Un sigillo che certifica non solo il contenuto di un prodotto riciclato, ma anche una serie di criteri ecologici e sociali per la sua produzione? Sì, è possibile! La certificazione Global Recycled Standard proposta da Textile Exchange viene utilizzata in tutto il mondo. È diventata un punto di riferimento per la moda attenta all'ambiente.

## ¿Qué garantiza la norma Global Recycled Standard?

La norma Global Recycled Standard (GRS) es una certificación de pago y una norma internacional voluntaria que se revisa anualmente. Define los criterios para la certificación por parte de terceros en relación con la proporción de reciclaje, la cadena de producción, las normas sociales y medioambientales, y las restricciones sobre la composición química. La GRS comprueba si los tejidos son reciclados y controla el porcentaje de fibras recicladas que contienen. También especifica los requisitos de consumo de agua, gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales.

## ¿Qué es la certificación según la norma Global Recycled Standard?

¿Un sello que certifique no solo el contenido de un producto reciclado, sino también numerosos criterios ecológicos y sociales para su fabricación? ¡Es posible! La certificación Global Recycled Standard que ofrece Textile Exchange se utiliza en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la moda respetuosa con el medioambiente.

PIP Global Safety ha condotto la prima valutazione di sostenibilità aziendale EcoVadis nel 2025, nel quadro della propria strategia globale di sostenibilità ESG. I risultati forniscono una solida base e preziose scoperte che ci guideranno nell'adottare ulteriori misure.

Siamo orgogliosi di rientrare nel 22% dei migliori produttori e di vantare un solido bilancio complessivo. Nell'ambito degli acquisti sostenibili, rientriamo nel primo 4% delle migliori aziende valutate a livello mondiale.

Questi risultati riflettono il nostro impegno per le pratiche responsabili nella catena di approvvigionamento. Utilizziamo questi risultati per apportare miglioramenti significativi lungo l'intera catena del valore, ottimizzando così le nostre pratiche ambientali, sociali e di governance aziendale a livello globale.

PIP Global Safety realizó su primera evaluación de sostenibilidad EcoVadis a nivel de empresa en 2025 como parte de su estrategia global de sostenibilidad ESG. Los resultados proporcionan una base sólida y valiosos hallazgos que nos guiarán en próximas acciones.

Estamos orgullosos de estar entre el 22 % de los mejores productores y de contar con un balance global sólido. En el ámbito de la contratación sostenible, estamos entre el 4 % de las mejores empresas evaluadas en todo el mundo.

Estos resultados reflejan nuestro compromiso con unas prácticas responsables en la cadena de suministro. Utilizamos estas conclusiones para impulsar mejoras significativas en toda nuestra cadena de valor y optimizar nuestras prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todo el mundo.



**PIP**  
GLOBAL SAFETY

**G-Tek**  
BY PIP

**hantex**  
BY PIP

**Ultimate**  
BY PIP

**PIP**

**Grippaz**  
BY PIP



**PROTEZIONE  
DELLE MANI  
PROTECCIÓN  
DE LAS MANOS**

PIP



ES

PROTEZIONE  
DELLE MANI

PROTECCIÓN  
DE LAS MANOS

# UNA VASTA GAMMA DI SPALMATURE

INEGUAGLIABILE PER AMPIA SCELTA E PRESTAZIONI

## NEOFOAM®

### MANEGGIARE IN SICUREZZA PARTI O OGGETTI LEGGERI E PESANTI

Spalmatura proprietaria disponibile solo sui guanti del marchio G-Tek®. NeoFoam® è un materiale altamente flessibile che offre a chi lo indossa un elevato grado di presa, destrezza e comfort. È versatile, resistente, compatibile con oli leggeri e con il touchscreen della maggior parte dei dispositivi. La scelta ottimale per numerose applicazioni di manipolazione.

- ▶ MICRO-SURFACE
- ▶ SCHIUMA

## LATTICE

### LAVORI ESIGENTI SU SECCO O UMIDO-BAGNATO

Il lattice è una gomma naturale flessibile, resistente e durevole, che offre un elevato grado di resistenza a strappo, perforazione e abrasione. Il lattice è resistente all'acqua e agli oli a base di proteine. Il lattice non è consigliato per lavori che comportano il contatto con oli o solventi a base di idrocarburi.

- ▶ RUGOSO
- ▶ MICRO-SURFACE

## POSIGRIP MAX™

La spalmatura PosiGrip MAX™ garantisce prestazioni di lunga durata, migliore manualità e minore affaticamento della mano. I guanti di questa serie richiedono fino al 35% di forza in meno rispetto ai guanti di nitrile convenzionali (NBR) nel tirare e afferrare, sono praticamente impermeabili all'olio e mantengono pertanto le mani asciutte e pulite.

- ▶ LISCIO / TESTURIZZATO

## NITRILE

### SPALMATURA RESISTENTE PER LAVORI PESANTI

Il nitrile è un composto di gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza a perforazione, strappo e abrasione. Il nitrile è anche noto per la sua resistenza agli oli o ai solventi a base di idrocarburi. I guanti spalmati nitrile sono la prima scelta per lavori industriali che richiedono la manipolazione di parti oleose. Il nitrile è durevole e aiuta a massimizzare la protezione.

- ▶ MICRO-SURFACE
- ▶ SCHIUMA
- ▶ PIATTO / LISCIO

## POLIURETANO

### IDEALE PER MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE E LAVORI DA LEGGERI A MEDI

Il poliuretano (PU) è un materiale resistente e collaudato che offre una buona sensibilità tattile grazie al suo sottile deposito di materiale. Si adatta perfettamente a più supporti di guanti per fornire flessibilità, destrezza e sensibilità tattile. I guanti rivestiti in PU sono tra i più comunemente usati perché sono versatili e offrono un rapporto qualità/prezzo eccellente. Le spalmature in PU più recenti, a base d'acqua, offrono una flessibilità migliorata e un impatto ambientale inferiore sul ciclo di vita.

- ▶ PIATTO/TESTURIZZATO

#### ▶ MICRO-SURFACE

La superficie della spalmatura infusa con migliaia di piccole tasche a ventosa. Quando vengono premute a contatto con una superficie bagnata o oleosa, creano un effetto vuoto che disperde i fluidi migliorando notevolmente la presa.

- > buona presa in condizioni asciutte, bagnate o oleose

#### ▶ SCHIUMA

La struttura cellulare del rivestimento in schiuma è progettata per convogliare i fluidi lontano dalla superficie dell'oggetto, contribuendo a migliorare la presa in condizioni oleose. L'efficacia della presa oleosa varia a seconda della densità delle celle.

- > presa sicura in condizioni asciutte
- > buona tenuta in condizioni leggermente oleose o bagnate

#### ▶ PIATTO / LISCIO

Le spalmature piatte/lisce forniscono una presa asciutta e sicura. I liquidi non vengono assorbiti dalla spalmatura, mantenendo le mani asciutte e pulite.

- > presa sicura e adesiva per superfici asciutte

#### ▶ MICROFOAM

MicroFoam (micro-schiuma) è una formulazione speciale che consente di ricoprire i guanti con un sottile strato di nitrile per una migliore presa, destrezza, comfort e traspirabilità.

- > Presa controllata su superfici asciutte e leggermente oleose
- > comfort e flessibilità di qualità premium

#### ▶ RUGOSO

Le spalmature rugose presentano pieghe o grinzhe sulla superficie del rivestimento, studiate per convogliare i fluidi e consentire un contatto migliore su superfici asciutte o bagnate.

- > presa sicura in condizioni asciutte o bagnate

#### ▶ PIATTO/TESTURIZZATO

Il PU piatto/testurizzato assume le proprietà superficiali della fodera del guanto, il che si traduce in un deposito sottile e conformabile del materiale di rivestimento. La natura piatta e testurizzata di questo rivestimento è esclusiva dei guanti rivestiti in poliuretano (PU).

- > presa tattile in ambienti asciutti e leggermente oleosi



SPALMATURA RECUBRIMENTO	PRESA AGARRE	1	2	PRESA IN AMBIENTI ASCIUTTI AGARRE EN ENTORNOS SECOS			PRESA IN AMBIENTI UMIDI AGARRE EN E NTORNOS HUMEDOS			PRESA IN AMBIENTI OLEOSI AGARRE EN ENTORNOS ACEITOSOS		
				Media Medio	Buona Bueno	Sicura Seguro	Media Medio	Buona Bueno	Sicura Seguro	Media Medio	Buona Bueno	Sicura Seguro
NEOFOAM®	Schiuma / Espuma	•				•	•			•		
	Micro-surface/Microsuperficie	•						•			•	
NITRILE NITRILIO	Micro-surface/Microsuperficie		•			•					•	
	Micro-surface/Microsuperficie	•				•					•	
	Schiuma / Espuma	•				•				•		
X-TREME	Piatto/Liscio / Plano/Liso	•					•					
	Schiuma di nitrile / Espuma de nitrile	•				•					•	
LATTICE LÁTEX	Micro-surface/Microsuperficie		•			•					•	
	Micro-surface/Microsuperficie	•				•					•	
POLIURETANO	Rugoso / Rugoso	•				•				•		
	Piatto-Testuriz. / Plano-Texturiz.	•				•					•	
POSIGRIP MAX™	Piatto/Liscio / Plano/Liso	•				•						•
BIO-XTC™	Liscio-testurizzato	•				•					•	
	Liso-texturizado	•				•					•	



# UN AMPLIO ABANICO DE REVESTIMIENTOS

## SELECCIÓN Y RENDIMIENTO INIGUALABLES

### ► MICROSUPERFICIE

Superficie de revestimiento con miles de pequeñas ventosas que, al presionarlas contra una superficie húmeda o aceitosa, crean un efecto de vacío que dispersa los líquidos y mejora significativamente el agarre.

> Buen agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas

### ► ESPUMA

La estructura de las celdas del recubrimiento de espuma está diseñada para canalizar los fluidos lejos de la superficie del objeto, lo que ayuda a mejorar el agarre en condiciones aceitosas. La eficacia del agarre en condiciones aceitosas varía según la densidad de las celdas.

> Agarre seguro en condiciones secas

> Agarre aceptable en condiciones ligeramente aceitosas o húmedas

### ► PLANO/LISO

Los recubrimientos lisos y planos proporcionan al usuario un agarre seguro y seco. Los líquidos no se absorben en el recubrimiento, lo que mantiene las manos secas y limpias.

> Agarre seguro y pegajoso para superficies secas

> táctile grip in dry and in slightly oily conditions.

### ► MICROFOAM

MicroFoam (microespuma) es una formulación especial que permite cubrir los guantes con una fina capa de nitrilo para mejorar el agarre, la destreza, la comodidad y la transpirabilidad.

> Agarre controlado en superficies secas y ligeramente aceitosas.

> Comodidad y flexibilidad de primera calidad

### ► RUGOSO

Los recubrimientos rugosos tienen pliegues o arrugas en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas.

> Agarre seguro en condiciones secas o húmedas

### ► PLANO/TEXTURIZADO

El PU plano/texturizado adopta las propiedades de la superficie del revestimiento del guante, lo que da como resultado un depósito delgado y adaptable del material de recubrimiento. La naturaleza plana y texturizada de este recubrimiento es exclusiva de los guantes recubiertos con poliuretano (PU).

> Agarre táctil en ambientes secos y ligeramente aceitosos

## ►► NEOFOAM®

### MANEJO SEGURO DE PIEZAS U OBJETOS DE LIGERO A PESADO

Recubrimiento patentado disponible únicamente en guantes de la marca G-Tek®. NeoFoam® es un recubrimiento sumamente flexible que brinda a los usuarios un alto grado de agarre, destreza manual y comodidad.

Es versátil, resistente, resistente a aceites ligeros y compatible con pantallas táctiles de la mayoría de los dispositivos. La opción óptima para numerosas aplicaciones de manipulación.

- MICROSUPERFICIE
- ESPUMA

## ►► LÁTEX

### TRABAJOS DUROS EN SECO O HÚMEDO/MOJADO

El látex es un caucho natural flexible, resistente y duradero que ofrece un alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión. El látex es resistente al agua y a los aceites a base de proteínas. No se recomienda el látex para trabajos que impliquen contacto con aceites o disolventes a base de hidrocarburos.

- RUGOSO
- MICROSUPERFICIE

## ►► NITRILO

### RECUBRIMIENTO RESISTENTE PARA TRABAJOS PESADOS

El nitrilo es un compuesto de caucho sintético que ofrece una excelente resistencia a la perforación, el desgarro y la abrasión.

El nitrilo también es conocido por su resistencia a los aceites o disolventes a base de hidrocarburos. Los guantes recubiertos de nitrilo son la primera opción para trabajos industriales que requieren la manipulación de piezas aceitosas. El nitrilo es duradero y ayuda a maximizar la protección.

- MICROSUPERFICIE
- ESPUMA
- PLANO / LISO

## ►► POLIURETANO

### IDEAL PARA MANIPULACIÓN DE PRECISIÓN Y TRABAJOS DE CARGA LIVIANA A MEDIANA

El poliuretano (PU) es un material resistente y probado que ofrece una buena sensibilidad táctil gracias a su fino depósito de material.

Se adapta perfectamente a múltiples soportes de guantes para proporcionar flexibilidad, destreza y sensibilidad táctil. Los guantes recubiertos de PU se encuentran entre los más utilizados porque son versátiles y ofrecen una excelente relación calidad-precio. Los recubrimientos de PU más nuevos a base de agua ofrecen una mayor flexibilidad y un menor impacto ambiental durante el ciclo de vida.

- PLANO/TEXTURIZADO

## ►► POSIGRIP MAX™

El recubrimiento PosiGrip MAX™ garantiza un rendimiento duradero, una destreza mejorada y una menor fatiga de las manos. Los guantes de esta gama requieren hasta un 35 % menos de fuerza que los guantes de nitrilo convencionales (NBR) en tareas de tirar y agarrar, y son prácticamente impermeables al aceite, por lo que mantienen las manos secas y limpias.

- LISO/TEXTURIZADO

Nessuno Ninguno	Limitato Limitado	Buono Bueno	Nessuna/Leggera Ninguna/Lleve	Media Media	Buona Buena	Bassa Baja	Media Media	Alta Alta	Nessuna Ninguna	Minimo Mínimo	Alta Alta
TOUCHSCREEN* PANTALLA TÁCTIL*			TRASPIRABILITÀ TRANSPIRABILIDAD			DURATA DURABILIDAD			RESISTENZA AI LIQUIDI RESISTENCIA A LOS LÍQUIDOS		
		•		•				•			•
	•		•					•			•
	•		•					•			•
	•		•					•			•
	•		•					•			•
	•		•					•			•
•		•	•					•			•
•		•	•					•			•
•		•	•					•			•
		•	•			•					•
		•	•					•			•
		•	•					•			•
		•	•					•			•
		•	•					•			•



PROTEZIONE  
DELLE MANI  
PROTECCIÓN  
DE LAS MANOS

## I NOSTRI FILATI AVANZATI NUESTRAS FIBRAS AVANZADAS

**XREY™**  
CORE FIBRE



La **tecnologia XREY™** è stata sviluppata per soddisfare le esigenze degli utilizzatori che eseguono lavori di precisione con un elevato rischio di taglio. La nostra fibra **XREY™** a parità di peso è 9 volte più resistente rispetto al normale HPPE. Sottile e morbida, pesa il 25% in meno rispetto ad altre fibre.

ZERO CONTENUTO DI ACCIAIO, FIBRA DI VETRO, TUNGSTENO, BASALTO

- ▶ Ineguagliabile resistenza al taglio
- ▶ Elevata manualità
- ▶ Massimo comfort
- ▶ Superiore resistenza all'abrasione
- ▶ Eccezionale resistenza allo strappo

La tecnología **XREY™** se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de los usuarios que realizan trabajos de precisión con un alto riesgo de corte. Nuestra fibra **XREY™** es nueve veces más resistente que el HPPE del mismo peso. Es fina, suave y un 25 % más ligera que otras fibras.

SIN ACERO • SIN FIBRA DE VIDRIO • SIN TUNGSTENO • SIN BASALTO

- ▶ Resistencia al corte inigualable
- ▶ Alta destreza
- ▶ Máximo confort
- ▶ Resistencia a la abrasión superior
- ▶ Resistencia al desgarro excepcional

**XREY™**  
BIOBASED FIBRE



PIP è orgogliosa di presentare il primo filato HPPE brevettato a base biologica che preserva tutti i vantaggi già noti ma è ancora 9 volte più resistente rispetto all'HPPE convenzionale. Questo consente di ottenere guanti antitaglio più sottili, agili e confortevoli, con l'ulteriore vantaggio di essere realizzati con materie prime a base biologica quali l'olio da cucina usato, gli steli di mais e la bagassa della canna da zucchero.

Secondo i dati PCF basati sulle analisi del ciclo di vita (LCIA) e in conformità ai metodi ISO 14040 / 44 e ISO 14067, siamo riusciti a ottenere una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> pari al 49% rispetto all'HPPE convenzionale e del 21,6% rispetto al nostro normale filato XREY™. I calcoli interni dimostrano che, rinunciando alle fibre di vetro e acciaio nella composizione dei nostri guanti antitaglio, la riduzione delle emissioni CO<sub>2</sub> è ancora maggiore.

PIP si impegna a ridurre l'impronta di CO<sub>2</sub> in azienda nonché quella dei prodotti che produce e vende.

**XREY™ BIO-BASED**, ultimo passo del nostro percorso di sostenibilità, rientra nel nostro impegno a passare a materie prime rinnovabili e a base biologica attraverso un bilanciamento di massa.

En PIP nos enorgullecemos de presentar nuestro primer hilo de HPPE patentado de origen biológico, que conserva todas las ventajas conocidas y es nueve veces más resistente que el HPPE convencional. Así, conseguimos guantes resistentes al corte más finos, más cómodos y que favorecen una mayor destreza, con la ventaja añadida de que se fabrican con materias primas de origen biológico, como aceite de cocina usado, tallos de maíz y bagazo de caña de azúcar.

Según datos de la huella de carbono basados en análisis del impacto del ciclo de vida (LCIA) y de acuerdo con los métodos ISO 14040/44 e ISO 14067, pudimos lograr una reducción de CO<sub>2</sub> del 49 % en comparación con el HPPE convencional, y del 21,6 % en comparación con nuestro hilo XREY™ normal. Los cálculos internos muestran que, prescindiendo de las fibras de vidrio y acero en la composición de nuestros guantes resistentes al corte, la reducción de CO<sub>2</sub> es notablemente mayor.

En PIP nos comprometemos a reducir tanto nuestra huella de carbono interna como la de los productos que fabricamos y vendemos.

**XREY™ BIO-BASED** es el último paso en nuestro camino a la sostenibilidad y forma parte de nuestro compromiso de cambiar a materias primas renovables de origen biológico mediante el balance de masa.



## LE NOSTRE SERIE NUESTRAS GAMAS

### POSIGRIP MAX™

#### SPALMATURA AD ALTE PRESTAZIONI DI PRESA

Scoprite la nuova **spalmatura PosiGrip MAX™**, appositamente sviluppata per offrire presa, durata e comfort senza pari. Questo innovativo rivestimento offre la sensazione di una "seconda pelle" unitamente a flessibilità e manualità ottimali, senza compromettere la protezione.

La **spalmatura PosiGrip MAX™** è ideale per l'uso in ambienti oleosi e critici e garantisce funzionalità duratura, maggiore destrezza e minore affaticamento delle mani. I guanti di questa linea richiedono fino al 35% di forza in meno, rispetto ai guanti di nitrile convenzionali (NBR), nel tirare e afferrare, sono praticamente impermeabili all'olio e mantengono pertanto le mani asciutte e pulite.

#### RECUBRIMENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA UN AGARRE EXCEPCIONAL

Descubre nuestro nuevo recubrimiento **PosiGrip MAX™**, que está específicamente desarrollado para ofrecer un agarre, una durabilidad y un confort inigualables. Este innovador revestimiento ofrece una sensación de segunda piel con una flexibilidad y destreza óptimas sin comprometer la protección.

El recubrimiento **PosiGrip MAX™** es ideal para entornos grasientos y toscos, y garantiza una función duradera, una destreza mejorada y una menor fatiga de las manos. Los guantes de esta gama requieren hasta un 35 % menos de fuerza que los guantes de nitrilo convencionales (NBR) en tareas de tirar y agarrar, además de que son prácticamente impermeables al aceite, por lo que mantienen las manos secas y limpias.



## X-Treme

#### MASSIMO COMFORT E MANUALITÀ CON DURATA E PRESA ECCEZIONALI

##### COMODI E TRASPIRANTI

Nello sviluppo dei nostri guanti, abbiamo prestato particolare attenzione alla traspirabilità e al comfort. La tecnologia R-Espire prolunga in misura straordinaria la freschezza, la protezione e il comfort per chi li indossa.

##### ROBUSTI, PER DURARE A LUNGO

Il guanto combina elevata resistenza all'abrasione e massimo comfort in un unico paio di guanti. Resistenza all'abrasione di livello 4.

##### MORBIDO E SOTTILE

Grazie alla fodera leggera e alla tecnologia di spalmatura Microfoam, il guanto è estremamente sottile e offre un'ineguagliabile manualità senza compromettere la durata.

##### PRESA SICURA

Speciale spalmatura che riduce al minimo la forza necessaria per afferrare utensili asciutti oppure oleosi. Offre eccellente manualità e flessibilità.

#### MÁXIMA COMODIDAD Y DES- TREZA CON UNA DURABILIDAD Y UN AGARRE EXCEPCIONALES

##### CÓMODO Y TRANSPIRABLES

Al desarrollar nuestros guantes, hemos prestado especial atención a la transpirabilidad y la comodidad. La tecnología R-Espire prolonga el frescor, la protección y el confort del usuario de forma excepcional.

##### ROBUSTOS PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL

Combina una gran resistencia a la abrasión y la mayor comodidad en un par de guantes. Resistencia a la abrasión de nivel 4.

##### SUAVES Y FINOS

Gracias a su forro ligero y a la tecnología de recubrimiento de microespuma, estos guantes son extremadamente finos, lo que proporciona una destreza incomparable sin renunciar a la durabilidad.

##### AGARRE SÓLIDO

Recubrimiento especial que minimiza la fuerza necesaria para agarrar herramientas secas y grasientas. Proporciona una destreza y una flexibilidad excelentes.



## PARADOX™

#### FILATI 21 AGHI CHE GARANTISCONO ECCELLENTE DESTREZZA

Scoprite la serie **Paradox™**, guanti di qualità superiore con filato 21 aghi, che si distinguono per il massimo livello di innovazione. Sviluppati per sembrare una seconda pelle, questi guanti ultraleggeri e traspiranti offrono eccezionale manualità e flessibilità superiore senza compromettere la protezione antitaglio.

#### FORRO INTERIOR GALGA 21 PARA UNA DESTREZA EXTREMA

Descubre la gama **Paradox™**, nuestros guantes prémium con un forro galga 21 que se caracterizan por el máximo nivel de innovación. Estos guantes ultraligeros y transpirables están diseñados para que se sientan como una segunda piel y ofrecen una destreza excepcional y una flexibilidad superior, sin comprometer la protección anticorte.



## PolyKor<sup>®</sup> X7™ TECHNOLOGY

La tecnologia Polykor X7™ offre resistenza al taglio e durata elevatissime grazie allo sviluppo esclusivo di una fibra metallica unica nel suo genere. X7™ garantisce massimo comfort ed eccellente sensibilità tattile per consentire ottima manualità, massimizzando al contempo la resistenza al taglio.

La tecnologia Polykor X7™ offre una resistenza al corte e una durabilità estremamente alte grazie al desarrollo esclusivo de una fibra metálica única. X7™ garantiza un confort total y una sensibilidad táctil excelente para lograr una destreza excepcional y, a la vez, la máxima resistencia al corte.

## PolyKor<sup>®</sup>

### PROTEZIONE. PRESTAZIONI. VALORE.

La tecnologia Polykor<sup>®</sup> utilizza filati appositamente sviluppati che ottimizzano le prestazioni, la funzionalità e la protezione grazie a miscele proprietarie di fibre selezionate, superando gli standard del settore. L'obiettivo principale è quello di offrire una gamma di guanti antitaglio a prezzi convenienti per quasi tutte le applicazioni.

### PROTECCIÓN. RENDIMIENTO. VALOR.

La tecnología Polykor<sup>®</sup> emplea hilos con un desarrollo especial que optimizan el rendimiento, la función y la protección con mezclas patentadas de fibras selectas, superando los estándares del sector.

El objetivo principal es ofrecer una gama asequible de guantes resistentes al corte para casi cualquier uso.

## NEOFOAM<sup>®</sup>

### MANIPOLAZIONE SICURA DI COMPONENTI O OGGETTI DA LEGGERI A PESANTI

Questo rivestimento esclusivo è disponibile solo per i guanti del marchio G-Tek. NeoFoam<sup>®</sup> è un rivestimento altamente flessibile che offre a chi lo indossa eccellente presa, manualità e comfort. È versatile, potente, resistente agli oli leggeri e compatibile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen. La scelta ideale per numerose applicazioni manuali.

### MANIPULACIÓN SEGURA DE PIEZAS U OBJETOS LIGEROS Y PESADOS

Este recubrimiento exclusivo solo está disponible en los guantes de la marca G-Tek. NeoFoam<sup>®</sup> es un recubrimiento altamente flexible que proporciona al usuario un alto nivel de agarre, destreza y confort. Es versátil, eficiente, resistente a los aceites ligeros y compatible con la mayoría de los aparatos con pantalla táctil. La elección ideal para numerosos usos.

## TYPHAN<sup>®</sup>

Entra nel mondo delle prestazioni con la gamma Typhan<sup>®</sup>, una raffinata collezione di guanti pensata per i professionisti che apprezzano la precisione e la protezione. Grazie alle fodere ultrafini, i guanti Typhan<sup>®</sup> offrono un'eccezionale destrezza, una lunga durata e un comfort superiore. Il nome Typhan<sup>®</sup> è sinonimo di qualità e prestazioni - applicazione dopo applicazione, guanto dopo guanto.

Experimenta el rendimiento con la gama Typhan<sup>®</sup>, una sofisticada colección de guantes diseñados para profesionales que valoran la precisión y la protección. Con forros ultrafinos, los guantes Typhan<sup>®</sup> ofrecen una destreza extraordinaria, una larga durabilidad y un confort superior. El nombre Typhan<sup>®</sup> es sinónimo de calidad y rendimiento, uso tras uso, guante tras guante.

## solar<sup>+</sup>

### IL VOSTRO SCHERMO PROTETTIVO SOTTO IL SOLE

Con protezione UPF 50+, questa gamma avanzata di guanti blocca oltre il 98% dei raggi UV dannosi, proteggendo le mani anche in condizioni esterne estreme e mantenendole fresche e confortevoli. Leggero, traspirante e potente, SOLAR+ è la prima scelta per i professionisti che lavorano dove il sole non si ferma mai. Operate in sicurezza e concentrati, alimentati dall'energia solare.

### TU ESCUDO CONTRA EL SOL

Con FPS 50+, esta avanzada gama de guantes bloquea más del 98 % de los rayos UV dañinos, protegiendo las manos incluso en condiciones extremas al aire libre y manteniéndolas frescas y cómodas. Guantes ligeros, transpirables y eficaces: SOLAR+ es la mejor opción para los profesionales que trabajan donde el sol nunca descansa. Mantente seguro, concentrado e impulsado por el sol.

## 3RX

PIP è stata una delle prime aziende a utilizzare plastica riciclata nella produzione di guanti. Ciascun paio è realizzato con bottiglie di plastica riciclate e sottolinea il nostro impegno nello sviluppo di prodotti innovativi. Questo significa anche minore consumo di energia e acqua e minore impatto ambientale.

Serie di prodotti certificati OEKO-TEX, GRS e RCS.

G-Tek  
BY PIP

PIP fue una de las primeras empresas en utilizar plástico reciclado en la fabricación de guantes. Los guantes están fabricados con botellas de plástico recicladas y ponen de relieve nuestro compromiso con el desarrollo de productos innovadores. Esto también implica un menor consumo de energía y agua, y un impacto ambiental reducido.

Gama de productos con certificación OEKO-TEX, GRS y RCS.

## REGEN+

Ogni paio di guanti è realizzato utilizzando bottiglie di plastica riciclate, il che significa anche minore consumo di energia e acqua e meno rifiuti per l'ambiente, il tutto a un prezzo conveniente.

Serie di prodotti certificati OEKO-TEX, GRS e RCS. I guanti Hantex® offrono eccellente valore e versatilità senza tuttavia compromettere la qualità, il comfort o la coerenza del prodotto.

hantex®  
BY PIP

Los guantes están fabricados con botellas de plástico recicladas, lo que también implica un menor consumo de energía y agua, y menos residuos para el medioambiente, todo ello a un precio rentable.

Gama de productos con certificación OEKO-TEX, GRS y RCS. La gama Hantex® ofrece un valor y una versatilidad excepcionales sin comprometer la calidad, la comodidad ni la consistencia del producto.

## BIOXTC™

### SPALMATURA A BASE BIOLOGICA PIÙ SICURA E PIÙ RESISTENTE

BIO-XTC™ trasforma gli zuccheri di origine vegetale in spalmature per guanti ad alte prestazioni. Con l'aiuto di microrganismi e della chimica intelligente realizziamo guanti più sicuri, più robusti e più sostenibili, totalmente privi di materie prime fossili. Comfort morbido, a base vegetale proprio dove conta: a contatto diretto con la pelle.

Le spalmature BIO-XTC™ sono realizzate grazie a un processo a base biologica che parte da materie prime rinnovabili come il mais e la canna da zucchero. Tali zuccheri naturali vengono fermentati dai microbi per produrre un importante acido organico. L'acido viene poi combinato con alcol in un processo chiamato esterificazione, che crea gli elementi del rivestimento BIO-XTC™. La polimerizzazione combina tali elementi creando un materiale resistente ma flessibile.

Infine il rivestimento BIO-XTC™ viene applicato sui supporti filati a base di bambù mediante immersione, essiccazione e indurimento. Il risultato: guanti dalla presa eccezionale, lunga durata, traspirabilità e comfort nonché ecocompatibili.


G-Tek  
BY PIP

### RECUBRIMIENTO DE ORIGEN BIOLÓGICO MÁS SEGURO Y RESISTENTE

BIO-XTC™ transforma azúcares de origen vegetal en recubrimientos de alto rendimiento para guantes. Con la ayuda de microorganismos y química inteligente, creamos guantes más seguros, robustos y sostenibles, prescindiendo totalmente de las materias primas fósiles. Confort suave y de origen vegetal precisamente donde más importa: directamente sobre la piel.

Los recubrimientos BIO-XTC™ se crean mediante un proceso de origen biológico que empieza con materias primas renovables como el maíz y la caña de azúcar. Sus azúcares naturales son fermentados por microbios para producir un importante ácido orgánico. A continuación, este ácido se combina con alcohol en un proceso denominado esterificación, que crea los componentes básicos de BIO-XTC™. Con la polimerización, estos componentes se combinan para formar un material resistente, pero flexible.

Por último, se aplica el revestimiento BIO-XTC™ a los soportes a base de bambú mediante inmersión, secado y curado. El resultado son guantes con un excelente agarre, una gran durabilidad, transpirabilidad y comodidad, y muy respetuosos con el medioambiente.



# CUT B



**SPALMATURA IN PU**  
**RECUBRIMIENTO DE PU**

**CUT B****SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMENTO DE PU****PIP****16-319-EN**

Il supporto 18 aghi abbinato al filato Polykor®X7™ offre eccellente destrezza, tattilità, comfort e traspirabilità. La spalmatura in poliuretano liscio assicura ottima presa in condizioni asciutte.

**TAGLIO B****AGHI 18****SPALMATURA  
PU LISCIO****ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON /  
ELASTAN / FIBRA METALLICA****TAGLIA  
6/11**

EN388:2016



3X41B

**PolyKor®  
X7™ TECHNOLOGY**

La galga 18 in combinazione con il supporto Polykor® X7™ offre una eccellente destrezza, sensibilità tattile, comodità e traspirabilità. El recubrimiento liso de poliuretano garantiza un excelente agarre en superficies secas.

**CORTE B****GALGA 18****RECUBRIMIENTO  
PU LISIO****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
POLYKOR® X7™/HPPE/NAILON/  
ELASTANO/FIBRA METÁLICA****TALLAS  
6/11****15-8152ER-EN**

Eccellente manualità, tatto e resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato utilizzando bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 13,33 g a paio. Peso delle fibre riciclate: 30%.

**TAGLIO B****AGHI 18****SPALMATURA  
PU****ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
PET RICICLATO / FIBRA DI VETRO /  
FIBRA D'ACCIAIO / ELASTAN****TAGLIA  
6/12**

EN388:2016



EN16350



3X42B

**3RX**

Excelente destrezza, resistencia a la abrasión y sensibilidad táctil. Los guantes están fabricados con botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 13,33 g por par. Peso de las fibras recicladas: 30 %.

**CORTE B****GALGA 18****RECUBRIMIENTO  
PU****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
PET RICICLATO/FIBRA DE VIDRIO/  
FIBRA DE ACERO/ELASTANO****TALLAS  
6/12**



**CUT B**



**SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU**



**16-E160-EN**

L'eccezionale resistenza all'abrasione prolunga la durata del guanto, la manualità e la sensibilità tattile.

**TAGLIO B**

**AGHI 15**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / NYLON /  
ELASTAN

TAGLIA  
6/11



**PolyKor®**

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante y buena destreza y sensibilidad táctil.

**CORTE B**

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/NAILON/  
ELASTANO

TALLAS  
6/11



**CUT B****SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU****PIP****16-150-EN**


L'eccezionale resistenza all'abrasione prolunga la durata del guanto, la manualità e la sensibilità tattile.

**TAGLIO B****AGHI 13****SPALMATURA  
PU****ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DI  
VETRO / NYLON / COTONE /  
ELASTAN****TAGLIA  
6/11**

EN388:2016



4X42B

**PolyKor®**

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante y buena destreza y sensibilidad táctil.

**CORTE B****GALGA 13****RECUBRIMIENTO  
PU****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE VIDRIO/  
NAILON/ALGODÓN/ELASTANO****TALLAS  
6/11****NEW****hantex®  
BY PIP****16-529-EN**

Grazie alla spalmatura in poliuretano ultraleggero e flessibile in corrispondenza del palmo della mano, questo guanto offre eccellente protezione meccanica per i lavori a secco. La sua fodera traspirante riduce la produzione di sudore e assicura comfort che dura l'intera giornata.

**TAGLIO B****AGHI 13****SPALMATURA  
PU****ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
POLYKOR® / NYLON / POLIESTERE /  
FIBRA DI VETRO / ELASTAN****TAGLIA  
6/11**

EN388:2016



4X42B

**HX3PU**

Con su recubrimiento de poliuretano ultraligero y flexible en la palma, este guante ofrece una excelente protección mecánica para trabajos en seco. Su soporte transpirable reduce la sudoración y garantiza un confort duradero toda la jornada.

**CORTE B****GALGA 13****RECUBRIMIENTO  
PU****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
POLYKOR®/NAILON/POLIÉSTER/  
FIBRA DE VIDRIO/ELASTANO****TALLAS  
6/11****PIP 25****ES**



**CUT B**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™  
RECUBRIMIENTO POSIGRIP MAX™**



**16-828-EN**

PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi, che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato pollice/indice per maggiore durata e protezione.

**TAGLIO B**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON / HPPE / ELASTANO /  
FIBRA METALLICA  
TAGLIA  
6/11




**POSIGRIP™  
MAX**

PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Soporte galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes de protección convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado en pulgar/dedo índice para una vida útil más larga y una mayor protección.

**CORTE B**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA  
METÁLICA  
TALLAS  
6/11



**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA

## PRESSOCHÉ NESSUNA PENETRAZIONE DI OLIO

PosiGrip MAX™ impedisce la penetrazione degli oli quasi al 100%, garantendo così sicurezza per la pelle e un minor numero di sostituzioni di guanti a causa dell'esposizione agli oli.

## CASI SIN PENETRACIÓN DE ACEITE

PosiGrip MAX™ impide la penetración de aceites en casi un 100 %, favoreciendo así seguridad para la piel y menos cambios de guantes por saturación de aceite.

### TEST DELLA PRESA FORZA DI PRESA/TRAZIONE FORZA RICHIESTA

Testato internamente utilizzando una macchina certificata SATRA STM 608 per l'intera mano e per la presa.

### PRUEBA DE AGARRE FUERZA DE AGARRE/TRACCIÓN FUERZA REQUERIDA

Prueba interna con una máquina de mano completa y agarre STM 608 certificada por SATRA.



## RESISTENTE ALL'ABRAZIONE FINO A 10.000 CICLI

PosiGrip MAX™ resiste fino a quasi 10.000 cicli di abrasione secondo la norma EN388, garantendo la maggiore durata del prodotto.

PER USI GENERALI E LAVORI DI PRECISIONE

## RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HASTA 10 000 CICLOS

PosiGrip MAX™ mantiene su resistencia con hasta casi 10 000 ciclos de abrasión según las normas EN 388, lo que se traduce en una mayor vida útil.

PARA USOS GENERALES Y TRABAJOS DE PRECISIÓN



**CUT B**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**



**16-3218-EN**

Non contiene né vetro né acciaio per evitare irritazioni e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. Spalmatura in microschiuma di lunga durata perfetta per ambienti asciutti, umidi o oleosi. Supporto 18 aghi che offre eccezionale manualità.

**TAGLIO B**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
MICROSCIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11

EN388:2016



4X42B



**X-Treme**

Sin cristal ni acero para evitar irritaciones y reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Recubrimiento de microespuma duradero en la palma que da excelentes resultados en superficies secas, húmedas o grasientas. Galga 18 para una destreza excepcional.

**CORTE B**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™ / NYLON / ELASTANO  
TALLAS  
6/11




**CUT B****SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILO****PIP****16-323-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile offre buona resistenza agli oli leggeri e all'abrasione, elevata destrezza, sensibilità tattile ed eccellente durata. Resistente al calore per contatto fino a 100 °C.

**TAGLIO B****AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**POLYKOR® / POLIESTERE /  
FIBRA DI VETRO / NYLON /  
ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/11**

**PolyKor®**

El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece una buena resistencia a los aceites ligeros y a la abrasión, una alta destreza, sensibilidad táctil y una durabilidad excelente. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C.

**CORTE B****GALGA 15**


RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**POLYKOR®/POLIÉSTER/FIBRA  
DE VIDRIO/NAILON/LICRA**  
TALLAS  
**6/11**

**16-323FT-EN**

Notevole manualità e sensazione tattile, eccellente durata. Pollice, medio e indice sono ritagliati per offrire maggiore sensibilità.

**TAGLIO B****AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**POLYKOR® / POLIESTERE / FIBRA  
DI VETRO / NYLON / ELASTAN**  
TAGLIA  
**7/11**


**PolyKor®**

Gran destreza y sensibilidad táctil, excelente durabilidad. Los dedos pulgar, medio e índice están recortados para mejorar la sensibilidad táctil de las yemas.

**CORTE B****GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**POLYKOR®/POLIÉSTER/FIBRA  
DE VIDRIO/NAILON/LICRA**  
TALLAS  
**7/11**





# CUT C



SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU



# CUT C



# SPALMATURA IN PU RECUBRIMENTO DE PU

PIP



## 16-E540-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata dei guanti, buona manualità e sensibilità tattile, polsino lungo 11 cm per garantire maggiore sicurezza.

TAGLIO C

AGHI 15

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / ELASTAN /  
POLYESTER / FIBRA DI VETRO

TAGLIA  
6/11



## PolyKor®

Excelente resistencia a la abrasión, que prolonga la vida útil de los guantes, buena destreza y sensibilidad táctil; puños de 11 cm de largo para incrementar la seguridad.

CORTE C

GALGA 15

RECUBRIMENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/LICRA/POLIÉSTER/  
FIBRA DE VIDRIO

TALLAS  
6/11



## 16-133R-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata dei guanti. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 40,83 g a paio. Peso in percentuale delle fibre riciclate 55%.

TAGLIO C

AGHI 13

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
PET RICICLATO / FIBRA DI VETRO /  
FIBRA D'ACCIAIO / ELASTAN

TAGLIA  
6/12



EN407



X1XXXX



## 3RX®

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil de los guantes. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 40,83 g por par. Porcentaje en peso de fibras recicladas 55%.

CORTE C

GALGA 13

RECUBRIMENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
PET RICICLATO/FIBRA DE VIDRIO/  
FIBRA DE ACERO/ELASTANO

TALLAS  
6/12





# CUT C



# SPALMATURA IN PU RECUBRIMIENTO DE PU



## 16-535-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, rinforzo, pollice/indice, resistenza al taglio livello C.

TAGLIO **C**


AGHI **13**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /  
FIBRA DI VETRO / ELASTAN

TAGLIA  
6/11



# PolyKor®

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante, refuerzo pulgar/índice, resistencia al corte nivel C.

CORTE **C**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/POLIÉSTER/FIBRA  
DE VIDRIO/ELASTANO

TALLAS  
6/11



## 16-533-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio livello C.

TAGLIO **C**


AGHI **13**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DI  
VETRO / NYLON/ POLIESTERE /  
ELASTAN

TAGLIA  
6/12



# PolyKor®

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante, resistencia al corte C.

CORTE **C**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE VIDRIO/  
NAILON/POLIÉSTER/ELASTANO

TALLAS  
6/12



CUT C



SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO

PIP



16-1835R-EN

Eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte oppure oleose, elevata sensibilità tattile e destrezza. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 29,16 g a paio. Il contenuto di fibre riciclate è pari al 10%.

TAGLIO C

AGHI 18

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / FIBRA DI VETRO  
/ POLIESTERE / ELASTAN/ HPPE

TAGLIA  
7/11



3RX

Excelente resistencia a la abrasión y agarre en superficies secas o grasientas, gran sensibilidad táctil y destreza. Los guantes están fabricados con botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 29,16 g por par. Porcentaje en peso de fibras recicladas 10%.

CORTE C

GALGA 18

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
PET RECICLADO/FIBRA DE VIDRIO/  
POLIESTER/ELASTANO/HPPE

TALLAS  
7/11





**CUT C**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**

**NEW 03/2026**



**16-3313R-EN**

**REGEN+**



Con il suo supporto in PET riciclato ad alta densità 13 aghi, questo guanto offre eccellente manualità ed elevata resistenza all'abrasione e al taglio. La spalmatura in schiuma di nitrile assicura una presa sicura in presenza di olio. Il 46% del peso del guanto è costituito da materiale riciclato. Certificato RCS.

Con su soporte de PET reciclado de alta densidad galga 13, este guante ofrece una excelente destreza y una gran resistencia a la abrasión y al corte. Su recubrimiento de espuma de nitrilo garantiza un agarre seguro en superficies grasientas. El 46 % del peso del guante está hecho de material reciclado. Sello RCS.

**TAGLIO C**

**AGHI 13**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO  
AD ALTA DENSITÀ  
TAGLIA  
6/11


**CORTE C**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO  
DE ALTA DENSIDAD  
TALLAS  
6/11



**EASY REFILL  
DISTRIBUTORE  
AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA**





**CUT C**



**SPALMATURA IN NEOFOAM®**  
**RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®**

**PIP**



**16-368-EN**

Supporto 18 aghi. Antistatico. Senza dimetilformammide. Elevata sensibilità tattile e manualità. La spalmatura NeoFoam® offre buona traspirabilità garantendo maggiore comfort. Senza silicone.

**TAGLIO C**

**AGHI 18**

**SPALMATURA NEOFOAM®**

**ZONA SPALMATATA PALMO E DITA**

**SUPPORTO**

**POLYKOR® X7™ / NYLON / ELASTAN / FILO METALLICO / POLIESTERE / FIBRA DI CARBONIO**

**TAGLIA**

**6/11**



**PolyKor®**  
**X7™ TECHNOLOGY**

Soporte galga 18. Antiestático. Sin DMF. Alta sensibilidad táctil y destreza. El recubrimiento NeoFoam® ofrece una buena transpirabilidad para un mayor confort. Sin silicona.

**CORTE C**

**GALGA 18**

**RECUBRIMIENTO NEOFOAM®**

**ZONA RECUBIERTA PALMA Y DEDOS**


**SOPORTE**

**POLYKOR® X7™ / NYLON / ELASTANO / FIBRA METÁLICA / POLIÉSTER / FIBRA DE CARBONO**

**TALLAS**

**6/11**





# CUT D



**SPALMATURA IN PU**  
**RECUBRIMIENTO DE PU**



# CUT D



# SPALMATURA IN PU RECUBRIMENTO DE PU

PIP



## 16-541-EN

Il supporto 21 aghi offre la migliore destrezza e sensibilità tattile del mercato. Grazie al rinforzo integrato pollice/indice, questo guanto dura più a lungo ed è compatibile anche con i dispositivi touchscreen.

La spalmatura in poliuretano liscio assicura ottima presa in condizioni asciutte.

TAGLIO **D**

AGHI **21**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / POLYESTER / NYLON

TAGLIA  
6/11



## PARADOX™

El soporte galga 21 ofrece la mejor destreza y sensibilidad táctil del mercado. Gracias al refuerzo integrado pulgar/índice, este guante tiene una vida útil más larga y es compatible con pantallas táctiles.

El recubrimiento de poliuretano garantiza un excelente agarre en superficies secas.

CORTE **D**

GALGA **21**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/POLIÉSTER/NAILON

TALLAS  
6/11



## hantex® BY PIP

## 16-413-EN

La fodera è composta da una miscela di fibre ad alte prestazioni unica nel suo genere che non solo si presenta più elastica, ma si adatta anche perfettamente alla mano offrendo comfort ottimale. Il guanto è dotato di una spalmatura in PU morbida e resistente che offre all'utilizzatore eccellente manualità.

TAGLIO **D**

AGHI **13**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / POLIESTERE /  
ELASTAN / FIBRA DI VETRO /  
NYLON

TAGLIA  
6/11



## VECTA+

El soporte está hecho de una mezcla única de fibras de alto rendimiento y no solo es más flexible, sino que también se adapta perfectamente a la mano para un confort óptimo. El guante tiene un recubrimiento de PU suave y duradero que ofrece al usuario una excelente destreza.

CORTE **D**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/POLIÉSTER/LICRA/  
FIBRA DE VIDRIO/NAILON

TALLAS  
6/11

## 16-413T-EN





# CUT D



## SPALMATURA IN PU RECUBRIMIENTO DE PU



### 16-548-EN

Questo guanto 18 aghi è realizzato con un mix di materiali ad alte prestazioni che garantiscono massima destrezza e precisione unitamente ad elevata resistenza al taglio. Un sottile strato di PU applicato sul palmo garantisce la presa in ambienti asciutti. Il rinforzo pollice/indice garantisce maggiore durata e protezione.

**TAGLIO D**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
HPPE / FIBRA METALLICA /  
NYLON / ELASTAN

TAGLIA  
6/11



## TYPHAN® DX5

Este guante galga 18 está fabricado con una mezcla de materiales de alto rendimiento que proporcionan la máxima destreza y precisión, además de una alta resistencia al corte. Una fina capa de PU en la palma proporciona agarre en superficies secas. El refuerzo pulgar/índice garantiza una vida útil prolongada y una mayor protección.

**CORTE D**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
HPPE/FIBRA METÁLICA/NAILON/  
ELASTANO

TALLAS  
6/11



### 16-560-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio livello D.

**TAGLIO D**


**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DI  
VETRO/ NYLON/ ELASTAN

TAGLIA  
6/12



## PolyKor®

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante, resistencia al corte nivel D.

**CORTE D**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE VIDRIO/  
NAILON/LICRA

TALLAS  
6/12

### 16-560V-EN



TAGLIA TALLAS  
6/11



# CUT D



# SPALMATURA IN PU RECUBRIMENTO DE PU

PIP



## 19-D322-EN

La fibra Dyneema® bio-based è leggera e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Le fibre Dyneema® presentano un'impronta di CO<sub>2</sub> inferiore del 90% rispetto all'HMPE convenzionale. Le fibre Dyneema® bio-based sono certificate secondo lo standard ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

TAGLIO **D**

AGHI **13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
DIAMANTE BIO-BASED DYNEEMA® /  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



BIO-BASED DYNEEMA®  
FIBER AT HEART

Because it matters

La fibra Dyneema® bio-based es ligera y ofrece una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. Las fibras Dyneema® presentan una huella de CO<sub>2</sub> un 90 % menor que el HMPE convencional. Dyneema® Bio-based está certificada según la norma ISCC (certificación internacional de sostenibilidad y carbono).

CORTE **D**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
DIAMANTE DE ORIGEN BIOLÓGICO  
DYNEEMA®/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11




## 16-560E-EN

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto, resistenza al taglio livello D.

TAGLIO **D**

AGHI **13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DI  
VETRO / NYLON / ELASTAN/  
POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11



# PolyKor®

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante, resistencia al corte nivel D.

CORTE **D**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE VIDRIO/  
NAILON/ELASTANO/POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11



**CUT D****SPALMATURA IN SCHIUMA DI NEOPRENE  
RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NEOPRENO****AMBIENTI ESTREMI  
ENTORNOS EXTREMOS****16-AR413-EN**

Il supporto Polykor® con aramide è leggero e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio, proteggendo al contempo da scintille e calore. La spalmatura in schiuma di neoprene garantisce presa sicura in condizioni asciutte, bagnate oppure oleose.

**TAGLIO D****AGHI 13****SPALMATURA  
SCHIUMA DI NEOPRENE****ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
POLYKOR® / ARAMIDE / FIBRA DI VETRO /  
ACRILICO IGNIFUGO / ELASTAN****TAGLIA  
7/11****ARC RATING (ATPV)=13 CAL/CM²  
ARC CATEGORY LEVEL 2  
POR ASTM F2675****PolyKor®**

El soporte Polykor® con aramida es ligero y ofrece una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, a la vez que protege contra las chispas y el calor. El recubrimiento de espuma de neopreno garantiza un agarre seguro en superficies secas, húmedas y grasientas.

**CORTE D****GALGA 13****RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NEOPRENO****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
POLYKOR®/ARAMIDA/FIBRA DE VIDRIO/  
MATERIAL ACRÍLICO IGNÍFUGO/LICRA****TALLAS  
7/11****CUT D****SPALMATURA IN NEOFOAM®  
RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®****16-315-EN**

Il supporto 18 aghi offre eccellente destrezza mentre la spalmatura in NeoFoam® garantisce la traspirazione e di conseguenza maggiore comfort e una sensazione di asciutto. Senza dimetilformamide.

**TAGLIO D****AGHI 18****SPALMATURA  
NEOFOAM® MICRO-SURFACE****ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
POLYKOR® X7™ / HPPE / FIBRA METALLICA /  
NYLON / ELASTAN****TAGLIA  
6/11****PolyKor®  
X7™ TECHNOLOGY**

El soporte galga 18 ofrece una excelente destreza, y el recubrimiento de NeoFoam® proporciona transpirabilidad para un mayor confort y una sensación de sequedad. Sin DMF.

**CORTE D****GALGA 18****RECUBRIMIENTO  
NEOFOAM® MICROSUPERFICIE****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
POLYKOR® X7™/HPPE/FIBRA METÁLICA/  
NAILON/LICRA****TALLAS  
6/11**



CUT D



SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO

PIP




16-754-EN

Non contiene vetro o acciaio per prevenire le irritazioni e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. Spalmatura in microschiuma di nitrile resistente, perfetta in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Eccezionale destrezza.

TAGLIO D

AGHI 15

SPALMATURA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



X-Treme

Sin cristal ni acero, para evitar irritaciones y reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Recubrimiento resistente de microespuma de nitrilo en la palma, perfecto para superficies secas, húmedas o grasientas. Destreza excepcional.

CORTE D

GALGA 15

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11




16-755-EN

Non contiene vetro o acciaio per prevenire le irritazioni e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. Spalmatura in microschiuma di nitrile resistente, perfetta in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Ottima vestibilità e presa grazie ai gommini. Eccezionale destrezza.

TAGLIO D

AGHI 15

SPALMATURA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE +  
PUNTINATURA  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



X-Treme

Sin cristal ni acero, para evitar irritaciones y reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Recubrimiento resistente de microespuma de nitrilo en la palma, perfecto para superficies secas, húmedas o grasientas. Excelente ajuste y agarre con puntos. Destreza excepcional.

CORTE D

GALGA 15

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO +  
PUNTOS  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



ES



**CUT D**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**NEW**

**hantex**<sup>®</sup>  
BY PIP

**16-343S-EN**

**NFXD+**



Questo guanto combina una fodera flessibile e traspirante con una spalmatura in schiuma di nitrile che offre eccellente presa in condizioni oleose. Il design ergonomico riduce l'affaticamento delle mani e offre comfort per l'intera giornata.

Este guante combina un soporte flexible y transpirable con un recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma que proporciona un excelente agarre en superficies grasientas. El diseño ergonómico reduce la fatiga de las manos y ofrece comodidad durante todo el día.

**TAGLIO D**

**AGHI 13**

**CORTE D**

**GALGA 13**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**HPPE / FIBRA D'ACCIAIO /  
ELASTAN / POLIESTERE**  
TAGLIA  
**6/11**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILLO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**HPPE/FIBRA DE ACERO/ELASTANO/  
POLIÉSTER**  
TALLAS  
**6/11**





**CUT D**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**16-948-EN**

Questo guanto è dotato di una doppia spalmatura in nitrile che garantisce presa perfetta in ambienti oleosi. La fibra brevettata XREY™ presenta uno dei più alti rapporti resistenza/peso consentendo di rinunciare all'impiego di vetro o acciaio per il supporto. Fattore questo che contribuisce a ridurre il rischio di irritazioni per chi lo indossa.

**TAGLIO D**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
DOPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
NITRILE LISCIO SULL'INTERA  
MANO / NITRILE MICRO-SURFACE  
SU PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**TYPHAN®  
OIL**

Este guante tiene un doble recubrimiento de nitrilo que garantiza un agarre perfecto en superficies grasientas. La fibra patentada XREY™ tiene una de las relaciones rigidez-peso más altas, haciendo totalmente prescindible el uso de vidrio o acero en el forro. Esto reduce el riesgo de irritación para el usuario.

**CORTE D**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
NITRILLO DOBLE  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO LISO EN TODA LA MANO/  
NITRILLO MICROSUPERFICIE EN  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11





**CUT D**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™**  
**RECUBRIMIENTO POSIGRIP MAX™**



**16-848-EN**

PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato pollice/indice per maggiore durata e protezione.

**TAGLIO D**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA SPALMATURA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
**NYLON / HPPE / SPANDEX /  
METAL WIRE**  
TAGLIA  
6/11




**POSIGRIP™**  
**MAX**

PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre en entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/ índice para una vida útil más larga y una mayor protección.

**CORTE D**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
**NYLON/HPPE/ELASTANO/FIBRA METÁLICA**  
TALLAS  
6/11



**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA

## SUPPORTO CONFORTEVOLE RESISTENTE AL TAGLIO

I guanti PosiGrip MAX™ sono dotati del supporto antitaglio G-Tek® Polykor®, una miscela di filati ingegnerizzati e affidabili, nota per la sua leggerezza e la sensazione di freschezza.

PER APPLICAZIONI A RISCHIO DI TAGLIO MEDIO

## CÓMODO SOPORTE RESISTENTE AL CORTE

Los guantes PosiGrip MAX™ están equipados con un soporte G-Tek® Polykor® resistente al corte, una mezcla de hilos acreditada en el sector y famosa por su ligereza y comodidad.

PARA USOS CON RIESGO DE CORTE MEDIO



**CUT D**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™**  
**RECUBRIMIENTO POSIGRIP MAX™**

**PIP**

**NEW** 07/2026 **SPALMATURA A 3/4**  
**RECUBIERTO A 3/4**

**16-8485-EN**

**POSIGRIP™**  
**MAX**



PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato pollice/indice per maggiore durata e protezione.

PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/índice para una vida útil más larga y una mayor protección.

**TAGLIO D**


**AGHI 18**

SPALMATURA  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA SPALMATATA  
**SPALMATURA A 3/4**  
SUPPORTO  
**NYLON / HPPE / ELASTAN / FIBRA METALLICA**  
TAGLIA  
**6/11**

**CORTE D**

**GALGA 18**

RECUBRIMENTO  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA RECUBIERTA  
**RECUBIERTO A 3/4**  
SOPORTE  
**NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA METÁLICA**  
TALLAS  
**6/11**



**NEW** 07/2026 **TUTTO RICOPERTO**  
**TODO RECUBIERTO**

**16-8486-EN**

**POSIGRIP™**  
**MAX**



PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Rinforzo integrato pollice/indice per maggiore durata e protezione.

PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre en entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/índice para una vida útil más larga y una mayor protección.

**TAGLIO D**


**AGHI 18**

SPALMATURA  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA SPALMATATA  
**TUTTO RICOPERTO**  
SUPPORTO  
**NYLON / HPPE / ELASTAN / FIBRA METALLICA**  
TAGLIA  
**6/11**

**CORTE D**

**GALGA 18**

RECUBRIMENTO  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA RECUBIERTA  
**TODO RECUBIERTO**  
SOPORTE  
**NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA METÁLICA**  
TALLAS  
**6/11**




**ES**

**CUT D****SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO****16-854-EN**

18 aghi. I supporti in Polykor® sono leggeri e garantiscono eccellente manualità, sensibilità tattile e resistenza all'abrasione. La schiuma di nitrile offre presa eccellente su superfici bagnate, asciutte o leggermente oleose.

**TAGLIO D****AGHI 18**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /  
NYLON / ACCIAIO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11

**PolyKor®**

Galga 18. Los soportes de Polykor® son ligeros y ofrecen una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia a la abrasión. La espuma de nitrilo proporciona un agarre excepcional en superficies húmedas, secas y ligeramente grasientas.

**CORTE D****GALGA 18**


RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR® / HPPE / POLYESTER /  
NYLON / STEEL / ELASTAN  
TALLAS  
6/11

**16-CUT229MS-EN**

Doppia spalmatura in nitrile che prolunga il ciclo vita del guanto. Tutto ricoperto per garantire impermeabilità ai liquidi.

**TAGLIO D****AGHI 13**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATA  
NITRILE LISCIO  
INTERA MANO / NITRILE MICRO-  
SURFACE SU PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DI  
VETRO / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
7/11

**PolyKor®**

El doble recubrimiento de nitrilo prolonga la vida útil del guante, totalmente recubierto para conferirle propiedades impermeables a los líquidos.


**CORTE D****GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO LISO PARA TODA  
LA MANO / NITRILLO  
MICROSUPERFICIE EN PALMA  
Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA DE  
VIDRIO/ NYLON/ ELASTAN  
TALLAS  
7/11

**CUT D****SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO****PIP****NEW 03/2026****16-BX754-EN****X-Treme**

Il supporto XREY™ bio-based è prodotta a partire da materiali misti a base biologica quali il mais e la canna da zucchero. L'impronta di CO<sub>2</sub> è inferiore del 49% rispetto a quella di un guanto HPPE convenzionale.

El soporte XREY™ Bio-based se fabrica a partir de una mezcla de materiales biológicos como el maíz y la caña de azúcar. La huella de CO<sub>2</sub> es un 49 % más baja que la de un guante de HPPE convencional.

**TAGLIO D****AGHI 15****SPALMATURA  
MICROSCHIUAMA DI NITRILE****ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA****SUPPORTO  
XREY™ BIO-BASED / NYLON /  
ELASTAN****TAGLIA  
6/11****CORTE D****GALGA 15****RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO****ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS****SOPORTE  
XREY™ BIO-BASED /  
NYLON / ELASTAN****TALLAS  
6/11****EASY REFILL  
DISTRIBUTORE  
AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA****XREY™  
BIOBASED FIBRE**

PIP è orgogliosa di presentare il primo filato HPPE brevettato a base biologica che preserva tutti i vantaggi già noti ma è ancora 9 volte più resistente rispetto all'HPPE convenzionale. Questo consente di ottenere guanti antitaglio più sottili, agili e confortevoli, con l'ulteriore vantaggio di essere realizzati con materie prime a base biologica quali l'olio da cucina usato, gli steli di mais e la bagassa della canna da zucchero.

Secondo i dati PCF basati sulle analisi del ciclo di vita (LCIA) e in conformità ai metodi ISO 14040 / 44 e ISO 14067, siamo riusciti a ottenere una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> pari al 49% rispetto all'HPPE convenzionale e al 21,6% rispetto al nostro normale filato XREY™.

**XREY™ BIO-BASED**, più recente innovazione del nostro percorso di sostenibilità, rientra nel nostro impegno a passare a materie prime rinnovabili e bio-based attraverso un bilanciamento di massa.

En PIP nos enorgullecemos de presentar nuestro primer hilo de HPPE patentado de origen biológico, que conserva todas las ventajas conocidas y es nueve veces más resistente que el HPPE convencional. Así, conseguimos guantes resistentes al corte más finos, más cómodos y que favorecen una mayor destreza, con la ventaja añadida de que se fabrican con materias primas de origen biológico, como aceite de cocina usado, tallos de maíz y bagazo de caña de azúcar.

Según datos de la huella de carbono basados en análisis del impacto del ciclo de vida (LCIA) y de acuerdo con los métodos ISO 14040/44 e ISO 14067, pudimos lograr una reducción de CO<sub>2</sub> del 49 % en comparación con el HPPE convencional, y del 21,6 % en comparación con nuestro hilo XREY™ normal.

**XREY™ BIO-BASED** es el último paso en nuestro camino a la sostenibilidad y forma parte de nuestro compromiso de cambiar a materias primas renovables de origen biológico mediante el balance de masa.

**PIP 47****+****ES**



**CUT D**



**SPALMATURA NITRILE BIO-XTC™**  
**RECUBRIMIENTO BIO-XTC™**

**NEW** 04/2026



**16-943-EN**

La spalmatura BIO-XTC™ è fabbricata a partire da materiali a base biologica quali il mais e la canna da zucchero, mentre il materiale del supporto, naturalmente liscio e flessibile, è a base di bambù e garantisce il massimo comfort. Sia la fodera interna che il rivestimento esterno sono altamente traspiranti e allontanano il sudore dalla pelle.

**TAGLIO D**

**AGHI 13**

SPALMATURA  
**BIO-XTC™**  
ZONA SPALMATO  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**BAMBÙ / HPPE / FIBRA D'ACCIAIO**  
TAGLIA  
**6/11**




**BIOXTC™**

El revestimiento BIO-XTC™ está fabricado a partir de materiales de origen biológico, como el maíz y la caña de azúcar, mientras que el material del soporte, naturalmente suave y flexible, está hecho a base de bambú y garantiza el máximo confort. Tanto el soporte interior como el revestimiento exterior son muy transpirables y alejan el sudor de la piel.

**CORTE D**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
**BIO-XTC™**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**BAMBÙ/HPPE/FIBRA DE ACERO**  
TALLAS  
**6/11**




**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA





# CUT E



**SPALMATURA  
IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO  
DE NITRILO**



**CUT E**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**



**16-351-EN**

I guanti ultraleggeri in maglia senza cuciture 21 aghi offrono eccellente manualità e sensibilità tattile. La spalmatura in schiuma di nitrile, traspirante e resistente, presenta una struttura cellulare che in caso di contatto distribuisce i liquidi garantendo una migliore presa.

**TAGLIO E**

**AGHI 21**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® / POLIESTERE / NYLON  
TAGLIA  
6/11



**PARADOX™**

Estos guantes de punto ultraligeros sin costuras galga 21 ofrecen una excelente destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de espuma de nitrilo es transpirable y duradero, y presenta una estructura celular que distribuye los líquidos al contacto para un mejor agarre.

**CORTE E**

**GALGA 21**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR® / POLYESTER / NYLON  
TALLAS  
6/11



**CUT E**



**SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU**



**16-645LG-EN**

Eccellente resistenza all'abrasione che prolunga la durata del guanto e offre maggior comfort e traspirabilità.

**TAGLIO E**

**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / FIBRA D'ACCIAIO /  
NYLON /  
POLIESTERE / ELASTAN  
TAGLIA  
7/11



**PolyKor®**

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante y ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad.

**CORTE E**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE ACERO/  
NAILON/POLIÉSTER/ELASTANO  
TALLAS  
7/11

**CUT E****SPALMATURA IN NEOFOAM®  
RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®****PIP****16-X585-EN**


L'eccellente resistenza all'abrasione prolunga la durata del guanto; buona presa su superfici asciutte, bagnate oppure oleose; sensibilità tattile e flessibilità.

**TAGLIO E****AGHI 13**

SPALMATURA  
NEOFOAM®  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® XRYSTAL™ / HPPE /  
FIBRA METALLICA / NYLON /  
ELASTAN

TAGLIA  
7/11

**Xtystal™**

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante y buen agarre en superficies secas, húmedas o grasientas; táctil y flexible.

**CORTE E****GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NEOFOAM®

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR® XRYSTAL™/HPPE/  
FIBRA METÁLICA/NAILON/  
ELASTANO

TALLAS  
7/11

**CUT E****SPALMATURA IN LATTICE  
RECUBRIMIENTO DE LÁTEX****16-313-EN**


Il supporto Polykor® X7™ combina una sensazione di leggerezza con un'elevata resistenza al taglio, offrendo inoltre eccellente manualità e sensibilità tattile. La spalmatura in lattice rugoso garantisce presa sicura su superfici asciutte e bagnate.

**TAGLIO E****AGHI 18**

SPALMATURA  
LATTICE RUGOSO  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON /  
ELASTAN

TAGLIA  
6/11

**PolyKor®  
X7™ TECHNOLOGY**

El soporte Polykor® X7™ combina una sensación de ligereza con una alta resistencia al corte y ofrece una excelente destreza y sensibilidad táctil. El recubrimiento de látex rugoso garantiza un agarre eficaz en superficies secas y húmedas.


**CORTE E****GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX RUGOSO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS


SOPORTE  
POLYKOR® X7™/HPPE/NAILON/  
ELASTANO

TALLAS  
6/11





# CUT F



**SPALMATURA  
IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO  
DE NITRILO**



CUT F



## SPALMATURA IN NITRILE RECUBRIMIENTO DE NITRILLO

PIP



### 16-361-EN

Scoprite la serie Paradox™, la nostra speciale selezione di guanti premium creati utilizzando le ultimissime innovazioni tecniche. Questo guanto con supporto ultraleggero e setoso 21 aghi offre eccezionale manualità e sensibilità tattile, garantendo al contempo comfort ottimale per lunghi periodi di utilizzo. Il design ergonomico assicura ineguagliabile presa in condizioni asciutte, leggermente umide o oleose. Eccezionale protezione antitaglio di livello F. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica riciclate e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 15,5 g. Peso del guanto in fibre riciclate: 29 %. Senza silicone.

TAGLIO F

AGHI 21

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / POLYESTER / ELASTAN

TAGLIA  
6/11

## PARADOX™

Descubre la gama Paradox™, nuestra selección de guantes premium a la vanguardia de la innovación. Este guante con soporte ultraligero y sedoso galga 21 ofrece una destreza y sensibilidad táctil excepcionales, al tiempo que proporciona un confort óptimo durante largos periodos de tiempo. Su diseño ergonómico garantiza un agarre inigualable en superficies secas, ligeramente húmedas o grasientas. Protección anticorte excepcional de nivel F. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico recicladas y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 15,5 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 29 %. Sin silicona.

CORTE F

GALGA 21

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/POLIÉSTER/ELASTANO

TALLAS  
6/11



NEW



## hantex® BY PIP

### 16-363S-EN

Il supporto misto HPPE offre massima resistenza al taglio ed eccellente durata. La spalmatura in schiuma di nitrile garantisce prestazioni eccellenti in ambienti oleosi. La struttura leggera e flessibile contribuisce a ridurre l'affaticamento delle mani in caso di uso prolungato.

TAGLIO F

AGHI 13

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
HPPE / FIBRA D'ACCIAIO /  
POLIESTERE / ELASTAN

TAGLIA  
6/11

## NEXA F+

El soporte con mezcla de HPPE ofrece la máxima resistencia al corte y una durabilidad excepcional. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un rendimiento excelente en entornos grasientos. Su diseño ligero y flexible ayuda a reducir la fatiga de las manos durante usos prolongados.

CORTE F

GALGA 13

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
HPPE/FIBRA DE ACERO/POLIÉSTER/  
ELASTANO

TALLAS  
6/11



**CUT F****SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO****NEW 04/2026****16-268K-EN**

La spalmatura a 3/4 garantisce eccellente protezione contro oli e grassi ed elevata resistenza all'abrasione. Perfetti per gli ambienti più complessi e per le attività più gravose. Il supporto XREY™ bio-based offre massima protezione antitaglio e riduce l'impronta di CO<sub>2</sub> del 49% rispetto a un guanto HPPE convenzionale.

**TAGLIO F****AGHI 18**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
RIVESTIMENTO 3/4 PIATTO IN NITRILE /  
MICROSCHIUMA IN NITRILE SU PALMO  
E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
7/11

**HYDRUS®  
XK270**

El recubrimiento a 3/4 garantiza una excelente protección contra aceites y grasas, así como una alta resistencia a la abrasión. Perfecto para entornos exigentes y tareas pesadas. El soporte XREY™ bio-based ofrece la máxima protección anticorte y reduce la huella de carbono en un 49 % en comparación con un guante convencional de HPPE.

**CORTE F****GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO PLANO  
3/4/MICROESPUMA DE NITRILLO EN  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTAN  
TALLAS  
7/11

**NEW 04/2026****16-268F-EN**

La spalmatura integrale in nitrile garantisce protezione a 360 gradi contro oli e grassi nonché elevata resistenza all'abrasione. Perfetti per gli ambienti più complessi e per le attività più gravose. Il supporto XREY™ bio-based offre massima protezione antitaglio e riduce l'impronta di CO<sub>2</sub> del 49% rispetto a un guanto HPPE convenzionale.

**TAGLIO F****AGHI 18**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
NITRILE LISCIO MANO INTERA/  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
SU PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
7/11

**HYDRUS®  
XF360**

El recubrimiento integral de nitrilo garantiza una protección total contra aceites y grasas, así como una elevada resistencia a la abrasión. Perfectos para los entornos más complejos y las actividades más exigentes. El soporte XREY™ bio-based ofrece la máxima protección contra cortes y reduce la huella de CO<sub>2</sub> en un 49 % en comparación con un guante HPPE convencional.

**CORTE F****GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO PLANO PARA MANO COMPLETA /  
MICROESPUMA DE NITRILLO EN PALMA  
Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™ BIO-BASED / NYLON / ELASTAN  
TALLAS  
7/11



**CUT F**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**NEW 03/2026**



**16-BX786-EN**

Il supporto XREY™ bio-based è fabbricato a partire da materiali misti a base biologica quali il mais e la canna da zucchero. L'impronta di CO<sub>2</sub> è inferiore del 49% rispetto a quella di un guanto HPPE convenzionale.

**TAGLIO F**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
**MICROSPUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**XREY™ BIO-BASED / POLIESTERE /  
TUNGSTENO / ELASTAN**  
TAGLIA  
6/11




# X-Treme

El soporte XREY™ Bio-based se fabrica a partir de una mezcla de materiales biológicos como el maíz y la caña de azúcar. La huella de CO<sub>2</sub> es un 49 % más baja que la de un guante de HPPE convencional.

**CORTE F**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
**MICROESPUMA DE NITRILLO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**XREY™ BIO-BASED/POLIÉSTER/  
TUNGSTENO/ELASTANO**  
TALLAS  
6/11



**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE  
AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA





CUT F



SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILIO



16-786-EN

18 aghi. Senza vetro o acciaio, per evitare irritazioni cutanee e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. Resistente spalmatura del palmo in microschiuma di nitrile, altamente performante in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Eccezionale manualità.

TAGLIO F

AGHI 18

SPALMATURA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
XREY™ / POLIESTERE /  
TUNGSTENO / ELASTAN

TAGLIA  
6/11

EN388:2016



# X-Treme

Galga 18. Sin vidrio ni acero, lo que evita la irritación de la piel y reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>. Recubrimiento resistente de microespuma de nitrilo en la palma que ofrece un rendimiento extraordinario en todas las superficies, tanto secas como húmedas o grasientas. Destreza excepcional.

CORTE F

GALGA 18

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILIO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
XREY™/POLIÉSTER/TUNGSTENO/  
ELASTANO

TALLAS  
6/11



16-856-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni che assicura massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio che garantisce resistenza e durata.

TAGLIO F

AGHI 18

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / NYLON / ELASTAN

TAGLIA  
6/11

EN388:2016



# PolyKor®

Guante de trabajo de alto rendimiento para la máxima protección y durabilidad. Refuerzo de acero para una resistencia y durabilidad generales.

CORTE F

GALGA 18

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILIO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/NAILON/ELASTANO

TALLAS  
6/11



# CUT F



## SPALMATURA IN PU RECUBRIMENTO DE PU

PIP



### 16-586-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni che assicura massima protezione e durata. Rinforzo in acciaio che garantisce resistenza e lunga durata.

TAGLIO **F**

AGHI **18**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
POLYKOR® / HPPE / ACCIAIO /  
NYLON / POLYESTER / ELASTICO /  
SPANDEX

TAGLIA  
6/11



## PolyKor®

Guante de trabajo de alto rendimiento para la máxima protección y durabilidad. Refuerzo de acero para una resistencia general y una larga vida útil.

CORTE **F**

GALGA **18**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE ACERO/  
NAILON/POLIÉSTER/MATERIAL  
ELÁSTICO/ELASTANO

TALLAS  
6/11



NEW 03/2026



### 16-563S-EN

Guanto da lavoro ad alte prestazioni progettato per garantire massima protezione antitaglio e durata. La spalmatura sul palmo in PU offre eccezionale presa in condizioni asciutte.

TAGLIO **F**

AGHI **13**

SPALMATURA  
PU

ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA

SUPPORTO  
HPPE / FIBRA D'ACCIAIO

TAGLIA  
6/11



## PXF+

Guante de trabajo de alto rendimiento diseñado para ofrecer la máxima protección anticorte y durabilidad. El recubrimiento de PU de la palma proporciona un agarre excepcional en superficies secas.

CORTE **F**

GALGA **13**

RECUBRIMIENTO  
PU

ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS

SOPORTE  
HPPE/FIBRA DE ACERO

TALLAS  
6/11





**CUT F**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™  
RECUBRIMIENTO POSIGRIP MAX™**



**16-868-EN**

PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Il supporto 18 aghi offre eccezionale manualità. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Il rinforzo integrato pollice/indice garantisce maggiore durata e protezione.

**TAGLIO F**

**AGHI 18**

**SPALMATURA  
POSIGRIP MAX™  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA**

**SUPPORTO  
NYLON / HPPE / ELASTAN /  
FIBRA METALLICA**

**TAGLIA  
6/12**



**POSIGRIP™  
MAX**


PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes de protección convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/índice para una vida útil prolongada y una mayor protección.

**CORTE F**

**GALGA 18**

**RECUBRIMIENTO  
POSIGRIP MAX™  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS**

**SOPORTE  
NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA METÁLICA  
TALLAS  
6/12**



**EASY REFILL  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA**



CUT F



SPALMATURA POSIGRIP MAX™  
RECUBRIMIENTO POSIGRIP MAX™

PIP

NEW

07/2026

SPALMATURA A 3/4  
RECUBIERTO A 3/4

16-8685-EN

POSIGRIP™  
MAX



PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Il supporto 18 aghi offre eccezionale manualità. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Il rinforzo integrato pollice/indice garantisce maggiore durata e protezione.

TAGLIO F

AGHI 18

SPALMATURA  
POSIGRIP MAX™  
ZONA SPALMATATA  
SPALMATURA A 3/4

SUPPORTO  
NYLON / HPPE / ELASTAN /  
FIBRA METALLICA

TAGLIA  
6/11



PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes de protección convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/índice para una vida útil prolongada y una mayor protección.

CORTE F

GALGA 18

RECUBRIMIENTO  
POSIGRIP MAX™  
ZONA RECUBIERTA  
RECUBIERTO A 3/4

SOPORTE  
NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA  
METÁLICA

TALLAS  
6/11



NEW

07/2026

TUTTO RICOPERTO  
TODO RECUBIERTO

16-8686-EN

POSIGRIP™  
MAX



PosiGrip MAX™ combina eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle senza compromettere la protezione. Il supporto 18 aghi offre eccezionale manualità. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti protettivi tradizionali, ideali per un uso prolungato. Il rinforzo integrato pollice/indice garantisce maggiore durata e protezione.

TAGLIO F

AGHI 18

SPALMATURA  
POSIGRIP MAX™  
ZONA SPALMATATA  
TUTTO RICOPERTO

SUPPORTO  
NYLON / HPPE / ELASTAN /  
FIBRA METALLICA

TAGLIA  
6/11



PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre en entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes de protección convencionales, ideales para un uso prolongado. Refuerzo integrado pulgar/índice para una vida útil prolongada y una mayor protección.


CORTE F

GALGA 18

RECUBRIMIENTO  
POSIGRIP MAX™  
ZONA RECUBIERTA  
TODO RECUBIERTO

SOPORTE  
NAILON/HPPE/ELASTANO/FIBRA  
METÁLICA

TALLAS  
6/11





**CUT F**



**SPALMATURA IN NEOFOAM®  
RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®**




**16-377-EN**

Il supporto Polykor® con tecnologia X7™, ultraleggero e sottile, offre eccezionale resistenza al taglio e durata con una fodera sottile. Senza dimetilformammide. Senza silicone.

**TAGLIO F**

**AGHI 18**

SPALMATURA  
NEOFOAM®  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLYKOR® X7™ / HPPE / NYLON /  
ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**PolyKor®  
X7™ TECHNOLOGY**

El soporte Polykor® con tecnología X7™ es superligera y fina, y ofrece una resistencia al corte y una durabilidad excepcionales en una estructura de soporte fina. Sin DMF. Sin silicona.

**CORTE F**

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
NEOFOAM®  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLYKOR® X7™/HPPE/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**CUT F**



**SPALMATURA IN LATTICE  
RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**



**16-836-EN**

Questo guanto offre massima protezione antitaglio unita a notevole manualità. È realizzato con il filato brevettato XREY™, che presenta uno dei migliori rapporti resistenza/peso. Questo consente di rinunciare alla fibra di vetro o di acciaio, riducendo così il rischio di irritazioni per chi lo indossa. La spalmatura blu in lattice rugoso di alta qualità garantisce presa e prestazioni eccellenti in ambienti umidi.

**TAGLIO F**

**AGHI 13**

SPALMATURA  
LATTICE RUGOSO  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
XREY™ / POLIESTERE / ELASTAN  
TAGLIA  
7/11



**TYPHAN®  
XLT1**

Este guante ofrece la máxima protección anticorte combinada con una gran destreza. Está fabricado con el hilo patentado XREY™, que presenta una de las mejores relaciones rigidez-peso. Esto significa que no se necesitan fibras de vidrio ni de acero en el forro, lo que minimiza el riesgo de irritación para el usuario. El recubrimiento de látex rugoso azul de buena calidad proporciona un agarre y un rendimiento excelentes en superficies húmedas.

**CORTE F**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX RUGOSO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
XREY™/POLIÉSTER/ELASTANO  
TALLAS  
7/11

**CUT F****SPALMATURA IN SILICONE  
RECUBRIMENTO DE SILICONA****PIP**

# PRODUZIONE DEL VETRO MANUFACTURA DE VIDRIO

**16-473-EN**

Migliore presa in ambienti asciutti grazie alla spalmatura in silicone. Il supporto Polykor® garantisce eccellente manualità e sensibilità tattile, nonché maggiore comfort durante l'uso. Ideali per l'industria del vetro.

**TAGLIO F****AGHI 13**

SPALMATURA SILICONE  
ZONA SPALMATATA PALMO E DITA  
SUPPORTO POLYKOR® / HPPE / FIBRA D'ACCIAIO / NYLON / ELASTAN  
TAGLIA 6/11

**PolyKor®**

Agarre mejorado en superficies secas gracias al recubrimiento de silicona. El soporte Polykor® garantiza una excelente destreza y sensibilidad táctil, así como una mayor comodidad en el uso. Es ideal para el sector del vidrio.

**CORTE F****GALGA 13**

RECUBRIMIENTO SILICONA  
ZONA RECUBIERTA PALMA Y DEDOS  
SOPORTE POLYKOR®/HPPE/FIBRA DE ACERO/ NAILON/ELASTANO  
TALLAS 6/11





# PRECISIONE PRECISIÓN



**SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU**



**31-3150ER-EN**

Antistatico. L'ecellente resistenza all'abrasione prolunga la durata dei guanti. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 26,25 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 70 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
RECYCELTES PET / FIBRA DI  
CARBONIO  
TAGLIA  
6/12



Antiestático. Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil de los guantes. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 26,25 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 70 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RECICLADO/FIBRA DE CARBONO  
TALLAS  
6/12



**31-131R-EN**

L'ecellente resistenza all'abrasione prolunga la durata dei guanti. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 33,33 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 70 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/12



Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil de los guantes. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 33,33 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 70 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RECICLADO/ELASTANO  
TALLAS  
6/12





**PRECISIONE  
PRECISION**



**SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMENTO DE PU**



**33-E118-EN**

L'eccellente resistenza all'abrasione prolunga la durata del guanto; il supporto 18 aghi offre elevata manualità e sensibilità tattile.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON  
TAGLIA  
6/11




**PCNAIR**

Excelente resistencia a la abrasión que prolonga la vida útil del guante. El soporte galga 18 ofrece una alta destreza y sensibilidad táctil.

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON  
TALLAS  
6/11



**PROSSIMAMENTE CON  
SPALMATURA IN PU BIO-BASED  
E CONFEZIONATI AL PAIO CON  
CARTONCINO.**

**PRÓXIMAMENTE CON  
RECUBRIMIENTO DE PU DE ORIGEN  
BIOLÓGICO Y EMBALAJE DE PAPEL  
INDIVIDUAL POR PARES.**





**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILO**

**PIP**



**31-5130ER-EN**

Antistatico. La spalmatura in schiuma di nitrile offre elevata resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 36,75 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 60 %.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
**PET RICICLATO / ELASTAN/  
FIBRE DI CARBONIO**  
TAGLIA  
6/12



**3RX**

Antiestático. El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 36,75 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 60 %.

**GALGA 15**

RECUBRIMENTO  
**ESPUMA DE NITRILO**  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
**PET RICICLADO/ELASTANO/  
FIBRA DE CARBONO**  
TALLAS  
6/12



**ES**



**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**



**31-5130R-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e dita garantisce elevata resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 36,75 g a paio. Peso dei guanti in fibre riciclate: 65 %.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/12



**3RX**

El recubrimiento de espuma de nitrilo de la palma y los dedos garantiza una alta resistencia a la abrasión. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET, con lo que se reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 36,75 g por par. Peso de los guantes de fibras recicladas: 65 %.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/ELASTANO  
TALLAS  
6/12



**31-5131R-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile con gommini offre elevata resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 36,75 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 60 %.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA + GOMMINI  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/12



**3RX**

El recubrimiento de espuma de nitrilo con puntos ofrece una alta resistencia a la abrasión. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 36,75 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 60 %.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS + PUNTOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/ELASTANO  
TALLAS  
6/12



**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILO**

**PIP**



**31-5231R-EN**

La spalmatura a 3/4 in schiuma di nitrile puntinato offre elevata resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie in plastica PET riciclate e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 36,75 g per paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 55 %.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**SPALMATURA A 3/4 + GOMMINI**  
SUPPORTO  
**PET RICICLATO / ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/12**



**3RX**

El recubrimiento a 3/4 de espuma de nitrilo con puntos ofrece una gran resistencia a la abrasión. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 36,75 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 55 %.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILO**  
ZONA RECUBIERTA  
**RECUBIERTO A 3/4 + PUNTOS**  
SOPORTE  
**PET RECICLADO/ELASTANO**  
TALLAS  
**6/12**





**PRECISIONE  
PRECISION**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™  
RECUBRIMENTO POSIGRIP MAX™**



**34-188-EN**

PosiGrip MAX™ unisce eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti tradizionali, ideali per l'uso prolungato.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA SPALMATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**NYLON / ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/11**


EN388:2016

EN407



4131X

X1XXXX



120

**POSIGRIP™  
MAX**

PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30% más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado.

**GALGA 18**

RECUBRIMENTO  
**POSIGRIP MAX™**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**NAILON/ELASTANO**  
TALLAS  
**6/11**



**34-188T-EN**



12

72



**PRECISIONE  
PRECISION**



**SPALMATURA POSIGRIP MAX™  
RECUBRIMENTO POSIGRIP MAX™**

**PIP**

**NEW**

**07/2026**

**SPALMATURA A 3/4  
RECUBIERTO A 3/4**

**34-1885-EN**

**POSIGRIP™  
MAX**



PosiGrip MAX™ unisce eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti tradizionali, ideali per l'uso prolungato



PosiGrip MAX™ combina un eccellente agarre in entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
POSIGRIP MAX™  
ZONA SPALMATATA  
SPALMATURA A 3/4  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11

**GALGA 18**

REVESTIMIENTO  
POSIGRIP MAX™  
ZONA RECUBIERTA  
RECUBIERTO A 3/4  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA

**NEW**

**07/2026**

**TUTTO RICOPERTO  
TODO RECUBIERTO**

**34-1886-EN**

**POSIGRIP™  
MAX**



PosiGrip MAX™ unisce eccellente presa in ambienti asciutti, bagnati oppure oleosi con una sensazione di seconda pelle, senza compromettere la protezione. Supporto 18 aghi che offre eccezionale destrezza. Fino al 30% più leggeri rispetto ai guanti tradizionali, ideali per l'uso prolungato.


PosiGrip MAX™ combina un excelente agarre en entornos secos, húmedos y grasientos con una sensación de segunda piel sin sacrificar la protección. Galga 18 para una destreza excepcional. Hasta un 30 % más ligeros que los guantes convencionales, ideales para un uso prolongado.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
POSIGRIP MAX™  
ZONA SPALMATATA  
TUTTO RICOPERTO  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
POSIGRIP MAX™  
ZONA RECUBIERTA  
TODO RECUBIERTO  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11





**PRECISIONE  
PRECISION**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**



**31-330R-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile offre elevata resistenza all'abrasione. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 39,16 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 60 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**PET RICICLATO / ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/12**



Certified by USB registration no: TE-0005883



**3RX**

El recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 39,16 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 60 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILLO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**PET RICICLADO/ELASTANO**  
TALLAS  
**6/12**



**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**31-530R-EN**

La spalmatura in nitrile micro-surface offre un elevato grado di destrezza e sensibilità tattile. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 39,16 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 55 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
NITRILE MICRO-SURFACE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/12



**3RX**

El recubrimiento de nitrilo microsuperficie ofrece un alto nivel de destreza y sensibilidad táctil. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 39,16 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 55 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NITRILLO MICROSUPERFICIE  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/ELASTANO  
TALLAS  
6/12



**34-315-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita garantisce maggiore presa e buona resistenza all'abrasione, rende allo stesso tempo il guanto traspirante e resistente nel tempo.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11



**nitrilon™**

El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma y las yemas de los dedos proporciona un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión, pero también hace que el guante sea transpirable y duradero.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11





**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**



**31-384R-EN**

Elevata manualità e sensibilità tattile. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 11,67 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 35 %.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO/ NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



Gran destreza y sensibilidad táctil. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 11,67 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 35 %.

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**34-425NEO-EN**

**solar+**

Protezione solare (SPF 50+), massimo comfort e sensibilità, elevata resistenza all'abrasione e allo strappo unitamente a vestibilità eccezionale e a una sensazione di seconda pelle.

Protección solar (FPS 50+), máximo confort y sensibilidad, alta resistencia a la abrasión y al desgarro, ajuste sin restricciones y sensación de segunda piel.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE /ELASTAN  
TAGLIA  
6/11

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER/ELASTANO  
TALLAS  
6/11





**PRECISIONE  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**

**NEW 04/2026**



**34-3015-EN**

La spalmatura in microschiuma di nitrile su palmo e dita migliora la presa in ambienti asciutti e oleosi, mentre il supporto offre vestibilità e flessibilità oltre che maggiore manualità e comfort.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
A 3/4 NITRILE LISCIO /  
MICROSCHiumA DI NITRILE SU  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON  
TAGLIA  
7/11



**HYDRUS®  
GK270**

El recubrimiento de microespuma de nitrilo de la palma y los dedos mejora el agarre en entornos secos y grasientos, y el soporte ofrece un ajuste flexible con una destreza y un confort mejorados.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
A 3/4 EN NITRILLO LISO/  
MICROESPUMA DE NITRILLO EN  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON  
TALLAS  
7/11

**NEW 04/2026**



**34-3016-EN**

La spalmatura in microschiuma di nitrile su palmo e dita migliora la presa in ambienti asciutti e oleosi, mentre il supporto offre vestibilità e flessibilità oltre che maggiore manualità e comfort.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
INTEGRALE IN NITRILE LISCIO /  
MICROSCHiumA DI NITRILE SU  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON  
TAGLIA  
7/11



**HYDRUS®  
GF360**

El recubrimiento de microespuma de nitrilo de la palma y los dedos mejora el agarre en entornos secos y grasientos, y el soporte ofrece un ajuste flexible con una destreza y un confort mejorados.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO LISO EN TODA LA MANO/  
MICROESPUMA DE NITRILLO EN PALMA  
Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON  
TALLAS  
7/11



**PRECISION  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**34-282-EN**

Comfort duraturo e buona vestibilità in ambienti oleosi; ottima presa. Il supporto offre destrezza e flessibilità ottimali.

**AGHI 18**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
NITRILE LISCIO SULL'INTERA  
SUPERFICIE DEL GUANTO, NITRILE  
MICRO-SURFACE SUL PALMO &  
DITA  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**nitrilon™**

Confort duradero y buen ajuste en entornos grasientos, excelente agarre. El soporte ofrece una destreza y una flexibilidad óptimas.

**GALGA 18**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO LISO EN TODO EL GUANTE,  
NITRILLO MICROSUPERFICIE EN PALMA  
Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**PRECISION  
PRECISIÓN**



**SPALMATURA IN LATTICE  
RECUBRIMENTO DE LÁTEX**



**31-632R-EN**

Offre eccellente aderenza sull'asciutto e sul bagnato. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 39,16 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 55 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
LATTICE MICRO-SURFACE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/12



**3RX™**

Proporciona un agarre excelente en superficies secas y húmedas. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 39,16 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 55 %.


**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX MICROSUPERFICIE  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RECICLADO/ELASTANO  
TALLAS  
6/12



**PIP 75**

**ES**



# USO GENERALE USO GENERAL



**SPALMATURA IN PU  
RECUBRIMIENTO DE PU**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN PU**  
**RECUBRIMIENTO DE PU**

**PIP**



**33-115-EN**

Questo guanto 13 aghi presenta una buona resistenza all'abrasione grazie al supporto in poliestere. La spalmatura in poliuretano è ideale per l'uso in condizioni asciutte.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11




Este guante galga 13 ofrece una buena resistencia a la abrasión gracias a su soporte de poliéster. El recubrimiento de poliuretano es ideal para su uso en superficies secas.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11



**33-G115-EN**




**33-B115-EN**




**33-R115-EN**



**33-G115T-EN**



**33-B115T-EN**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN PU**  
**RECUBRIMIENTO DE PU**



**31-350R-EN**

Ultraleggero, eccellente resistenza all'abrasione, traspirabilità, manualità e buona presa. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 55 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 56 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
PU  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO B-COMB /  
POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11



**3RX**

Peso ultraleggero, eccellente resistenza a la abrasión, transpirabilidad, destreza y buen agarre. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 55 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 56 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
PU  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLATO B-COMB/POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11



**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NEOFOAM®**  
**RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®**




**34-600-EN**

La spalmatura in Neofoam® offre elevata resistenza all'abrasione ed eccellente presa su superfici asciutte/oleose, oltre che manualità e sensibilità tattile eccezionali. Senza dimetilformamide.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
NEOFOAM®  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**NEOFOAM®**

El recubrimiento de NeoFoam® ofrece una gran resistencia a la abrasión y un excelente agarre en superficies secas y grasientas, así como una destreza y una sensibilidad táctil superiores. Sin DMF.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
NEOFOAM®  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NEOFOAM®**  
**RECUBRIMIENTO DE NEOFOAM®**

**PIP**



**34-648B-EN**

La spalmatura a 3/4 in Neofom® puntinato offre elevata resistenza all'abrasione ed eccellente presa su superfici asciutte/oleose oltre che massima manualità e sensibilità tattile. Senza dimetilformamide.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**NEOFOAM®**  
ZONA SPALMATA  
**SPALMATURA A 3/4 + PUNTINATA**  
SUPPORTO  
**NYLON / ELASTAN**  
TAGLIA  
**7/11**

EN388:2016



4131X



12



120

**NEOFOAM®**

El recubrimiento a 3/4 de NeoFoam® con puntos ofrece una gran resistencia a la abrasión y un excelente agarre en superficies secas y grasientas, así como la máxima destreza y sensibilidad táctil. Sin DMF.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**NEOFOAM®**  
ZONA RECUBIERTA  
**RECUBRIMIENTO A 3/4 + PUNTOS**  
SOPORTE  
**NAILON/ELASTANO**  
TALLAS  
**7/11**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA BIO-XTC™**  
**RECUBRIMIENTO BIO-XTC™**

**NEW** 04/2026



**34-915G-EN**

Spalmatura BIO-XTC™ con materiali a base biologica quali il mais e la canna da zucchero. Supporto naturalmente liscio e flessibile a base di bambù che garantisce massimo comfort. Sia il supporto che la spalmatura sono altamente traspiranti e allontanano il sudore dalla pelle.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**BIO-XTC™**  
ZONA SPALMATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**BAMBÙ / NYLON / ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/11**




**BIOXTC™**

Recubrimiento BIO-XTC™ de materiales biológicos como el maíz y la caña de azúcar. Soporte naturalmente liso y flexible a base de bambú para el máximo confort. Tanto el soporte como el recubrimiento son altamente transpirables y alejan el sudor de la piel.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**BIO-XTC™**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**BAMBÙ / NAILON / ELASTANO**  
TALLAS  
**6/11**



**EASY REFILL**  
DISTRIBUTORE AUTOMATICO  
VENTA AUTOMÁTICA



**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILO**



**34-FGN018-EN**

La spalmatura in nitrile offre elevata resistenza all'abrasione ed eccellente presa sul bagnato/asciutto, elevato comfort, destrezza e traspirabilità; senza DMF.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI NITRILE**  
ZONA SPALMATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**NYLON / ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/11**



**nitrilon™**

El recubrimiento de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión, un excelente agarre en superficies húmedas/secas, una gran comodidad, destreza y transpirabilidad, sin DMF.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE NITRILO**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**NAILON / ELASTANO**  
TALLAS  
**6/11**



**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**31-354R-EN**

Ultraleggero, eccellente resistenza all'abrasione, traspirabilità, manualità e buona presa. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 55 g a paio. Peso del guanto in fibra riciclata: 50 %.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
NITRILE LISCIO  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO B-COMB /  
POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11



Certified by USB registration no. TG-00000993



**3RX**

Ultraligeros, excelente resistencia a la abrasión, transpirabilidad, destreza y buen agarre. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 55 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 50 %.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NITRILLO LISO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLATO B-COMB/POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**



**34-750-EN**

Guanto totalmente traspirante, ideale per l'uso prolungato. Il 34-750 è compatibile con i dispositivi touchscreen e offre eccellente manualità nonché eccezionale flessibilità.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**X-Treme**

Guantes totalmente traspirables, ideales para un uso prolongado. Los 34-750 son compatibles con pantallas táctiles y ofrecen una destreza excelente y una flexibilidad excepcional.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**34-750T-EN**



**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**




**34-753-EN**

Elevata resistenza all'abrasione e notevole comfort; offre eccellente destrezza e flessibilità, è super confortevole per l'uso prolungato, totalmente traspirante. Spalmatura a 3/4.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
MICROSCHiumA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
SPALMATURA A 3/4  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**X-Treme**

Alta resistencia a la abrasión, gran comodidad, excelente destreza y flexibilidad. Supercómodos para usos prolongados y totalmente transpirables. Recubierto a 3/4.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
RECUBRIMIENTO A 3/4  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**34-755-EN**

Elevata resistenza all'abrasione e notevole comfort; offre eccellente destrezza e flessibilità, è estremamente confortevole per l'uso prolungato e totalmente traspirante. Palmo della mano e dita puntinati.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
MICROSCHiumA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA + PUNTINATURA  
SUPPORTO  
NYLON / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**X-Treme**

Alta resistencia a la abrasión, gran comodidad, excelente destreza y flexibilidad. Supercómodos para usos prolongados y totalmente transpirables. Palma y dedos con puntos.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS + PUNTOS  
SOPORTE  
NAILON/ELASTANO  
TALLAS  
6/11





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILO**




**31-515R-EN**

Ogni paio è realizzato a partire da poliestere riciclato. Molto resistente all'abrasione. La spalmatura in schiuma di nitrile offre maggiore presa su superfici oleose. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 19 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 51 %.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
MICROSCIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ELASTAN  
TAGLIA  
6/11



**REGEN+**


Los guantes están fabricados con poliéster reciclado. Muy resistentes a la abrasión. El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre extra en superficies grasientas. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 19 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 51 %.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLATO / ELASTANO  
TALLAS  
6/11



**31-515RT-EN**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**

**34-FGN1001-EN**



TAGLIA TALLAS  
6/11

**34-FGN1001/N-EN**



TAGLIA TALLAS  
8/11

**nitrilon™**

La spalmatura in nitrile offre elevata resistenza all'abrasione e si distingue per eccellente comfort e manualità.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE

El recubrimiento de nitrilo ofrece una alta resistencia a la abrasión y se caracteriza por una comodidad y destreza excepcionales.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NITRILE  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER



**34-FGN1001/BOB-EN**

**nitrilon™**

La spalmatura in nitrile a 3/4 offre elevata resistenza all'abrasione ed eccellente presa, manualità e impermeabilità sui 3/4 del palmo.


El recubrimiento de nitrilo a 3/4 ofrece una alta resistencia a la abrasión y un agarre, destreza e impermeabilidad excelentes en 3/4 de la palma.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
SPALMATURA A 3/4  
SUPPORTO  
POLIESTERE  
TAGLIA  
8/11

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NITRILE  
ZONA RECUBIERTA  
RECUBIERTO A 3/4  
SOPORTE  
POLIÉSTER  
TALLAS  
8/11





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN LATTICE**  
**RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**




**39-FG1315/RN-EN**

La spalmatura in lattice rugoso assicura una buona presa sia sul bagnato che sull'asciutto. Comfort e destrezza eccellenti.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
LATTICE RUGOSO  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
NYLON  
TAGLIA  
7/11




El recubrimiento de látex rugoso garantiza un buen agarre en superficies húmedas y secas. Comodidad y destreza excepcionales.

**GALGA 13**


RECUBRIMIENTO  
LÁTEX RUGOSO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
NAILON  
TALLAS  
7/11



**39-FG1315/OR-EN**



**39-FG1315/LY-EN**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN LATTICE**  
**RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**

**PIP**



**31-C1310G-EN**

Comfort duraturo e buona vestibilità. Forte presa ed elevata resistenza all'abrasione in ambienti asciutti e bagnati. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 39,16 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 50 %.

**AGHI 10**

SPALMATURA  
LATTICE RUGOSO  
ZONA SPALMATO  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / POLIESTERE  
TAGLIA  
7/11



3142X

X2XXXX



**3RX**

Comfort duradero y buen ajuste. Agarre sólido y alta resistencia a la abrasión en entornos secos y húmedos. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 39,16 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 50 %.

**GALGA 10**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX RUGOSO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/POLIÉSTER  
TALLAS  
7/11



**31-C1310GT-EN**





**USO GENERALE**  
**USO GENERAL**



**SPALMATURA IN LATTICE**  
**RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**



**55-315-EN**

Protezione solare (SPF 50+), massimo comfort e sensibilità, elevata resistenza all'abrasione e vestibilità eccezionale oltre che una gradevole sensazione di seconda pelle.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**SCHIUMA DI LATTICE**  
ZONA SPALMATA  
**PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**POLIESTERE /ELASTAN**  
TAGLIA  
**6/11**



**solar+**

Protección solar (FPS 50+), máximo confort y sensibilidad, alta resistencia a la abrasión, ajuste sin restricciones y sensación de segunda piel.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**ESPUMA DE LÁTEX**  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS**  
SOPORTE  
**POLIÉSTER/ELASTANO**  
TALLAS  
**6/11**




**55-1600-EN**

La doppia spalmatura in lattice micro-surface garantisce ottima presa in condizioni di bagnato e asciutto e mantiene le mani asciutte.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
**DOPPIA IN LATTICE**  
ZONA SPALMATA  
**LATTICE SULL'INTERA  
SUPERFICIE DEL GUANTO /  
LATTICE MICRO-SURFACE SU  
PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**POLIESTERE**  
TAGLIA  
**7/11**



**AQUATEK  
CATCH**

El doble recubrimiento de látex microsuperficie proporciona un agarre excelente en superficies húmedas y secas, y mantiene las manos secas.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**DOBLE EN LÁTEX**  
ZONA RECUBIERTA  
**LÁTEX EN TODA LA MANO/LÁTEX  
MICROSUPERFICIE EN PALMA Y  
DEDOS**  
SOPORTE  
**POLIÉSTER**  
TALLAS  
**7/11**

»» 252-GTEK-D/C-IT/ES

**ESPOSITORE  
DA BANCO  
EXPOSITOR PARA  
MOSTRADOR**

1X4 REFS



52 cm

26,7 cm

62 cm



»» 252-GTEK-D/T-IT/ES

**ESPOSITORE  
DOPPIA FACCIA  
EXPOSITOR DE  
DOBLE CARA**


2X8 REFS




179 cm

40 cm

36 cm



**ALTE  
PRESTAZIONI  
ALTO  
RENDIMENTO**



**SPALMATURA  
IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO  
DE NITRILLO**



**ALTE PRESTAZIONI  
ALTO RENDIMENTO**



**SPALMATURA IN NITRILE  
RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**PIP**



**120-5150-EN**


Maggiore resistenza agli urti sul dorso della mano grazie ai rinforzi in TPR. Colorazione arancione alta visibilità ed elevata resistenza al taglio, ottima destrezza delle dita grazie all'eccezionale vestibilità.

**TAGLIO D**

**AGHI 13**

SPALMATURA  
NITRILE MICRO-SURFACE  
ZONA SPALMATATA  
NITRILE MICRO-SURFACE SU  
PALMO E DITA, PALMO IMBOTTITO  
SUPPORTO  
PVC / HPPE / FIBRA DI VETRO /  
POLIESTERE

TAGLIA  
8/11



**G-Tek**  
BY PIP

Mayor resistencia a los impactos en el dorso de la mano gracias a los refuerzos de TPR. Color naranja alta visibilidad, alta resistencia al corte y muy buena destreza de los dedos gracias a un ajuste excepcional.

**CORTE D**

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
NITRILLO MICROSUPERFICIE  
ZONA RECUBIERTA  
NITRILLO MICROSUPERFICIE EN PALMA  
Y DEDOS, PALMA ACOLCHADA  
SOPORTE  
PVC/HPPE/FIBRA DE VIDRIO/  
POLIÉSTER

TALLAS  
8/11



**NEW 07/2026**



**16-MPT961-EN**


Supporto sottile 21 aghi realizzato in fibra XREY™ bio-based che garantisce flessibilità e resistenza insuperabili. Il palmo e le dita sono rivestiti in microschiuma di nitrile e offrono ottima presa, mentre il dorso della mano è dotato di protezione antiurto ASTRAL I2 con rinforzi in TPR/PVC.

**TAGLIO F**

**AGHI 21**

SPALMATURA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
MICROSCHIUMA DI NITRILE  
SUL PALMO E SULLE DITA /  
PROTEZIONE ANTIURTO ASTRAL  
I2 SUL DORSO DELLA MANO  
SUPPORTO  
XREY™ BIO-BASED / TUNGSTENO /  
NYLON / ELASTAN

TAGLIA  
7/11



**KINETIC™**

Soporte fino galga 21 fabricado con fibras XREY™ bio-based para una flexibilidad y resistencia insuperables. La palma y los dedos están recubiertos de microespuma de nitrilo y ofrecen un excelente agarre. El dorso de la mano está equipado con protección contra impactos ASTRAL I2 con refuerzos de TPR/PVC.


**CORTE F**

**GALGA 21**

RECUBRIMIENTO  
MICROESPUMA DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
MICROESPUMA DE NITRILLO EN PALMA  
Y DEDOS/PROTECCIÓN CONTRA  
IMPACTOS ASTRAL I2 EN DORSO  
SOPORTE  
XREY™ BIO-BASED/WOLFRAMIO/  
NAILON/ELASTANO

TALLAS  
7/11





# GUANTI IN PELLE GUANTES DE PIEL



## 84-F102/S

La pelle crosta bovina è morbida e offre resistenza e destrezza, mentre il dorso in tela garantisce traspirabilità e flessibilità.

MATERIALE  
PELLE CROSTA BOVINA  
SUL PALMO/ TELA SUL  
DORSO DELLA MANO

TAGLIE  
10



# PIP

El serraje vacuno es flexible y ofrece resistencia y destreza. El dorso de lona proporciona transpirabilidad y flexibilidad.

MATERIAL  
PALMA DE SERRAJE  
VACUNO/DORSO DE LONA  
TALLAS  
10



## 68-F002

La pelle pieno fiore è resistente e consente allo stesso tempo il libero movimento delle dita. I guanti sono pensati per essere indossati sopra altri e offrono buona vestibilità e comfort.

MATERIALE  
PELLE PIENO FIORE BOVINA

TAGLIA  
8/11



# PIP

El cuero piel flor vacuno es resistente y permite que los dedos se muevan con facilidad. Los guantes están diseñados para ponérselos encima de otros y ofrecen un buen ajuste y comodidad.

MATERIAL  
CUERO DE GRANO SUPERIOR DE  
VACUNO

TALLAS  
8/11



## GUANTI IN PELLE GUANTES DE PIEL



## USO GENERALE USO GENERAL



### 68-F008

La pelle pieno fiore e il dorso in pelle crosta garantiscono durata e destrezza. I guanti sono pensati per essere indossati sopra altri e offrono buona vestibilità e comfort.

MATERIAL  
PALMO IN PELLE PIENO FIORE  
BOVINA / DORSO IN PELLE  
CROSTA

TAGLIA  
8/11



## PIP

El piel flor vacuno y el dorso de serraje proporcionan resistencia y destreza. Los guantes están diseñados para ponérselos encima de otros y ofrecen un buen ajuste y comodidad.

MATERIAL  
PALMA CUERO DE GRANO  
SUPERIOR DE VACUNO/DORSO  
DE SERRAJE

TALLAS  
8/11



## GUANTI IN PELLE GUANTES DE PIEL



## SALDATURA SOLDADURA




### 07121

La struttura in pelle bovina offre comfort, lunga durata, eccellente resistenza all'abrasione ed è inoltre estremamente efficace contro rischi meccanici e termici

MATERIALE  
PELLE BOVINA

TAGLIE  
10



## PIP

La estructura en piel de vacuno ofrece comodidad, durabilidad y una resistencia a la abrasión excelente, y es extremadamente eficaz contra los riesgos mecánicos y térmicos.


MATERIAL  
CUERO DE VACUNO

TALLAS  
10





# RESISTENTI AL FREDDO RESISTENTES AL FRÍO



**SPALMATURA IN LATTICE  
RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**




## 41-2310-EN

Guanti termoisolante con doppia spalmatura composti da un materiale esterno in poliestere 13 aghi e da un materiale interno in acrilico 10 aghi, caldo e spazzolato, che garantisce comfort ottimale. Il sottile rivestimento in lattice che arriva al polso crea una barriera repellente ai liquidi, mentre la seconda spalmatura in schiuma di lattice massimizza la presa sul bagnato e sull'asciutto.

### AGHI 13

SPALMATURA  
DOPPIA IN LATTICE  
ZONA SPALMATATA  
LATTICE LISCIO LUNGO TUTTA  
LA MANO / SCHIUMA DI LATTICE SU  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE / ACRILICO  
TAGLIA  
7/11




## AQUATEK THERMO

Guantes aislantes con doble recubrimiento doble compuesto por un material exterior de poliéster galga 13 y un material interior acrílico peinado galga 10 que proporciona un confort óptimo. El fino recubrimiento de látex hasta la muñeca crea una barrera que repele los líquidos, y el segundo recubrimiento de espuma de látex maximiza el agarre en superficies húmedas y secas.

### GALGA 13


RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE LÁTEX  
ZONA RECUBIERTA  
LÁTEX LISO EN TODA LA MANO/  
ESPUMA DE LÁTEX EN PALMA  
Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER/ACRÍLICO  
TALLAS  
7/11



## 41-2310T-EN



**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN LATTICE**  
**RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**

**PIP**





**41-1400-EN**

Eccellente isolamento termico, ottima presa ed elevato comfort; permette all'umidità di evaporare rapidamente dalla pelle.

**AGHI 10**

SPALMATURA  
LATTICE MICRO-SURFACE  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA, INTERO POLLICE  
SUPPORTO  
ACRILICO  
TAGLIA  
7/11



Excepcional aislamiento térmico, excelente agarre y gran comodidad; la humedad se evapora rápidamente de la piel.

**GALGA 10**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX MICROSUPERFICIE  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS,  
TODO EL PULGAR  
SOPORTE  
MATERIAL ACRÍLICO  
TALLAS  
7/11



**NEW**




**41-9000HV-EN**

Fodera spessa in poliestere spazzolato con eccellenti proprietà isolanti. La spalmatura in lattice rugoso offre eccellente presa per applicazioni in condizioni asciutte e bagnate. Supporto di colore giallo ben visibile per la facile identificazione.

**AGHI 10**

SPALMATURA  
LATTICE RUGOSO  
ZONA SPALMATATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
POLIESTERE  
TAGLIA  
7/11



**EKOTHERM™**

Forro grueso de poliéster cepillado con excelentes propiedades aislantes. El recubrimiento de látex rugoso ofrece un agarre excepcional en superficies húmedas y secas. Material del soporte amarillo altamente visible para facilitar la detección.

**GALGA 10**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX RUGOSO  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
POLIÉSTER  
TALLAS  
7/11





**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILIO**




**41-E1335-EN**

La spalmatura in schiuma di nitrile puntinato offre straordinaria destrezza delle dita ed elevata resistenza all'abrasione, mentre la fodera in maglia acrilica spazzolata senza cuciture garantisce comfort eccezionale e protezione dal freddo.

**AGHI 13**

SPALMATURA  
SCHIUMA DI NITRILE  
ZONA SPALMATATA  
**PALMO E DITA + PUNTINATURA**  
SUPPORTO  
ACRILICO / POLIESTERE  
TAGLIA  
6/11




El recubrimiento de espuma de nitrilo con puntos ofrece una destreza excepcional de los dedos y una gran resistencia a la abrasión. El soporte de punto sin costuras de material acrílico peinado proporciona un confort y una protección contra el frío extraordinarios.

**GALGA 13**

RECUBRIMIENTO  
ESPUMA DE NITRILIO  
ZONA RECUBIERTA  
**PALMA Y DEDOS + PUNTOS**  
SOPORTE  
ACRÍLICO/POLIÉSTER  
TALLAS  
6/11



**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN PVC**  
**RECUBRIMIENTO DE PVC**




**41-E7321-EN**

La spalmatura a 3/4 in PVC garantisce eccellente destrezza in condizioni bagnate o oleose, mentre la fodera termica acrilica garantisce elevato comfort e protezione alle basse temperature sotto lo zero.

**AGHI 15**

SPALMATURA  
PVC  
ZONA SPALMATATA  
**SPALMATURA A 3/4**  
SUPPORTO  
ACRILICO / POLIESTERE  
TAGLIA  
8/11



El recubrimiento de PVC a 3/4 garantiza una excelente destreza en condiciones húmedas y grasientas, y el forro térmico acrílico ofrece un alto nivel de confort y protección a temperaturas bajo cero.

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
PVC  
ZONA RECUBIERTA  
**RECUBRIMIENTO A 3/4**  
SOPORTE  
ACRÍLICO/POLIÉSTER  
TALLAS  
8/11



**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN PU**  
**RECUBRIMIENTO DE PU**

**PIP**

**NEW** 03/2026

**41-2485-EN**

**HYP360**




Guanto invernale di grande qualità, impermeabile e antivento. Con fodera 3M Thinsulate™ e barriera interna impermeabile che mantengono calde le mani in condizioni di freddo e umidità. La chiusura in velcro assicura tenuta perfetta. Il palmo in PU offre protezione aggiuntiva e presa eccellente.

LUNGHEZZA  
23,5/25,5 CM  
MATERIALE  
**PALMO MANO IN PU**  
SUPPORTO  
**TÉCNICO INVERNALE**  
TAGLIA  
7/11

Guantes de invierno impermeables y cortavientos de excelente calidad. Con forro 3M Thinsulate™ y barrera interior impermeable, mantienen las manos calientes en condiciones de frío y humedad. El cierre de velcro garantiza un ajuste seguro. La palma de PU ofrece una protección extra y un agarre excelente.

LONGITUD  
23,5/25,5 CM  
MATERIAL  
**PALMA DE PU**  
SOPORTE  
**TÉCNICO DE INVIERNO**  
TALLAS  
7/11





**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN LATTICE**  
**RECUBRIMIENTO DE LÁTEX**

**CUT B**



**41-8150R-EN**

Eccellente isolamento termico, ottima presa ed elevato comfort; allontana rapidamente l'umidità dalla pelle. Ciascun paio è realizzato a partire da bottiglie di plastica PET e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> di 80,83 g a paio. Peso del guanto in fibre riciclate: 55 %.

**TAGLIO B**

**AGHI 10**

SPALMATURA  
LATTICE MICRO-SURFACE  
ZONA SPALMATA  
PALMO E DITA  
SUPPORTO  
PET RICICLATO / ACRILICO  
TAGLIA  
8/11



**3RX**

Extraordinario isolamento térmico, excelente agarre y gran comodidad; evacuación rápida de la humedad de la piel. Los guantes están fabricados a partir de botellas de plástico PET y reducen las emisiones de CO<sub>2</sub> en 80,83 g por par. Peso del guante de fibras recicladas: 55 %.

**CUT B**

**GALGA 10**

RECUBRIMIENTO  
LÁTEX MICROSUPERFICIE  
ZONA RECUBIERTA  
PALMA Y DEDOS  
SOPORTE  
PET RICICLADO/MATERIAL ACRÍLICO  
TALLAS  
8/11



**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILLO**

**CUT C**



**41-1415-EN**

Eccellente isolamento termico, ottima presa ed elevata resistenza all'abrasione; il nitrile liscio interamente rivestito contribuisce a mantenere le mani asciutte in caso di lavori sul bagnato.

**TAGLIO C**

**AGHI 15**

SPALMATURA  
DOPPIA IN NITRILE  
ZONA SPALMATA  
INTERA MANO IN NITRILE LISCO /  
3/4 SCHIUMA DI NITRILE  
SUPPORTO  
ACRILICO / POLIESTERE / FIBRA  
DI VETRO  
TAGLIA  
7/11



**ICE THERM**

Extraordinario aislamiento térmico, excelente agarre y alta resistencia a la abrasión. El nitrilo liso totalmente revestido ayuda a mantener las manos secas en entornos húmedos.

**CORTE C**

**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
DOBLE DE NITRILLO  
ZONA RECUBIERTA  
MANO ENTERA DE NITRILLO LISCO /  
3/4 ESPUMA DE NITRILLO  
SOPORTE  
MATERIAL ACRÍLICO/POLIÉSTER/  
FIBRA DE VIDRIO  
TALLAS  
7/11



**RESISTENTI AL FREDDO**  
**RESISTENTES AL FRÍO**



**SPALMATURA IN NITRILE**  
**RECUBRIMIENTO DE NITRILIO**

**PIP**

**CUT D**




**41-1417-EN**

Eccellente isolamento termico, ottima presa, elevata resistenza all'abrasione e al taglio, rivestimento a doppia immersione su tutta la superficie della mano che protegge dai liquidi.

**TAGLIO D**  
**AGHI 15**

SPALMATURA  
**DOPIA IN NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**INTERA MANO IN NITRILE LISCIO / 3/4 SCHIUMA DI NITRILE**  
SUPPORTO  
**ACRILICO / POLIESTERE / FIBRA DI VETRO / BASALTO**  
TAGLIA  
**8/11**



**ICE THERM™**

Extraordinario isolamento termico, eccellente agarre e alta resistenza a la abrasión y al corte. El revestimiento de doble inmersión en toda la mano ofrece protección contra los líquidos.

**CORTE D**  
**GALGA 15**

RECUBRIMIENTO  
**DOBLE DE NITRILIO**  
ZONA RECUBIERTA  
**MANO ENTERA DE NITRILIO LISO / 3/4 ESPUMA DE NITRILIO**  
SOPORTE  
**MATERIAL ACRÍLICO/POLIÉSTER / FIBRA DE VIDRIO/BASALTO**  
TALLAS  
**8/11**



**NEW 04/2026**




**41-3438-EN**

Configurazione impermeabile completamente rivestita che combina una doppia barriera in nitrile con una fodera calda per l'isolamento termico e una resistenza al taglio di livello D. Progettata per l'uso in ambienti freddi, umidi, oleosi e abrasivi in cui è richiesta sia protezione termica che meccanica.

**CUT D**  
**GAUGE 15**

SPALMATURA  
**DOPIA IN NITRILE**  
ZONA SPALMATATA  
**INTERA MANO IN NITRILE LISCIO / NITRILE SABBIA TO SU PALMO E DITA**  
SUPPORTO  
**FIBRA DI VETRO/ACRILICO/NYLON**  
TAGLIA  
**7/11**



**HYDRUS®**  
**WF360+**

Diseño impermeable con recubrimiento completo que combina una doble barrera de nitrilo con un forro térmico para aislamiento térmico y resistencia al corte de nivel D. Diseñado para entornos fríos, húmedos, aceitosos y abrasivos donde se requiere protección térmica y mecánica.

**CUT D**  
**JAUGE 15**

RECUBRIMIENTO  
**DOBLE DE NITRILIO**  
ZONA RECUBIERTA  
**MANO COMPLETA DE NITRILIO PLANO / NITRILIO ARENOSO EN LA PALMA Y LOS DEDOS**  
SOPORTE  
**FIBRA DE VIDRIO/ACRÍLICO/NYLON**  
TALLAS  
**7/11**





# PROTEZIONE CHIMICA PROTECCIÓN QUÍMICA






**»» CAPITOL II**

Il doppio rivestimento garantisce maggiore durata e buona protezione contro una serie di sostanze chimiche, grassi e oli; il disegno strutturato antiscivolo offre maggiore presa su oggetti bagnati o asciutti.

**»» LUNGHEZZA 30 CM**

MATERIALE  
**LATTICE**  
SUPPORTO  
**FLOCCATO**  
DISEGNO PRESA  
**A NIDO D'APE**  
TAGLIA  
**7-7,5/10-10,5**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

El recubrimiento doble proporciona una mayor durabilidad y una buena protección contra varios productos químicos, grasas y aceites; el patrón antideslizante ofrece un mejor agarre en objetos húmedos o secos.

**»» LONGITUD 30 CM**

MATERIAL  
**LÁTEX**  
SOPORTE  
**FLOCADO**  
PATRÓN DE AGARRE  
**PATRÓN DE PANAL**  
TALLAS  
**7-7,5/10-10,5**





**»» VEGA**

Guanti leggeri ma resistenti, realizzati in gomma naturale, foderati con cotone floccato, che garantiscono comfort e assorbimento del sudore; buona presa.

**»» LUNGHEZZA 30 CM**

MATERIALE  
**LATTICE**  
SUPPORTO  
**FLOCCATO**  
DISEGNO PRESA  
**A NIDO D'APE**  
TAGLIA  
**7-7,5/10-10,5**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Guantes ligeros y resistentes de caucho natural, forrados con flocado de algodón para una mayor comodidad y absorción del sudor, buen agarre.

**»» LONGITUD 30 CM**

MATERIAL  
**LÁTEX**  
SOPORTE  
**FLOCADO**  
PATRÓN DE AGARRE  
**PATRÓN DE PANAL**  
TALLAS  
**7-7,5/10-10,5**






**KONIG 44**

La forma anatomica garantisce comfort e flessibilità e riduce inoltre l'affaticamento delle mani durante l'uso prolungato. L'interno naturalmente liscio non floccato rende il guanto facile da indossare e togliere.

**LUNGHEZZA 44 CM**

**SPESSORE 1,3 MM/51 MIL**

**MATERIALE**  
**LATTICE**  
**STRUTTURA**  
**NON SUPPORTATO**  
**DISEGNO PRESA**  
**LISCIO**  
**TAGLIA**  
**9/11**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Forma anatómica para garantizar comodidad y flexibilidad, y reducir la fatiga de la mano durante un uso prolongado. El interior naturalmente liso y no floccado hace que sean fáciles de poner y quitar.

**LONGITUD 44 CM**

**GROSOR 1,3 MM/51 MIL**

**MATERIAL**  
**LÁTEX**  
**ESTRUCTURA**  
**SIN SOPORTE**  
**PERFIL DE AGARRE**  
**LISO**  
**TALLAS**  
**9/11**





**LG30**

Forte presa grazie al rivestimento secondario in lattice sabbato. Eccellente resistenza all'abrasione grazie al rivestimento in lattice extra spesso e felpato sul palmo della mano, che migliora inoltre la presa su oggetti scivolosi; polsino morbido e flessibile con fodera interlock che offre maggiore comfort.

**LUNGHEZZA 30 CM**

**MATERIALE**  
**LATTICE SABBATO**  
**STRUTTURA**  
**RINFORZATA**  
**SUPPORTO**  
**INTERLOCK**  
**DISEGNO PRESA**  
**GRANULOSO**  
**TAGLIA**  
**8,5-9/9,5-10**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Agarre sólido gracias al recubrimiento secundario de látex arenoso. Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de látex extragruoso y arenoso en la palma, que también mejora el agarre en objetos resbaladizos. Puño suave y flexible con forro interlock para una mayor comodidad.

**LONGITUD 30 CM**

**MATERIAL**  
**LÁTEX ARENOSO**  
**ESTRUCTURA**  
**REFORZADA**  
**SOPORTE**  
**INTERLOCK**  
**PERFIL DE AGARRE**  
**GRANULADO**  
**TALLAS**  
**8,5-9/9,5-10**



**LHD30**

Fodera in cotone che offre maggiore comfort. Superficie Powergrip antiscivolo che garantisce eccellente presa. Una miscela di gomma naturale e neoprene offre eccellente protezione contro un'ampia gamma di solventi e sostanze chimiche.

**LUNGHEZZA 33 CM**



**MATERIALE**  
**LATTICE E NEOPRENE**

**STRUTTURA**  
**NON SUPPORTATO**

**SUPPORTO**  
**FLOCCATO**

**DISEGNO PRESA**  
**A NIDO D'APE**

**TAGLIA**  
**7/10**



**Ultimate**  
**BY PIP**

Forro de algodón para una mayor comodidad. Superficie Powergrip antideslizante con relieve para un agarre excelente. La mezcla de caucho natural y neopreno proporciona una excelente protección contra numerosos disolventes y productos químicos.

**LONGITUD 33 CM**

**MATERIAL**  
**LÁTEX Y NEOPRENO**

**ESTRUCTURA**  
**SIN SOPORTE**

**SOPORTE**  
**FLOCCADO**

**PATRÓN DE AGARRE**  
**PATRÓN DE PANAL**

**TALLAS**  
**7/10**



**NEO300**

Fodera in cotone floccato che garantisce maggiore comfort. Finitura Powergrip antiscivolo che offre eccellente presa.

**LUNGHEZZA 33 CM**


**MATERIALE**  
**NEOPRENE**

**STRUTTURA**  
**NON SUPPORTATO**

**SUPPORTO**  
**FLOCCATO**

**DISEGNO PRESA**  
**A NIDO D'APE**

**TAGLIA**  
**8/10**



**Ultimate**  
**BY PIP**

Forro floccado de algodón para una mayor comodidad. Acabado en relieve Powergrip antideslizante para un agarre excelente.

**LONGITUD 33 CM**

**MATERIAL**  
**NEOPRENO**


**ESTRUCTURA**  
**SIN SOPORTE**

**SOPORTE**  
**FLOCCADO**

**PATRÓN DE AGARRE**  
**PATRÓN DE PANAL**

**TALLAS**  
**8/10**





**»» RNF15**

Fodera in cotone floccato che garantisce maggiore comfort. Eccellente resistenza a una serie di solventi e sostanze chimiche.

**»» LUNGHEZZA 32 CM**

**»» SPESSORE 0.41MM 15MIL**

MATERIALE  
**NITRILE**  
SUPPORTO  
**FLOCCATO**  
DISEGNO PRESA  
**DIAMANTE**  
TAGLIA  
**7/11**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Forro floccato di algodón para una mayor comodidad y resistencia excelente a varios disolventes y productos químicos.

**»» LONGITUD 32 CM**

**»» GROSOR 0,41 MM/15 MIL**

MATERIAL  
**NITRILO**  
SOPORTE  
**FLOCCADO**  
PERFIL DE AGARRE  
**DIAMANTE**  
TALLAS  
**7/11**






**CHEM-X15G**

Eccellente protezione contro oli, grassi, solventi e agenti sbiancanti. Polsino lungo 33 cm per ulteriore protezione del polso. Disegno per la presa a forma di diamante sul palmo e sulla punta delle dita. Maggiore manualità e minore affaticamento delle dita. Fodera in cotone floccato che assorbe l'umidità e garantisce comfort. Conformità completa alla normativa alimentare.

**LUNGHEZZA 33 CM**

**MATERIALE**  
**NITRILE**  
**STRUTTURA**  
**NON SUPPORTATO**  
**SUPPORTO**  
**FLOCCATO**  
**DISEGNO PRESA**  
**DIAMANTE**  
**TAGLIA**  
**7/11**



**hantex®**  
**BY PIP**

Excelente protección contra aceites, grasas, disolventes y agentes blanqueadores. Puño de 33 cm de longitud para una mayor protección en la muñeca. Patrón de agarre en forma de diamante en la palma y las yemas de los dedos. Mayor destreza y menor fatiga de los dedos. Forro de floccado de algodón que proporciona absorción de la humedad y comodidad. Totalmente homologados para alimentos.

**LONGITUD 33 CM**

**MATERIAL**  
**NITRILIO**  
**ESTRUCTURA**  
**SIN SOPORTE**  
**SOPORTE**  
**FLOCCADO**  
**PERFIL DE AGARRE**  
**DIAMANTE**  
**TALLAS**  
**7/11**




**NITRA NL15**

Fodera in cotone floccato che garantisce maggiore comfort; eccellente resistenza a una serie di solventi e sostanze chimiche.

**LUNGHEZZA 32 CM**

**SPESSORE 0.38 MM 15 MIL**

**MATERIALE**  
**NITRILE**  
**STRUTTURA**  
**NON SUPPORTATO**  
**SUPPORTO**  
**FLOCCATO**  
**DISEGNO PRESA**  
**PALMO SABBIAIO**  
**TAGLIA**  
**7/11**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Forro de floccado de algodón para una mayor comodidad y resistencia excelente a varios disolventes y productos químicos.

**LONGITUD 32 CM**

**ESPESOR 0,38 MM/15 MIL**

**MATERIAL**  
**NITRILIO**  
**ESTRUCTURA**  
**SIN SOPORTE**  
**SOPORTE**  
**FLOCCADO**  
**PERFIL DE AGARRE**  
**ARENOSO EN LA PALMA**  
**TALLAS**  
**7/11**



**56-586CR**

Guanti antitaglio di protezione chimica con supporto 18 aghi che garantiscono maggiore protezione ed eccellente resistenza a un'ampia gamma di solventi, grassi, oli e batteri.

**TAGLIO D**

**GALGA 18**

**LUNGHEZZA 33,5/36 CM**

SPALMATURA  
**NITRILE LISCIO / NITRILE  
MICRO-SURFACE**

ZONA SPALMATA  
**NITRILE LISCIO SU TUTTA LA  
MANO, NITRILE MICRO-SURFACE  
SU PALMO E DITA**

SUPPORTO  
**POLYKOR® / HPPE**

TAGLIA  
**7/11**



Guantes de protección química resistentes al corte con soporte galga 18 resistentes a numerosos disolventes, grasas, aceites y bacterias.

**CORTE D**

**GALGA 18**

**LONGITUD 33,5/36 CM**

RECUBRIMIENTO  
**NITRILE LISO/NITRILE  
MICROSUPERFICIE**

ZONA RECUBIERTA  
**NITRILE LISO MANO COMPLETA,  
NITRILE MICROSUPERFICIE EN PALMA  
Y DEDOS**

SOPORTE  
**POLYKOR®/HPPE**

TALLAS  
**7/11**



El diseño sin costuras de nailon ultraligero ofrece una comodidad extraordinaria, y el recubrimiento de nitrilo microsuperficie proporciona un control excelente y un mejor agarre en superficies grasientas y húmedas.

**GALGA 18**

**LONGITUD 30/32 CM**

RECUBRIMIENTO  
**NITRILE LISO/NITRILE  
MICROSUPERFICIE**

ZONA RECUBIERTA  
**NITRILE LISO EN TODA LA MANO,  
NITRILE MICROSUPERFICIE  
EN PALMA Y DEDOS**

SOPORTE  
**NAILON**

TALLAS  
**7/11**



**56-E622**

Il design senza cuciture in nylon ultraleggero offre un eccezionale comfort, mentre la spalmatura in nitrile micro-surface assicura un controllo eccellente e migliore presa nelle applicazioni oleose e bagnate.

**GALGA 18**



**LUNGHEZZA 30/32 CM**

SPALMATURA  
**NITRILE LISCIO / NITRILE  
MICROSUPERFICIE**

ZONA SPALMATA  
**NITRILE LISCIO SULL'INTERA  
MANO, NITRILE MICRO-SURFACE  
SU PALMO DELLA MANO E DITA**

SUPPORTO  
**NYLON**

TAGLIA  
**7/11**






**V335**

Guanto di alta qualità, in PVC a doppia immersione, con eccellente resistenza a un'ampia gamma di prodotti chimici e solventi; la superficie ruvida sul palmo migliora la presa, soprattutto in condizioni oleose.

**LUNGHEZZA 36 CM**

MATERIALE  
**PVC**  
SUPPORTO  
**PILE DI COTONE**  
TAGLIA  
**10/11**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Guantes de PVC de doble inmersión de primera categoría con excelente resistencia a numerosos productos químicos y disolventes. Superficie rugosa en la palma que mejora el agarre, especialmente en superficies grasientas.

**LONGITUD 36 CM**

MATERIAL  
**PVC**  
SOPORTE  
**VELLÓN DE ALGODÓN**  
TALLAS  
**10/11**




**R530**

Guanto di alta qualità in PVC extra morbido, resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche e particolarmente adatto all'uso con olio, grassi e lubrificanti.

**LUNGHEZZA 30 CM**

MATERIALE  
**PVC**  
SUPPORTO  
**INTERLOCK DI COTONE**  
DISEGNO PRESA  
**SABBIATO**  
TAGLIA  
**9/11**



**Ultimate®**  
**BY PIP**

Guantes de PVC extrasuaves de buena calidad, resistentes a numerosos productos químicos e ideales para su uso con aceites, grasas y lubricantes.

**LONGITUD 30 CM**

MATERIAL  
**PVC**  
SOPORTE  
**INTERLOCK DE ALGODÓN**  
PERFIL DE AGARRE  
**ARENOSO**  
TALLAS  
**9/11**





# GUANTI MONOUSO GUANTES DESECHABLES



**GUANTI IN NITRILE UTILIZZO BREVE**  
**GUANTES DE NITRILLO PARA USOS BREVES**

Eccellente resistenza chimica e resistenza allo strappo. VertePro™ offre ineguagliabile protezione per gli ambienti più impegnativi; è più spesso e resistente rispetto ai guanti in nitrile monouso standard, pur mantenendo la sensibilità tattile e il comfort. Il palmo della mano testurizzato offre maggiore presa in caso di lavori di precisione. Testati per 19 diverse sostanze chimiche. Senza silicone.

Excelente resistencia química y al desgarro. VertePro™ ofrece una protección inigualable en los entornos más exigentes, es resistente y mucho más grueso que los guantes de nitrilo desechables convencionales, pero conserva la sensibilidad táctil y ofrece un alto nivel de confort. La palma texturizada proporciona un agarre extra para trabajos finos. Probado para 19 productos químicos. Sin silicona.

**63-502-EN**

**VERTEPRO™**

**63-503-EN**

**VERTEPRO+™**

**LUNGHEZZA 24 CM**

**LONGITUD 24 CM**

**LUNGHEZZA 30 CM**

**LONGITUD 30 CM**

**SPESORE 0,12 MM/5 MIL**

**ESPEJOR 0,12 MM/5 MIL**

**SPESORE 0,12 MM/5 MIL**




**ESPEJOR 0,12 MM/5 MIL**

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
S/XXL

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
S/XXL

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
S/XXL

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
S/XXL




**63-302-EN**

Guanto monouso in nitrile blu, appositamente testato per l'uso con un'ampia gamma di prodotti chimici diluiti e particolarmente resistente agli oli. Adatto all'uso nell'industria alimentare. Grazie alla superficie testurizzata, questo guanto offre eccellente destrezza. Senza polvere e senza lattice.

LUNGHEZZA **24 CM**

SPESSORE **0,08 MM/3 MIL**

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
S/XXL

**nova<sup>3</sup>**

Guantes desechables de nitrilo azules, probados específicamente para su uso con una amplia abanico de productos químicos diluidos y muy resistentes a los aceites. Aptos para su uso en la industria alimentaria. Gracias a la superficie texturizada, estos guantes ofrecen una destreza excelente. Sin polvo ni látex.

LONGITUD **24 CM**

ESPESOR **0,08 MM/3 MIL**

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
S/XXL


**63-402-EN**

Guanto monouso nero in nitrile di alta qualità con buona resistenza chimica. Leggero ed estremamente comodo da indossare. Eccellente destrezza e sensibilità con una superficie testurizzata che garantisce maggiore presa. Con uno spessore di 4 mil, questo guanto monouso è particolarmente resistente a forature o strappi.

LUNGHEZZA **24 CM**

SPESSORE **0,10 MM/4 MIL**

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
S/XXL

**nova<sup>4</sup>**

Guantes desechables negros de nitrilo de excelente calidad con una buena resistencia química. Ligeros y muy cómodos. Excelente destreza y sensibilidad con una superficie texturizada para un mejor agarre. Con un grosor de 4 mil, estos guantes desechables son muy resistentes a pinchazos y desgarros.

LONGITUD **24 CM**

ESPESOR **0,10 MM/4 MIL**

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
S/XXL

Grippaz®   
BY PIP



# GUANTI MONOUSO GUANTES DESECHABLES




**GUANTI IN NITRILE PER  
USO PROLUNGATO  
GUANTES DE NITRILLO PARA  
USOS PROLONGADOS**

I guanti Grippaz® sono realizzati a partire da una speciale formulazione di NBR (gomma nitrile butadiene). La particolarità di questo prodotto è la trama a "squame di pesce" che garantisce la miglior presa del mercato.

La trama della presa è impressa anche all'interno, cosa che impedisce al guanto di scivolare sulla pelle e inoltre riduce la sudorazione. I guanti aderiscono perfettamente alla mano garantendo massima destrezza.

Los guantes Grippaz® están fabricados con una fórmula especial de NBR (caucho de nitrilo butadieno). La característica especial de este producto es el patrón de "escamas de pescado" grabado en el exterior de los guantes, que garantiza el mejor agarre del mercado. El patrón de agarre también está grabado en el interior de los guantes, lo que evita que se resbalen por la piel y reduce la sudoración. Los guantes se ajustan perfectamente a la mano y garantizan la máxima destreza.



**PRESA IMBATTIBILE  
GRAZIE ALLA TRAMA BREVETTATA  
A SQUAMA DI PESCE**

**AGARRE INMEJORABLE  
GRACIAS AL PATRÓN PATENTADO  
DE ESCAMAS DE PESCADO**



# GUANTI MONOUSO GUANTES DESECHABLES



GUANTI IN NITRILE PER USO PROLUNGATO  
GUANTES DE NITRILLO PARA USOS PROLONGADOS

PIP

## 246OR



La tecnologia Grippaz® è caratterizzata dalla sua trama a "squame di pesce" che garantisce presa senza pari. Offre massimo comfort, versatilità e destrezza.

LUNGHEZZA **24 CM**


SPESSORE **0,15 MM/6 MIL**

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
7/11

LONGITUD **24 CM**

ESPEJOR **0,15 MM/6 MIL**

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
7/11



## 246BK



## 246DB



## 306DB

LUNGHEZZA **30 CM**


SPESSORE **0,15 MM/6 MIL**

TAGLIA  
7/12

LONGITUD **30 CM**

GROSOR **0,15 MM/6 MIL**

TALLAS  
7/12



## 308BL



Versione più spessa che offre maggiore protezione e resistenza.

LUNGHEZZA **30 CM**

SPESSORE **0,20 MM/8 MIL**

MATERIALE  
NITRILE  
TAGLIA  
7/12

LONGITUD **30 CM**

ESPEJOR **0,20 MM/8 MIL**

MATERIAL  
NITRILLO  
TALLAS  
7/12



# ACCESSORI ACCESORIOS




## CLIP INTERLOCK PER DPI

Per appendere i dispositivi DPI al corpo.


## CLIP INTERLOCK PARA EPI

Para colgar el equipo EPI en el cuerpo.

**ILB** COLORE  
NERO COLOR  
NEGRO



**ILNY** COLORE  
GIALLO NEON COLOR  
AMARILLO NEÓN



**PIP**  
GLOBAL SAFETY

**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP

**SCOPE**<sup>®</sup>  
BY PIP

Bisley

**PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**

PIP



ES

# PANORAMICA DELLE CATEGORIE PRESENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS



## SPORT

Al lavoro o nel tempo libero, con i nostri occhiali sportivi avrete successo in qualsiasi situazione. Sviluppati per professionisti dinamici e atleti agonisti, questi occhiali non solo proteggono gli occhi, ma stabiliscono anche nuovi standard di eleganza e comfort.

## DEPORTE

Ya sea en el trabajo o en tu tiempo de ocio, nuestras gafas deportivas te harán triunfar en cualquier situación. Estas gafas, desarrolladas para profesionales dinámicos y atletas de alto nivel, no solo protegen los ojos, sino que también marcan nuevas pautas en elegancia y confort.



## INDUSTRIA

Sviluppati per soddisfare le esigenze dell'industria, questi occhiali di sicurezza combinano robustezza e comfort. Estrema protezione unita a visione perfetta: due caratteristiche fondamentali della nostra gamma dedicata all'industria.

## INDUSTRIA

Estas gafas de protección están desarrolladas para satisfacer las duras exigencias de la industria y combinan robustez y comodidad. Protección extrema combinada con una visión impecable: dos características esenciales que ofrece nuestra gama para la industria.



## CLASSICI

Durata e affidabilità sono le parole chiave che descrivono la nostra gamma classica. Una gamma di prodotti senza tempo, che incarna l'essenza della sicurezza sul lavoro.

## CLÁSICAS

Durabilidad y fiabilidad son las palabras claves que describen nuestra gama clásica. Productos atemporales que encarnan la esencia de la seguridad en el trabajo.



## SOLARE

Destinati all'uso professionale all'aperto, questi occhiali offrono massima protezione dai raggi UV e garantiscono una visione chiara e priva di riflessi.

## SOLAR

Estas gafas ofrecen la máxima protección contra los rayos UV en los trabajos profesionales en exteriores y garantizan una visión clara y sin deslumbramientos.



## OTG (SOVRAOCCHIALE)

Grazie ai materiali robusti e al design ergonomico, questi sovraocchiali si adattano perfettamente a tutti gli occhiali da vista e garantiscono protezione totale da schizzi, particelle e urti. Scegliete una protezione affidabile e pratica senza compromettere il comfort visivo

## OTG (CUBREGAFAS)

Estas cubregafas, fabricadas con materiales robustos y un diseño ergonómico, se adaptan perfectamente a todas las gafas graduadas y garantizan una protección total contra salpicaduras, partículas e impactos. Elige una protección fiable y práctica sin renunciar al confort visual.



## OCCHIALI A MASCHERA

Grazie al design integrale, offrono protezione impermeabile da particelle, spruzzi e urti. Le opzioni di ventilazione avanzate e i rivestimenti antiappannamento assicurano una visione chiara e priva di ostacoli anche nelle condizioni più difficili: scegliete uno dei modelli della nostra gamma dedicata all'industria.

## GAFAS PANORÁMICAS

Gracias a su diseño integral, ofrecen protección impermeable contra partículas, salpicaduras e impactos. Las opciones de ventilación avanzadas y los recubrimientos antivaho garantizan una visión clara y sin obstrucciones, incluso en las condiciones más exigentes. Elige entre nuestra gama orientada a la industria.



## VISORI

Eccellente campo visivo a 180°. Si adatta a qualsiasi situazione e applicazione.

## VISORES

Un excelente campo de visión de 180°. Se adaptan a cualquier situación y uso.



## TECNOLOGIE LENTI TECNOLOGÍAS DE LENTES



### PROTEGGE DALLA DANNOSA LUCE BLU.

L'eccessiva esposizione alla luce blu, ad es. quella degli schermi di smartphone, tablet e computer, è nota per essere causa di affaticamento e stanchezza degli occhi e, a lungo termine, può portare alla degenerazione maculare. Le lenti I/O Blue sono dotate di un esclusivo rivestimento che filtra la luce blu intensa e migliora il comfort e l'acuità visiva. Le lenti sono trattate con un potenziatore di contrasto che migliora il contrasto cromatico.

### PROTECCIÓN CONTRA LA LUZ AZUL PERJUDICIAL

Se sabe que la exposición excesiva a la luz azul, como la de los teléfonos, las tabletas y las pantallas de ordenador, causa fatiga y cansancio ocular, y puede provocar degeneración macular a largo plazo. Las lentes I/O Blue tienen un recubrimiento exclusivo que filtra la luz azul intensa y mejora la comodidad y la agudeza visual del trabajador. Las lentes están tratadas con un potenciador del contraste para mejorar el contraste de color.



### LA COSA PIÙ VICINA ALLA SENSAZIONE DI NON INDOSSARE GLI OCCHIALI

Le lenti North® Anti-Reflective Plus® garantiscono trasmissione luminosa (VLT) pari a un sorprendente 96% rispetto all'88-90% delle normali lenti trasparenti. Il resistente rivestimento Anti-Reflective Plus® riduce in modo significativo la quantità di luce riflessa negli occhi di chi li indossa, garantendo massima acuità visiva. Controllare, riconoscere e vedere con maggiore chiarezza, affaticando meno gli occhi.

### LO MÁS PARECIDO A LA SENSACIÓN DE NO LLEVAR GAFAS

Las lentes North® Anti-Reflective Plus® ofrecen una transmisión de luz visible (VLT) del 96 %, un porcentaje sorprendente en comparación con el 88-90 % de las lentes transparentes convencionales. El recubrimiento duradero Anti-Reflective Plus® reduce considerablemente la cantidad de luz que se refleja en los ojos del usuario, proporcionando así una agudeza visual extraordinaria. El usuario puede inspeccionar, detectar y ver con más claridad y menos fatiga ocular.



### GLI OCCHIALI MIRROR PLUS CON TECNOLOGIA ANTI-REFLECTIVE PLUS® SI POSSONO INDOSSARE ANCHE ALL'APERTO

Il rivestimento a specchio sulla parte anteriore della lente devia la luce del sole dagli occhi dell'utilizzatore garantendo una significativa riduzione dei riflessi e dei bagliori rispetto alle comuni lenti grigie. Il rivestimento Anti-Reflective Plus® applicato sul retro della lente riduce i riflessi luminosi nell'occhio garantendo maggiore comfort e migliori prestazioni.

### TECNOLOGÍA ANTI-REFLECTIVE PLUS® CON LENTES MIRROR PLUS, TAMBIÉN PARA EXTERIORES

El recubrimiento de espejo en la parte delantera de la lente desvía la luz solar de los ojos del usuario, proporcionando un deslumbramiento y reflexión mucho más bajos que las lentes grises convencionales. El recubrimiento Anti-Reflective Plus® de la parte posterior de la lente reduce notablemente la reflexión de la luz en el ojo, para un mayor confort y rendimiento.



### **FILTRA LA LUCE SOLARE RIFLESSA GARANTENDO VISIONE NITIDA**

La luce solare riflessa da superfici lisce quali l'acqua, la pavimentazione e la neve può compromettere pericolosamente la visione e causare il notevole affaticamento degli occhi. Le lenti polarizzate XL5® filtrano la luce diffusa controllando l'angolo di ingresso nella lente. Il risultato è una visione più chiara dell'ambiente circostante con significativa riduzione dell'abbagliamento.

### **FILTRACIÓN DE LA LUZ SOLAR REFLEJADA PARA UNA VISIÓN CLARA**

La luz solar reflejada desde superficies lisas, como el agua, el pavimento y la nieve, puede obstaculizar la visión de forma peligrosa y provocar una fatiga ocular considerable. Las lentes polarizadas XL5® filtran la luz difusa controlando el ángulo por el que entra en la lente. El resultado es una visión más clara del entorno y una reducción notable del deslumbramiento.



### **RIDUZIONE DELL'EFFETTO ABBAGLIANTE DI PUNTI LUCE POSTI IN ALTO**

I punti luce posti in alto quali i tubi al neon e le lampade a vapore di mercurio, possono provocare un abbagliamento che aumenta l'affaticamento degli occhi. Le lenti progressive nella parte superiore presentano un leggero rivestimento a specchio che riduce i riflessi, mentre il resto della lente rimane trasparente. In questo modo i lavoratori possono continuare a operare guardando davanti a sé o in basso, vedendo sempre chiaramente.

### **REDUCCIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO DE LAS LUCES DE TECHO**

Las luces de techo potentes, como los fluorescentes y las luminarias de mercurio, pueden provocar un deslumbramiento que aumenta la fatiga ocular. Las lentes de gradiente cuentan con un recubrimiento ligeramente espejado en la parte superior que reduce el deslumbramiento, mientras que el resto de la lente es transparente. Como resultado, el trabajador sigue viendo claramente cuando mira al frente o abajo.



### **PER UNA VISIONE NITIDA IN CONDIZIONI ESTREME**

Le ragioni per cui le lenti si appannano sono molteplici e tutte legate alla temperatura e all'umidità dell'ambiente. Quando la temperatura varia repentinamente, le microgocce d'acqua presenti nell'aria si accumulano sulle lenti non trattate, causandone l'appannamento e compromettendo la visione.

### **VISIÓN CLARA EN CONDICIONES EXTREMAS**

Las lentes se empañan por muchos motivos, todos ellos relacionados con la temperatura ambiente y la humedad del aire. Cuando se produce un cambio rápido de temperatura, las microgotas de agua del aire se acumulan en las lentes no tratadas, haciendo que se empañen y dificulten la visión.





# SPORT DEPORTE



**PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**



**I-TEK™**



Le stanghette orientabili e flessibili, realizzate in due materiali, assicurano una calzatura confortevole e antiscivolo, mentre il bordo morbido iniettato direttamente intorno alla lente garantisce aderenza totale e protegge da polvere e particelle da diversi lati.

EN 166  
EN 170  
EN 172



» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **PC + TPE**

PONTE NASALE: **ANTISCIVOLO  
REGOLABILE E FLESSIBILE**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **25 G**

Las patillas giratorias y flexibles de dos materiales proporcionan un ajuste antideslizante cómodo, y el borde suave inyectado directamente alrededor de la lente ofrece un ajuste completo y protección contra el polvo y las partículas desde varios lados.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **PC + TPE**

PUNTE NASAL: **ANTIDESLIZANTE,  
AJUSTABLE Y FLEXIBLE**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **25 G**

» **250-95-0520-EN**



Montatura flessibile  
Montura flexible

» **250-95-1520-EN**




» **250-95-0521-EN**



» **250-95-0022-EN**



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-95-0520-EN</b>	GRIGIO SCURO / GRIGIO CHIARO GRIS OSCURO/GRIS CLARO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTIGRAFFIO K, ANTIAPPANNAMENTO N ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO N
<b>250-95-1520-EN</b>	BLU CHIARO / GRIGIO CHIARO AZUL CLARO/GRIS CLARO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTIGRAFFIO K, ANTIAPPANNAMENTO N ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO N
<b>250-95-0521-EN</b>	GRIGIO SCURO / GRIGIO CHIARO GRIS OSCURO/GRIS CLARO	P EN 166 FT CE	SCURE 2.5 GRIS 2.5	5-2.5 P 1 FT KN CE	ANTIGRAFFIO K, ANTIAPPANNAMENTO N ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO N
<b>250-95-0022-EN</b>	BLU MARINO / GRIGIO CHIARO AZUL MARINO/GRIS CLARO	P EN 166 FT CE	I/O UV 400 I/O UV 400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



**SCOPE**  
BY PIP



# SKYLER



Aumentate la vostra sicurezza con i nostri modernissimi occhiali Skyler dal design sportivo, progettati per chi desidera protezione ma con stile. Al lavoro o sul campo, questi occhiali offrono prestazioni ineguagliabili unitamente a un look sobrio e sportivo.

EN ISO  
16321

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **NYLON + PC + TPR**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 6  
PESO: 36,4 G

Aumenta tu seguridad con nuestras gafas deportivas Skyler de última generación, diseñadas para quienes buscan estilo y protección a la vez. Ya sea en el trabajo o en la montaña, estas gafas ofrecen un rendimiento inigualable combinado con una estética elegante y deportiva.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **NYLON + PC + TPR**

PUNTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 6  
PESO: 36,4 G



»» 250-S01-0026-EN



»» 250-S01-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-S01-0026-EN</b>	NERO NEGRO	16321 P CT 1-S / 1-M	BLU A SPECCHIO AZUL ESPEJO	P GL3 CT 1	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO, UV400 ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO, UV400
<b>250-S01-0021-EN</b>	NERO NEGRO	16321 P CT 1-S / 1-M	SCURE GRIS	P GL3 CT 1	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO, UV400 ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO, UV400



# COMMANDER



La semi-montatura leggera garantisce una protezione oculare estesa e comfort per l'intera giornata; le stanghette dotate di gommini antiscivolo assicurano sostegno perfetto.

EN 166  
EN 170  
EN 172

LENTI **POLICARBONATO**  
MONTATURA **PC + EVA**

PONTE NASALE: **PVC SAGOMATO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **22 G**

El diseño ligero con media montura ofrece una cobertura ocular extensa y comodidad para todo el día. Las patillas con almohadillas de goma antideslizantes proporcionan un ajuste seguro.

LENTE **POLICARBONATO**  
MONTURA **PC + EVA**

PUNTE NASAL: **PVC MOLDEADO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **22 G**

250-33-1020-EN




250-33-0041-EN




250-33-1021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-33-1020-EN</b>	COLOR BRONZO LUCIDO BRONCE BRILLANTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-33-1021-EN</b>	COLOR BRONZO LUCIDO BRONCE BRILLANTE	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



<b>250-33-0041-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE GRIS	5-3.1 PZ P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, POLARIZZATE XL5™, UV400 ANTIARAÑAZOS, TECNOLOGÍA POLARIZED XL5™, UV400
-----------------------	---------------	----------------	---------------	--------------------	---



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



**VITALIS**



Occhiali di sicurezza a mezza montatura con contorni modellati sul viso e ponte nasale regolabile e antiscivolo per una vestibilità ottimale. Stanghette orientabili per regolare e migliorare la protezione.

EN 166

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: **TPR**  
CURVA BASE: **9**  
PESO: **41 G**

Gafas de protección de media montura con contorno ajustado al rostro y puente nasal ajustable y antideslizante para una sujeción óptima. Patillas giratorias para ajustar y mejorar la protección.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + TPR**

PUNTE NASAL: **TPR**  
CURVA BASE: **9**  
PESO: **41 G**

»» 250-93-0020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-93-0020-EN</b>	<b>ROSSO / NERO</b> ROJO/NEGRO	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI</b> INCOLORO	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	<b>ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO</b> ANTIARAÑAZOS, ANTI VAHO



# SQUADRON



Design sportivo che offre sicurezza ottimale e comfort sensazionale. Ponte antiscivolo, ponte e aste regolabili, realizzati in due materiali per offrire maggiore flessibilità.

EN 166  
EN 170  
EN 172



»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PC + TPE**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 28 G

Diseño deportivo para una seguridad óptima y un confort sensacional. Puente y patillas antideslizantes y ajustables, fabricados en dos materiales para aumentar la flexibilidad.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **PC + TPE**

PUNTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 28 G

»» 250-87-0520-EN



FOGLESS<sup>3</sup>SIXTY<sup>™</sup>  
TECHNOLOGY

»» 250-87-0020-EN



»» 250-87-0521-EN




FOGLESS<sup>3</sup>SIXTY<sup>™</sup>  
TECHNOLOGY

»» 250-87-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-87-0520-EN</b>	ROSSO / NERO ROJO/NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTI GRAFFIO K, ANTI APPANNAMENTO 3SIXTY ANTIARAÑAZOS K, ANTI VAHO 3SIXTY
<b>250-87-0521-EN</b>	ROSSO / NERO ROJO/NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT KN CE	ANTI GRAFFIO K, ANTI APPANNAMENTO 3SIXTY ANTIARAÑAZOS K, ANTI VAHO 3SIXTY
<b>250-87-0020-EN</b>	ARANCIONE / NERO NARANJA/NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTI VAHO
<b>250-87-0021-EN</b>	ARANCIONE / NERO NARANJA/NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTI VAHO





# FEROCIA



Ponte nasale flessibile che assicura un comfort ancora maggiore; aste flessibili iniettate che offrono una calzatura migliore.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + TPE**

PONTE NASALE:  
MODELLATO **PC + TPE**  
CURVA BASE: 9  
PESO: 39 G

Puente nasal flexible para un mayor confort y patillas flexibles coinyectadas para un mejor ajuste.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + TPE**

PUNTE NASAL::  
MOLDEADO **PC + TPE**  
CURVA BASE: 9  
PESO: 39 G

»» 250-94-0120-EN



»» 250-94-0021-EN



»» 250-94-0020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-94-0120-EN</b>	ARANCIONE / NERO NARANJA/NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-94-0021-EN</b>	ARANCIONE / NERO NARANJA/NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-94-0020-EN</b>	ROSSO / NERO ROJO/NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO, UV 400 ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO, UV400



# VICO



**GREEN HEART**<sup>®</sup>



Il modello VICO si caratterizza per il design moderno, sportivo, leggero, e dalle linee eleganti. La lente curva monoblocco offre un campo visivo molto ampio. Senza parti metalliche. Questo modello dinamico e flessibile offre una calzatura confortevole e sicura. Le estremità delle stanghette, uniche nel loro genere, flessibili e morbide, garantiscono un effetto ammortizzante e maggiore comfort.

» LENTI **PC BIO-BASED**

» MONTATURA **PC BIO-BASED + TPE**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **19,6 G**

EN 166  
EN 170  
EN 172




Las VICO presentan un diseño curvo elegante, moderno, deportivo y ligero. La lente curva de una pieza proporciona un amplio campo de visión. Diseño sin metales, dinámico y flexible, para un ajuste cómodo y seguro. Los exclusivos extremos suaves y flexibles de las patillas aportan un efecto de acolchado para un extra de confort.

» LENTES **PC DE ORIGEN BIOLÓGICO**

» MONTURA **PC + TPE DE ORIGEN BIOLÓGICO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **19,6 G**

» 250-16-0020-EN




**IMBALLAGGI  
SOSTENIBILI  
EMBALAJE  
SOSTENIBLE**

» 250-16-0021-EN



	TEMPLES MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
250-16-0020-EN	VERDE / GRIGIO VERDE/GRIS	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
250-16-0021-EN	VERDE / GRIGIO VERDE/GRIS	P EN 166 FT CE	SCURE 2.5 GRIS 2.5	5-2.5 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO





# OBEX



Stanghette particolarmente aderenti con presa antiscivolo. Ponte nasale morbido e regolabile che offre una calzata ottimale. Le stanghette flessibili riducono i punti di pressione. Le lenti integrali offrono protezione anche sui lati.

» LENTI **POLICARBONATO**

» MONTATURA **PC + TPE**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 27 G

Patillas altamente avvolgentes con agarre antideslizante. Puente nasal suave y regulable para un ajuste óptimo. Las patillas flexibles reducen los puntos de presión. Las lentes panorámicas proporcionan protección lateral.

» LENTE **POLICARBONATO**

» MONTURA **PC + TPE**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 27 G

EN 166  
EN 170  
EN 172



» 250-91-0020-EN



» 250-91-0226-EN



» 250-91-0520-EN



FOGLESS<sup>3SIXTY</sup><sup>™</sup>  
TECHNOLOGY

» 250-91-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-91-0020-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-91-0520-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTIGRAFFIO K, ANTIAPPANNAMENTO 3SIXTY ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO 3SIXTY
<b>250-91-0226-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	I/O UV400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-91-0021-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 2.5 GRIS 2.5	5-2.5 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# INDUSTRIA INDUSTRIA

**PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**





# SQUADREX



Comfort e funzionalità sono state le priorità nello sviluppo di questo modello. Questi occhiali leggeri con stanghette bi-materiale e ponte nasale morbido offrono massimo comfort. Il design piatto delle stanghette è adatto per l'uso con cuffie anti rumore.

EN ISO  
16321



LENTI **POLICARBONATO**  
MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 22 G

El confort y la funcionalidad fueron prioritarios en el desarrollo de este modelo. Estas gafas ligeras con patillas de dos materiales y puente nasal blando ofrecen el máximo confort. El diseño plano de las patillas es adecuado para su uso con orejeras antirruído.

LENTE **POLICARBONATO**  
MONTURA **PC + TPE**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 22 G

## 250-S02-0021-EN



## 250-S02-0121-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-S02-0021-EN</b>	NERO / ROSSO NEGRO/ROJO	16321 P UL 1.2	TRASPARENTI INCOLORO	P UL 1.2 CT 1	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-S02-0121-EN</b>	NERO NEGRO	16321 P UL 1.2	TRASPARENTI INCOLORO	P UL 1.2 CT 1	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# PULSE



Il design leggero e senza montatura li rende comodi anche se indossati per l'intera giornata, mentre il ponte nasale a calzata universale e i morbidi inserti garantiscono massimo comfort.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: PVC  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 24,5 G

El diseño ligero y sin montura ofrece comodidad durante todo el día y el puente nasal con ajuste universal y almohadillas blandas garantiza el máximo confort.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **PC + TPR**

PUNTE NASAL: PVC  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 24,5 G

»» 250-49-0020-EN




»» 250-49-0002-EN



»» 250-49-0000-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
250-49-0020-EN	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
250-49-0000-EN	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS
250-49-0002-EN	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	I/O BLUE TECH UV400	5-1.7 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



# ZENON



Il design leggero senza montatura offre comfort per l'intera giornata, mentre le stanghette sottili e flessibili garantiscono vestibilità sicura senza fastidiosi punti di pressione.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **POLICARBONATO**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **22,3 G**

El diseño ligero y sin montura ofrece comodidad durante todo el día y las patillas finas y flexibles proporcionan un ajuste seguro sin incómodos puntos de presión.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **POLICARBONATO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **22,3 G**

»» **250-02-0020-EN**



»» **250-02-0021-EN**



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-02-0020-EN</b>	BLU MARINO AZUL MARINO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-02-0021-EN</b>	BLU MARINO AZUL MARINO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# ZENON F



Molto leggero, per offrire maggiore comfort. Stanghette sottili e flessibili per una calzata perfetta. Schiuma rimovibile per protezione da polvere e particelle.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **POLICARBONATO**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **32,6 G**

Muy ligeras para una mayor comodidad. Patillas delgadas y flexibles para un ajuste perfecto. Espuma extraíble para proteger del polvo y las partículas.


»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **POLICARBONATO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **9,5**  
PESO: **32,6 G**

## »» 250-01-F020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-01-F020-EN</b>	<b>NERO NEGRO</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI INCOLORO</b>	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	<b>ANTIARAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO</b>





# Z-LYTE



La protezione per occhi più leggera disponibile sul mercato, che offre ineguagliabile comfort e stile.

EN 166  
EN 170  
EN 172



» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **POLICARBONATO**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **16 G**

La protección ocular más ligera del mercado ofrece una comodidad y un estilo inigualables.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **POLICARBONATO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **16 G**

» 250-13-0020-EN



» 250-13-0000-EN



» 250-13-0001-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-13-0020-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-13-0000-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS
<b>250-13-0001-EN</b>	GRIGIO GRIS	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS



# ZENON ULTRA LYTE™



GREEN HEART<sup>®</sup>



L'evoluzione degli occhiali di sicurezza leggeri. Ultra-Lyte è l'occhiale di sicurezza più leggero sul mercato. Si adatta al viso, riduce gli spazi vuoti e garantisce una calzata confortevole.

LENTI **BIO-BASED PC**

MONTATURA **BIO-BASED PC + TPE**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **15,7 G**

EN 166  
EN 170  
EN 172



El nuevo paradigma de gafas de protección ligeras. Las Ultra Lyte son las gafas de protección más ligeras del mercado. Se adaptan a la cara, reducen los huecos.

LENTE **PC DE ORIGEN BIOLÓGICO**

MONTURA **PC + TPE DE ORIGEN BIOLÓGICO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **15,7 G**

250-14-0020-EN




**IMBALLAGGI  
SOSTENIBILI**  
**EMBALAJE  
SOSTENIBLE**

250-14-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
250-14-0020-EN	GRIGIO GRIS	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
250-14-0021-EN	GRIGIO GRIS	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



# PLUTOR



**GREEN HEART**<sup>®</sup>



Struttura leggera. Lo speciale design delle stanghette con aperture offre flessibilità garantendo maggiore comfort e adattandosi alle diverse forme della testa.

»» LENTI **BIO-BASED PC**

»» MONTATURA **BIO-BASED PC + TPE**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **21,3 G**

EN 166  
EN 170



Diseño ligero. El diseño especial de las patillas con aberturas proporciona flexibilidad para un mayor confort y se adapta a distintas formas de cabeza.

»» LENTE **PC DE ORIGEN BIOLÓGICO**

»» MONTURA **PC + TPE DE ORIGEN BIOLÓGICO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **21,3 G**

»» **250-15-0020-EN**



**IMBALLAGGI  
SOSTENIBILI  
EMBALAJE  
SOSTENIBLE**

	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-15-0020-EN</b>	<b>GRIGIO GRIS</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI INCOLORO</b>	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	<b>ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO</b>



# NEPTUNE



La montatura in nylon consente la ventilazione delle lenti; le stanghette orientabili e regolabili in altezza con estremità in gomma garantiscono sostegno sicuro e gradevole.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **NYLON**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 28 G

La montura de nailon permite ventilar las lentes, mientras que las patillas giratorias y con altura regulable y extremos de goma garantizan un ajuste cómodo.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **POLICARBONATO**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 28 G

»» 250-57-0020-EN




 FOGLESS3SIXTY™  
TECHNOLOGY

»» 250-57-1021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-57-0020-EN</b>	GRIGIO SCURO GRIS OSCURO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT KN CE	ANTIGRAFFIO K, ANTIAPPANNAMENTO, 3SIXTY™ ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO, 3SIXTY™
<b>250-57-1021-EN</b>	GIALLO HI VIS AMARILLO AV	P EN 166 FT CE	TINTA 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO





# RECON



Il design leggero e senza montatura offre comfort per l'intera giornata; le stanghette flessibili a baionetta sono dotate di gommini per garantire sostegno sicuro antiscivolo.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + PVC**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 21,8 G

El diseño ligero y sin montura ofrece comodidad durante todo el día y las patillas flexibles de tipo bayoneta tienen almohadillas de goma para un ajuste seguro y antideslizante.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + PVC**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 9  
PESO: 21,8 G

»» 250-32-0020-EN



»» 250-32-0010-EN



»» 250-32-0021-EN



»» 250-32-0226-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-32-0020-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-32-0010-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIRIFLESSO PLUS™, ANTIGRAFFIO ANTI-REFLECTIVE PLUS™, ANTIARAÑAZOS
<b>250-32-0021-EN</b>	NERO NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-32-0226-EN</b>	MARRONE TRASPARENTE MARRÓN TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	MARRONI MARRÓN	5-1.7 P 1 FT CE	TECNOLOGIA I/O BLUE, ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO, UV 400 TECNOLOGIA I/O BLUE, ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO, UV400



# Q-VISION



Lente panoramica che offre un campo visivo ampio e privo di distorsioni. Stanghette morbide ed ergonomiche, che garantiscono calzata comoda ed eccellente sostegno. Ponte flessibile.

» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 10  
PESO: 28 G

Lente panorámica para un campo de visión amplio y sin distorsiones. Patillas suaves y ergonómicas con agarres para un ajuste cómodo y una sujeción excelente. Puente nasal flexible.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **PC + TPR**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 10  
PESO: 28 G

EN 166  
EN 170  
EN 172




## » 250-36-1020-EN



## » 250-36-1021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-36-1020-EN</b>	NERO / VERDE NEGRO/VERDE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
<b>250-36-1021-EN</b>	NERO / VERDE NEGRO/VERDE	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO





# ATLAS



Le lenti in policarbonato con schermi laterali integrati massimizzano la protezione periferica, mentre le stanghette a cricchetto di lunghezza regolabile assicurano una calzata sicura e confortevole.

» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **NYLON**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 6  
PESO: 29,3 G

EN 166  
EN 169



Las lentes de policarbonato con protectores laterales integrados maximizan la protección periférica, y las patillas de trinquete con longitud regulable garantizan un ajuste seguro y cómodo.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **NYLON**

PUNTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 6  
PESO: 29,3 G

» 250-56-0020-EN



» 250-56-0015-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
250-56-0020-EN	BLU MARINO / GRIGIO AZUL MARINO/GRIS	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
250-56-0015-EN	BLU MARINO / GRIGIO AZUL MARINO/GRIS	P EN 166 FT CE	SCURE 5 TINTURA 5	4-5 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# SEQUENCE



La struttura comoda e leggera con fascia isolante in schiuma respinge la polvere e altre particelle; le stanghette integrate stampate a iniezione garantiscono perfetto sostegno.

EN 166  
EN 170  
EN 172



»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **9**  
PESO: **31 G**

El diseño ligero y cómodo con sello de espuma mantiene alejados el polvo y las partículas, y las patillas flexibles y coinyectadas garantizan un ajuste seguro.

»» LENTE **POLICARBONATO**


»» MONTURA **PC + TPR**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **9**  
PESO: **31 G**

»» **250-88-0120-EN**



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-88-0120-EN</b>	<b>NERO NEGRO</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI INCOLORO</b>	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	<b>ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO</b>





# CLASSICI CLÁSICAS

**PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**



# Z12



La struttura leggera senza montatura offre comfort per l'intera giornata, mentre le stanghette sottili e flessibili garantiscono sostegno senza fastidiosi punti di pressione. Modello molto leggero con copertura straordinaria ed eccellente campo visivo.

EN 166  
EN 170  
EN 172

LENTI **POLICARBONATO**  
MONTATURA **POLICARBONATO**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **24 G**

El diseño ligero y sin montura ofrece comodidad durante todo el día, y las patillas finas y flexibles proporcionan un ajuste seguro sin incómodos puntos de presión. Modelo muy ligero con una cobertura excepcional y un excelente campo de visión.

LENTE **POLICARBONATO**  
MONTURA **POLICARBONATO**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **24 G**


250-01-0900-EN



250-01-0001-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-01-0900-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS
<b>250-01-0001-EN</b>	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS





# Z13



Ponte nasale flessibile che assicura una calzata confortevole; estremità delle stanghette stampate a iniezione che garantiscono eccellente sostegno.

EN 166  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **23,6 G**

Puente nasal flexible para un ajuste cómodo, y extremos de las patillas de goma coinyectada para una sujeción excelente.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + TPR**

PUNTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **10**  
PESO: **23,6 G**

»» 250-06-0000-EN



»» 250-06-5501-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-06-0000-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS
<b>250-06-5501-EN</b>	GRIGIO GRIS	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS



Il design avvolgente delle lenti offre una visione panoramica illimitata, mentre le stanghette regolabili assicurano una calzata sicura e precisa.

EN 166  
EN 170  
EN 172

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **NYLON**

PONTE NASALE: TPR  
CURVA BASE: 7  
PESO: 28,7 G

El diseño envolvente de las lentes ofrece una visión panorámica sin restricciones, y las patillas ajustables garantizan un ajuste seguro y preciso.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **NYLON**

PUENTE NASAL: TPR  
CURVA BASE: 7  
PESO: 28,7 G


»» 250-92-0000-EN




»» 250-92-0001-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
250-92-0000-EN	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS
250-92-0001-EN	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



Le lenti in policarbonato con schermi laterali integrati massimizzano la protezione periferica, mentre le stanghette di lunghezza regolabile assicurano una calzata sicura e confortevole.

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **NYLON**

PONTE NASALE: **MODELLATO**

CURVA BASE: **4**

PESO: **32,8 G**

Las lentes de policarbonato con protectores laterales integrados maximizan la protección periférica, y las patillas con longitud regulable garantizan un ajuste seguro y cómodo.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **NYLON**

PUENTE NASAL: **MOLDEADO**

CURVA BASE: **4**

PESO: **32,8 G**

EN 166


»» 250-24-0080-EN



»» 250-24-0000-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-24-0080-EN</b>	<b>BLACK NEGRO</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI INCOLORO</b>	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	
<b>250-24-0000-EN</b>	<b>BLACK NEGRO</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>TRASPARENTI INCOLORO</b>	<b>2C-1.2 P 1 FT CE</b>	<b>ANTIGRAFFIO ANTIARAÑAZOS</b>




# SOLARI SOLAR

 **PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



**BOND**



Comfort ottimale grazie alla montatura integrale appositamente sviluppata per gli ambienti soleggiati, che garantisce inoltre efficace protezione da colpi e urti. Il ponte nasale a omega migliora il comfort e la calzata. Senza parti metalliche.

EN 166  
EN 170  
EN 172



LENTI **POLICARBONATO**

MONTATURA **NYLON**

PONTE NASALE: **MODELLATO**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **24,5 G**

Confort óptimo gracias a la montura envolvente específicamente desarrollada para entornos soleados, que también garantiza una protección eficaz contra los impactos. El puente nasal en forma de omega mejora la comodidad y el ajuste. Sin partes metálicas.

LENTE **POLICARBONATO**

MONTURA **NYLON**

PUENTE NASAL: **MOLDEADO**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **24,5 G**

250-89-0004-EN

MIRRORPLUS<sup>™</sup>  
TECHNOLOGY



250-89-0008-EN

MIRRORPLUS<sup>™</sup>  
TECHNOLOGY



250-89-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-89-0004-EN</b>	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	ROSSE A SPECCHIO ROJO ESPEJO	5-3.1 P 1 F CE	ANTIGRAFFIO, TECNOLOGIA MIRROR PLUS ANTIARAÑAZOS, TECNOLOGÍA MIRROR PLUS
<b>250-89-0008-EN</b>	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	VERDI A SPECCHIO VERDE ESPEJO	5-3.1 P 1 F CE	ANTIGRAFFIO, TECNOLOGIA MIRROR PLUS ANTIARAÑAZOS, TECNOLOGÍA MIRROR PLUS
<b>250-89-0021-EN</b>	BLACK NEGRO	P EN 166 FT CE	SCURE 3.1 GRIS 3.1	5-3.1 P 1 F CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# COMMANDER



La semi-montatura leggera copre interamente gli occhi e garantisce comfort per l'intera giornata; le stanghette dotate di gommini antiscivolo assicurano sostegno perfetto.

EN 166  
EN 170  
EN 172

LENTI **POLICARBONATO**  
MONTATURA **PC + EVA**

PONTE NASALE: PVC  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 22 G

El diseño ligero con media montura ofrece una cobertura ocular extensa y comodidad para todo el día. Las patillas con almohadillas de goma antideslizantes proporcionan un ajuste seguro.


LENTE **POLICARBONATO**  
MONTURA **PC + EVA**

PUENTE NASAL: PVC  
CURVA BASE: 9,5  
PESO: 22 G

250-33-0041-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-33-0041-EN</b>	<b>BLACK</b> NEGRO	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>SCURE</b> GRIS	<b>5-3.1 PZ P 1 FT CE</b>	<b>ANTIGRAFFIO, TECNOLOGIA POLARIZED XL5™, UV 400</b> <b>ANTIARAÑAZOS, TECNOLOGÍA POLARIZED XL5™, UV400</b>



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



# SUNBURST



La montatura leggera offre comfort assoluto. Le stanghette coiniettate garantiscono una calzata perfetta. Ponte nasale gommato antiscivolo che assicura maggiore comfort e sicurezza.

EN 166  
EN 170  
EN 172



»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + TPR**

PONTE NASALE: **TPR**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **30 G**

La montura ligera ofrece una comodidad absoluta. Las patillas de goma comoldeadas proporcionan un ajuste perfecto. El puente nasal de goma antideslizante aporta un extra de comodidad y seguridad.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + TPR**

PUENTE NASAL: **TPR**  
CURVA BASE: **8**  
PESO: **30 G**

»» 250-47-0041-EN

 **POLARIZED XL5™**  
TECHNOLOGY



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-47-0041-EN</b>	<b>BLACK NEGRO</b>	<b>P EN 166 FT CE</b>	<b>SCURE 3.1 GRIS 3.1</b>	<b>5-3.1 PZ P 1 FT CE</b>	<b>ANTIGRAFFIO, TECNOLOGIA POLARIZED XL5™, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, TECNOLOGÍA POLARIZED XL5™, ANTIVAHO</b>



## SOVRAOCCHIALI CUBREGAFAS

**PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**

**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



# AEGEAN



Sovraocchiali leggeri e regolabili, per una calzata precisa. Stanghette bimateriale per offrire maggiore comfort.

Le stanghette curve assicurano stabilità e sostegno sicuro. Ponte morbido.

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PC + TPR**

CURVA BASE: 3  
PESO: 39,8 G

Cubregafas ligeras y regulables para un ajuste preciso. Patillas de dos materiales para un mayor confort.

Patillas curvadas que garantizan estabilidad y un ajuste seguro. Puente nasal blando.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **PC + TPR**

CURVA BASE: 3  
PESO: 39,8 G

EN 166  
EN 170

»» 250-66-0020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-66-0020-EN</b>	NERO / BLU NEGRO/AZUL	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# OVERSITE



I sovraocchiali Oversight offrono protezione ottimale per chi indossa occhiali da vista. Stanghette regolabili per una migliore calzatura e protezioni laterali.

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **PC + TPR**

CURVA BASE: 3  
PESO: 39,8 G

Las cubregafas Oversight ofrecen una protección óptima a los usuarios de gafas graduadas. Patillas regulables para un mejor ajuste y protectores laterales.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **PC + TPR**


CURVA BASE: 3  
PESO: 39,8 G

EN 166

»» 250-98-0020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTES	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-98-0020-EN</b>	NERO / GRIGIO NEGRO/GRIS	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTI GRAFFIO, ANTI APPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTI VAHO



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



**SCOUT**



La forma si adatta a tutti gli occhiali da vista. Sono indossabili anche da soli, come normali occhiali di sicurezza.

EN 166



»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **POLICARBONATO**

CURVA BASE: 4  
PESO: 38 G

Se adaptan a todas las gafas graduadas y también se pueden llevar solas como gafas de protección normales.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **POLICARBONATO**

CURVA BASE: 4  
PESO: 38 G

»» 250-99-0920-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTI LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>250-99-0920-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 FT CE	TRASPARENTI INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



# OCCHIALI A MASCHERA

## GAFAS PANORÁMICAS

 **PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR**





# AIRIX



Gli occhiali a maschera Airix sono caratterizzati da un design sportivo con montatura in TPE flessibile e peso ridotto per offrire massimo comfort. Occhiali a basso profilo con ampia finestra visiva lungo l'intero perimetro e innovativo design della montatura senza bordi per ridurre al minimo i disturbi visivi e massimizzare il campo visivo.

»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **TPE MODELLATO**

CURVA BASE: 6  
PESO: 90 G



Las gafas panorámicas Airix presentan un diseño deportivo con montura flexible de TPE y un peso reducido para ofrecer la máxima comodidad. Gafas de perfil bajo con lente panorámica ampliada y diseño de montura innovador sin borde para minimizar las molestias visuales y maximizar el campo de visión.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **TPE MOLDEADO**

CURVA BASE: 6  
PESO: 90 G

## »» 251-G02-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
251-G02-0021-EN	BLACK NEGRO	P 16321 DT3 1-M	TRASPARENTE INCOLORO	P UL1.2 DT 1	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO UV 385 ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO, UV385



# FORTIS 2



Fornisce ventilazione indiretta per proteggere dagli schizzi di liquidi; si adatta comodamente alla maggior parte degli occhiali da vista.

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **TPR**

CURVA BASE: 5  
PESO: 83,4 G

Proporciona ventilación indirecta para proteger de las salpicaduras de líquidos y se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **TPR**

CURVA BASE: 5  
PESO: 83,4 G


EN 166



»» 251-80-0020-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>251-80-0020-EN</b>	NERO / BLU NEGRO/AZUL	P EN 166 3 9 BT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 9 BT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



**SCOPE**  
BY PIP



# FORTIS 3



Occhiali a maschera full-vision ad alte prestazioni con campo visivo ottimale, montatura flessibile, stampata a iniezione, che si adatta comodamente a tutte le forme del viso. Il modello Fortis 3 è dotato di ventilazione indiretta per la protezione antispruzzo e di eccellente rivestimento antiappannamento e antigraffio.

»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PP + TPR**

CURVA BASE: 5,5  
PESO: 84 G

EN ISO  
16321



Gafas de protección de visión total y alto rendimiento con un campo de visión óptimo y una montura flexible coinyectada que se adapta cómodamente a todas las formas de cara. Las gafas Fortis 3 están equipadas con ventilación indirecta para proteger de las salpicaduras y presentan un excelente recubrimiento antivaho resistente a los arañazos.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **PP + TPR**

CURVA BASE: 5,5  
PESO: 84 G

»» 251-G03-0021-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>251-G03-0021-EN</b>	NERO / VERDE NEGRO/VERDE	16321 P DT 1-M 3	TRASPARENTE INCOLORO	P U1.2 DT 1	ANTIARAFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO

**VOLANS**



Protezione ottimale grazie allo straordinario campo visivo. Visione ottimale. Cinghia elastica regolabile per offrire una calzata confortevole.

» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **TPR**

CURVA BASE: 5  
PESO: 113 G

EN 166  
EN 170



Protección óptima gracias al campo de visión excepcional. Visibilidad impecable. Banda elástica regulable para un ajuste cómodo.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **TPR**

CURVA BASE: 5  
PESO: 113 G

» 251-60-0020-EN



» 251-60-1021-EN

» CON GUARNIZIONE IN SCHIUMA

» CON JUNTA DE ESPUMA




**TAURUS**

» 251-60-000V-EN

**VEDI VISIERA PER OCCHIALI DI SICUREZZA** PAGINA 162  
**VER VISOR PARA GAFAS DE PROTECCIÓN** PÁGINA 162

	MONTATURA MONTURA	CARATTERISTICHE CARACTERÍSTICAS	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
251-60-0020-EN	NERO / ROSSO NEGRO/ROJO		P EN 166 3 BT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 BT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO
251-60-1021-EN	NERO / ROSSO NEGRO/ROJO	GUARNIZIONE IN SCHIUMA JUNTA DE ESPUMA	P EN 166 3 BT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 BT CE	ANTIGRAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



**SCOPE**  
BY PIP



# SIGMA 2



Il modello Sigma 2 occhiale a maschera e mentoniera per proteggere completamente il viso da schizzi, gocce, polvere e gas. Questo modello è dotato di cinghia elastica regolabile che offre sostegno sicuro; è stato pensato anche come sovraocchiale.

EN ISO  
16321



»» LENTI **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **PVC**

CURVA BASE: 5  
PESO: 116 G

Sigma 2 combina gafas panorámicas y mentonera para proteger completamente la cara contra las salpicaduras, las gotas, el polvo y los gases. Este modelo tiene una banda elástica regulable para un ajuste seguro y está diseñado también como cubregafas.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **PVC**

CURVA BASE: 5  
PESO: 116 G

»» 251-G01-0021-EN



## VISOR

»» 251-G01-000V-EN

VEDI VISIERA PER OCCHIALI DI SICUREZZA PAGINA 162  
VER VISOR PARA GAFAS DE PROTECCIÓN PÁGINA 162

	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
251-G01-0021-EN	NERO / BLU NEGRO/AZUL	16321 P UL 1.2 DT 1-M 3	TRASPARENTE INCOLORO	P UL 1.2 DT 1	ANTIARAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO

**TRITON**



Ideale per avere una protezione completa ma, di dimensioni compatte. Non consente di indossare occhiali da vista. Ampia copertura facciale che offre sostegno sicuro; corpo flessibile e morbido in gomma/poliestere che assicura comfort e vestibilità ottimali.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTATURA **TPR**

CURVA BASE: 6  
PESO: 58 G



Ideales para una protección completa en un tamaño compacto. No permite llevar gafas debajo. Cierre facial ancho para un sellado seguro, cuerpo flexible y suave de goma/políester para una comodidad y un ajuste óptimos.

»» LENTE **POLICARBONATO**

»» MONTURA **TPR**

CURVA BASE: 6  
PESO: 58 G


»» 251-54-0020-EN



»» FIBBIE GIREVOLI

»» BROCHES GIRATORIOS

	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>251-54-0020-EN</b>	TINTA TINTADO	P EN 166 3 9 BT CE	TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 19 BT CE	ANTIARAFFIO, ANTIAPPANNAMENTO ANTIARAÑAZOS, ANTIVAHO



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP



**BASIC**



La soluzione economica per le vostre esigenze di occhiali a maschera. Ideale per l'industria manifatturiera e ovunque sia necessaria una protezione degli occhi.

» LENTI **POLICARBONATO**  
» MONTATURA **PVC**

CURVA BASE: 0  
PESO: 12 G

La solución económica para cubrir las necesidades de gafas panorámicas. Ideales para la fabricación y allá donde se requiera protección ocular.

» LENTE **POLICARBONATO**  
» MONTURA **PVC**

CURVA BASE: 0  
PESO: 12 G

EN 166



» 248-4400-300-EN



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>248-4400-300-EN</b>	TRASPARENTE TRANSPARENTE	P EN 166 4 9 B CE	TRASPARENTE INCOLORO	P 19 BT CE	NON RIVESTITO SIN RECUBRIMIENTO



# MISSION



**NORTH**<sup>®</sup>  
BY PIP

Ventilazione indiretta per proteggere dagli schizzi di liquidi; cinturino elastico regolabile che assicura vestibilità confortevole.

EN 166  
EN 170



»» LENTI **POLICARBONATO**  
»» MONTATURA **TPR**

CURVA BASE: 6  
PESO: 118 G

Ventilación indirecta para proteger de las salpicaduras de líquidos, banda elástica regulable para un ajuste cómodo.

»» LENTE **POLICARBONATO**  
»» MONTURA **TPR**


CURVA BASE: 36  
PESO: 83,4 G

»» 251-63-0520-EN

 **FOGLESS3SIXTY™**  
TECHNOLOGY



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
<b>251-63-0520-EN</b>	<b>NERO / VERDE</b> NEGRO/VERDE	<b>P EN 166 3 9 BT CE</b>	<b>TRASPARENTE</b> INCOLORO	<b>2C-1.2 P 19 BT CE</b>	<b>ANTI-SCRATCH K, ANTI-FOG 3SIXTY</b> ANTIARAÑAZOS K, ANTIVAHO 3SIXTY



# VISIERE VISORES



PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR



## TAURUS

»» 251-60-000V-EN

Può essere applicato e rimosso in pochi secondi.

»» MONTATURA **POLICARBONATO**

PESO: 62 G



Se coloca y se quita en cuestión de segundos.

»» MONTURA **POLICARBONATO**

PESO: 62 G

EN 166  
EN 170



## VOLANS

VEDI OCCHIALI PROTETTIVI PAGINA 157  
VER GAFAS PANORÁMICAS PÁGINA 157



## SIGMA 2 VISOR

»» 251-G01-000V-EN

La mentoniera orientabile SIGMA 2 con forma cilindrica e ventilazione indiretta offre ai lavoratori il comfort e la flessibilità di indossarla o toglierla in caso di lavori specifici.

»» FRAME **POLYCARBONATE**

PESO: 58 G



La mentoniera giratoria SIGMA 2 con forma cilindrica e ventilación indirecta ofrece a los trabajadores comodidad y flexibilidad para ponérsela y quitársela para tareas específicas.

»» MONTURA **POLICARBONATO**

PESO: 58 G

EN ISO  
16321



## SIGMA 2

VEDI OCCHIALI A MASCHERA PAGINA 158  
VER GAFAS PANORÁMICAS PÁGINA 158

	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	COMPATIBILI CON COMPATIBLES CON
251-60-000V-EN	GRIGIO GRIS	P EN 166 FT CE	VOLANS - 251-60-0020-EN VOLANS - 251-60-1021-EN
251-G01-000V-EN	BLU AZUL	16321 P UL 1.2 DT 1-M 3	SIGMA 2 - 251-G01-0021-EN

# VISIERE VISORES



PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR

## HYDRA

»» 251-01-5400-EN

La sospensione a cricchetto consente di regolare facilmente la misura. Polipropilene blu, leggero e resistente.

»» MONTATURA **POLIPROPILENE**

PESO: 183 G

La suspensión de trinquete permite ajustar el tamaño fácilmente. Polipropileno azul ligero y duradero.

»» MONTURA **POLIPROPILENO**

PESO: 183 G



EN 166



**NORTH**®  
BY PIP



## PEGASUS

»» 251-01-7401-EN

Il design curvo è stato appositamente sviluppato per migliorare la libertà e il raggio di movimento di testa e collo. Straordinario campo visivo a 180°. Si adatta a qualsiasi forma di testa.

»» LENTI **POLYCARBONATE**

PESO: 185 G

El diseño curvado se ha desarrollado específicamente para mejorar el rango de movimiento de la cabeza y el cuello. Campo de visión excepcional de 180°. Se adapta a cualquier forma de cabeza.

»» LENTE **POLICARBONATO**

PESO: 185 G



EN 166  
EN 170



	MONTATURA MONTURA	MARCATURA MARCADO	LENTE LENTE	MARCATURA MARCADO	RIVESTIMENTO RECUBRIMIENTO
251-01-5400-EN	BLU / GRIGIO AZUL/GRIS	P EN 166 FT CE			
251-01-7401-EN			TRASPARENTE INCOLORO	2C-1.2 P 1 FT CE	NON RIVESTITO SIN RECUBRIMIENTO



# ACCESSORI ACCESORIOS




## SALVIETTE PER PULIZIA LENTI TOALLITAS PARA LENTES

Formula antiappannamento, antistatica e antigraffio; il dispenser è facilmente posizionabile a parete.

Fórmula antivaho, antiestática y antiarañazos; el dispensador se puede fijar fácilmente a la pared.

252-LCT100-EN



## STAZIONE DI PULIZIA LENTI ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE LENTES

Salviette assorbenti in materiali 100% riciclati; la stazione è facilmente posizionabile a parete.

Los pañuelos absorbentes sin pelusas están hechos de materiales 100 % reciclados y la estación se puede fijar fácilmente a la pared.

252-LCS08-EN



## ASTUCCIO OCCHIALI SEMIRIGIDO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIRRÍGIDO

Questo astuccio semirigido con cerniera offre alta protezione per riporre gli occhiali di sicurezza quanto non utilizzati.

Este estuche semirrígido con cierre de cremallera mantiene las gafas de protección a buen recaudo mientras no se están usando.

252-C001-EN

NERO | NEGRO



## ASTUCCIO PER OCCHIALI ESTUCHE PARA GAFAS

Protegge gli occhiali quando non utilizzati.

Protege las gafas mientras no se están usando.

252-MFP01-EN

NERO | NEGRO



## ASTUCCIO PER OCCHIALI A MASCHERA FUNDA PARA GAFAS PANORÁMICAS

Protegge gli occhiali a maschera quando non utilizzati.

Protege las gafas panorámicas mientras no se están usando.

252-MFP02-EN

NERO | NEGRO



## CORDONCINO PER OCCHIALI CORDÓN PARA GAFAS

Mantiene gli occhiali a portata di mano, per lavorare in tutta sicurezza.

Mantiene las gafas a mano para que el lugar de trabajo sea más seguro.

252-L401-EN

NERO | NEGRO  
PESO | PESO: 2,9 G



## CORDONCINO ELASTICO PER OCCHIALI CORDÓN PARA GAFAS ELÁSTICO

Mantiene gli occhiali a portata di mano, per lavorare in tutta sicurezza.

Mantiene las gafas a mano para que el lugar de trabajo sea más seguro.

252-L407-EN

NERO | NEGRO





PROTEZIONE DELL'UDITO  
PROTECCIÓN AUDITIVA

# TAPPI AURICOLARI TAPONES PARA LOS OÍDOS



# MEGA BULLET™



**38**  
SNR

H=37dB,  
M=35dB,  
L=33dB

»» **FORMA CONICA**

EN 352-2

Tapones blandos y cómodos con forma cónica. Fáciles de moldear para una inserción rápida y sencilla. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos y garantiza el máximo aislamiento acústico.



»» **FORMA CÓNICA**

EN 352-2



## »» 267-HPF210-EN

CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




## »» 267-HPF210-1-EN

PACK RICARICA  
PACK DE REPOSICIÓN



## »» 267-HPD210/250-EN


DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI  
DISPENSADOR DE TAPONES



250 PAIA  
250 PARES

## »» 267-HPF210C-EN

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




## »» 267-HPF210D-EN

Tappi auricolari morbidi e confortevoli di forma cónica. Facili da modellare per essere inseriti rapidamente. La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi e garantisce massima attenuazione del suono. Per l'uso nell'industria alimentare, i tappi auricolari e il cordino sono rilevabili.

»» **RILEVABILI AL METAL DETECTOR**

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO



Tapones blandos y cómodos con forma cónica. Fáciles de moldear para una inserción rápida y sencilla. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos y garantiza el máximo aislamiento acústico. Para usar en la industria alimentaria, los tapones y el cordón son detectables.

»» **DETECTABLES POR METALES**

CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR





# NANO BULLET™

**37**  
SNR  
H=37dB,  
M=34dB,  
L=31dB

Forma adatta ai canali auricolari più piccoli. Facili da modellare per essere inseriti rapidamente. Pensati per i canali auricolari più piccoli. Superficie esterna liscia, antirritazione.

FORMA CONICA

EN 352-2

Forma adecuada para conductos auditivos pequeños. Fáciles de moldear para una inserción rápida y sencilla. Desarrollados para conductos auditivos pequeños. Superficie exterior lisa y no irritante.

FORMA CÓNICA

EN 352-2



## 267-HPF310-EN

CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




## 267-HPF310-1-EN

PACK RICARICA  
PACK DE REPOSICIÓN



## 267-HPD210/250-EN



DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI  
DISPENSADOR DE TAPONES



250 PAIA  
250 PARES

## 267-HPF310C-EN

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



**PowerSoft™**  
FOAM TECHNOLOGY

LA GIUSTA VESTIBILITÀ  
EL AJUSTE CORRECTO

**Le schiume con cellule piccole e dense possono presentare le seguenti problematiche:**

- ▶ Tappi più duri con tempo di ritorno elastico più breve
- ▶ maggiore pressione e disagio nel condotto uditivo

**Le schiume con cellule grandi e distanziate possono presentare le seguenti problematiche:**

- ▶ modellatura non uniforme e tempo di inserimento più lungo
- ▶ tempo di ritorno elastico più lungo

**I tappi auricolari PIP® con tecnologia PowerSoft® Foam offrono:**

- ▶ ritorno elastico ottimale
- ▶ massimo comfort per tutto il giorno e vestibilità perfetta

**Las espumas con células pequeñas y densas pueden presentar los siguientes problemas:**

- ▶ Tapones más duros con un tiempo de recuperación más corto
- ▶ Más presión e incomodidad en el canal auditivo

**Las espumas con células grandes y espaciadas pueden presentar los siguientes problemas:**

- ▶ Moldeado irregular y tiempo de adaptación más largo
- ▶ Tiempo de recuperación más largo

**Los tapones PIP® con tecnología PowerSoft® Foam ofrecen:**

- ▶ Recuperación óptima
- ▶ Máximo confort para todo el día y ajuste perfecto





# EZ-TWIST™



**38**  
SNR

H=38dB,  
M=36dB,  
L=34dB

Non serve arrotolarli prima di indossarli. Ideali per l'uso con mani sporche o con guanti. La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi e garantisce il massimo isolamento acustico.

FORMA **CILINDRICA CON PERNO**

EN 352-2

No es necesario moldearlos antes de ponérselos, por lo que son ideales para usarlos con las manos sucias o con guantes. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos y garantiza el máximo aislamiento acústico.

FORMA **CILÍNDRICA CON VARILLA**

EN 352-2



## 267-HPF610-EN

CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



## 267-HPF610C-EN

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




## 267-HPF610D-EN

Ideali per l'uso con mani sporche o guanti. Inserto metallico integrato e rilevabile per le esigenze dell'industria alimentare. Non è necessario arrotolarli prima dell'inserimento. La forma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi e garantisce massima attenuazione del suono. I tappi auricolari e il cordino sono rilevabili.

RILEVABILI AL METAL DETECTOR

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO



Ideales para usarlos con las manos sucias o con guantes. Inserto de metal detectable integrado para los requisitos de la industria alimentaria. No es necesario moldearlos antes de ponérselos. La forma se adapta a la mayoría de los canales auditivos y garantiza el máximo aislamiento acústico. Los tapones y el cordón son detectables.

DETECTABLES POR METALES

CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



**GREEN  
HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE

**BioSoft™**

**SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY**

## **I PRIMI TAPPI AURICOLARI SOSTENIBILI AL MONDO A BASE BIOLOGICA**

## **LOS PRIMEROS TAPONES SOSTENIBLES DEL MUNDO DE ORIGEN BIOLÓGICO**

La schiuma dei tappi auricolari Biosoft™ offre vestibilità e prestazioni uguali ai comuni materiali in poliuretano o PVC, ma con impronta CO<sub>2</sub> ridotta.

Questa innovativa tecnologia non solo riduce le emissioni in produzione, ma impiega anche materiali a base biologica, rendendo i tappi Biosoft™ maggiormente ecocompatibili alla fine del ciclo vita.

El material de espuma de los tapones Biosoft™ ofrece el mismo ajuste y rendimiento que los materiales convencionales de poliuretano o PVC, pero con una huella de carbono más baja.

Esta innovadora tecnología no solo reduce las emisiones durante la producción, sino que también contiene materiales de origen biológico, lo que hace que Biosoft™ sea más respetuoso con el medioambiente al final de su uso.



**BioSoft™**  
SUSTAINABLE BIO-BASED TECHNOLOGY

# MEGA BULLET™

**38**  
SNR

H=37dB,  
M=36dB,  
L=35dB

Morbidi, elastici, pressione minima e comfort eccellente. Materiali a base biologica.

Tutti i componenti – tappi auricolari, cordino (solo BSF-30) e persino il sacchetto – sono a base biologica.

»» **FORMA CONICA**

EN 352-2

Blandos, flexibles y con baja presión para un confort excepcional.

Materiales de origen biológico. Todas las piezas – los tapones, el cordón (solo BSF-30) e incluso la bolsa – son de origen biológico.

»» **FORMA CÓNICA**

EN 352-2




»» **BSF-1B-EN**

CONFEZIONE SFUSA 500 PAIA  
PAQUETE A GRANEL 500 PARES



»» **267-HPDBSF-500E**

DISPENSER PER TAPPI AURICOLARI  
DISPENSADOR DE TAPONES



»» **BSF-1-EN**

CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



»» **BSF1-10-EN**


CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



500 PAIA  
500 PARES




**NEW**



»» **BSF-30-EN**

CON CORDINO - CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
CON CORDÓN, PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




»» **BSF-D-EN**

Morbidi, elastici, pressione minima e comfort eccellente. Materiali a base biologica. I tappi auricolari, il cordino e persino il sacchetto sono a base biologica.

»» **RILEVABILI AL METAL DETECTOR**

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO



Blandos, flexibles y con baja presión para un confort excepcional. Materiales de origen biológico. Los tapones, el cordón e incluso la bolsa son de origen biológico.

»» **DETECTABLES POR METALES**

CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



# PINCH FIT™

**38** SNR  
H=37dB,  
M=36dB,  
L=35dB

Grazie al rivoluzionario design sono ancora più facili e igienici da maneggiare. Morbidi, elastici, pressione minima e comfort eccellente. Materiali a base biologica. Tutti le parti - tappi auricolari, cordino (solo PF-30) e persino il sacchetto - sono a base biologica.

»» FORMA **CÓNICA**

EN 352-2

Gracias a su diseño revolucionario, son aún más fáciles e higiénicos de manipular. Blandos, lisos y con baja presión para un confort excepcional. Materiales de origen biológico. Todas las piezas —los tapones, el cordón (solo PF-30), la barra e incluso la bolsa— son de origen biológico.



»» FORMA **CÓNICA**

EN 352-2



»» **PF-1-EN**

CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR



»» **PF-30-EN**

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO  
CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR




»» **PF-D-EN**

Morbidi, elastici, pressione minima e comfort eccellente. Materiali a base biologica. Tutte le parti - i tappi auricolari, il cordino e persino il sacchetto - sono a base biologica.

»» **RILEVABILI AL METAL DETECTOR**

CON CORDINO  
CONFEZIONE SINGOLA 1 PAIO



Blandos, flexibles y con baja presión para un confort excepcional. Materiales de origen biológico. Todas las piezas —los tapones, el cordón e incluso la bolsa— son de origen biológico.

»» **DETECTABLES POR METALES**

CON CORDÓN  
PAQUETE INDIVIDUAL 1 PAR





# RIUTILIZZABILI REUTILIZABLES



## 267-HPR400C-EN

Gli inserti auricolari con flange autosigillanti assicurano comfort per l'intera giornata. Riutilizzabili più volte, risultano molto efficienti dal punto di vista dei costi.

### RIUTILIZZABILI, CON 4 FLANGE

- ▶ inserti auricolari preformati, che non vanno arrotolati, facilitano l'inserimento
- ▶ riutilizzabili più volte, si lavano con acqua e sapone
- ▶ L'asta centrale rigida facilita l'inserimento e riduce il rischio di contaminazione

### 4 FLANGE, CONICI

CON CORDINO  
1 PAIO PER SCATOLA

EN 352-2

**33** SNR  
H=33dB,  
M=31dB,  
L=29dB



Las lamas autosellantes ofrecen confort durante todo el día. Se pueden reutilizar varias veces, lo que los hace muy rentables.

### REUTILIZABLES CON 4 LAMAS

- ▶ Tapones preformados que no requieren moldeado para facilitar la inserción
- ▶ Reutilizables varias veces, se pueden lavar con agua y jabón.
- ▶ La barra rígida facilita la inserción y reduce el riesgo de contaminación.

### 4 LAMAS, CÓNICOS

CON CORDÓN  
1 PAR POR CAJA



## 267-HPR410D-EN

### RILEVABILI AL METAL DETECTOR

### DETECTABLES POR METALES



## 267-HPB410-EN

Tappi auricolari in schiuma di propilene con archetto. Si adattano perfettamente alla forma dell'ingresso del condotto uditivo garantendo stabilità, comfort e una maggiore attenuazione del suono. La confezione include un paio di tappi di ricambio.


### FORMA CONICA

### DIAMETRO 8-10 MM

CONFEZIONE SINGOLA 1 PEZZO

EN 352-2

**32** SNR  
H=33 dB,  
M=29 dB,  
L=28 dB



Tapones de espuma de polipropileno con diadema. El tapón se adapta perfectamente a la forma de la abertura del conducto auditivo y garantiza estabilidad, comodidad y un mejor aislamiento acústico. El paquete incluye un par de tapones de repuesto.

### FORMA CÓNICA


### DIÁMETRO 8-10 MM

PAQUETE INDIVIDUAL 1 UNIDAD



## 267-HPB410-RP-EN

TAPPI DI RICAMBIO  
TAPONES DE REPUESTO





PROTEZIONE DELL'UDITO  
PROTECCIÓN AUDITIVA

**CUFFIE ANTIRUMORE**  
**OREJERAS ANTIRRUÍDO**





# ELEVATE E-ZED



**32**  
SNR

H=33dB,  
M=30dB,  
L=24dB



## 263-EEM110-EN



Sperimenta la massima protezione e una perfetta comunicazione con le nostre cuffie Bluetooth ELEVATE e-ZED. Sviluppate per i professionisti che vogliono solo il meglio, queste cuffie combinano tecnologia e comfort ineguagliabili.

- AAI: ASCOLTO ATTIVO INTELLIGENTE
- CAPIENTE BATTERIA DA 1000 MAH
- MICROFONO CON SUPPRESSIONE DEL RUMORE

Experimenta lo último en protección auditiva y comunicación fluida con nuestros auriculares activos con Bluetooth ELEVATE e-ZED. Desarrollados para los profesionales que solo se conforman con lo mejor, combinan tecnología y una comodidad inigualable.

- IAL: ESCUCHA ACTIVA INTELIGENTE
- GRAN BATERÍA DE 1000 MAH
- MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO

PU + ABS  
PU + ABS

ACCIAIO INOX  
ACERO INOXIDABLE

TASTIERA IN SILICONE  
TECLAS DE SILICONA

PESO | PESO: 766 G



ABS / NYLON / SCHIUMA PU  
ABS / NYLON / ESPUMA DE PU

NERO / ROSSO / ARGENTO  
NEGRO / ROJO / PLATA

EN 352-1   EN 352-4   EN 352-6   EN 352-8





# ELEVATE I

263-NP221

Pressione minima sulla parte superiore del capo grazie all'archetto regolabile. Cuffie pieghevoli per facilitare il trasporto.

Presión mínima en la parte superior de la cabeza gracias a la diadema ajustable. Se pueden plegar para transportarlos fácilmente.

INGOMBRO RIDOTTO

AHORRO DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

NEOPRENE / PELLE PU  
NEOPRENO / CUERO DE PU

ACCIAIO AL CARBONIO  
ACERO AL CARBONO


NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA

PESO | PESO: 247 G

27  
SNR

H=29dB,  
M=26dB,  
L=17dB

EN 352-1



ABS / NYLON / SCHIUMA PU  
ABS/NAILON/ESPUMA DE PU



# ELEVATE II

263-NP222

Archetto regolabile per offrire maggiore comfort. I cuscinetti morbidi e larghi si adattano comodamente alle orecchie.

Diadema de altura ajustable para un mayor confort. Los cojinetes suaves y anchos se ajustan perfectamente a las orejas.

NEOPRENE / PELLE PU  
NEOPRENO/CUERO DE PU


ACCIAIO AL CARBONIO  
ACERO AL CARBONO

PESO | PESO: 215 G

28  
SNR

H=30dB,  
M=26dB,  
L=17dB

EN 352-1



ABS / NYLON / SCHIUMA PU  
ABS/NAILON/ESPUMA DE PU

NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA



# CLASSIC

263-NP220

Cuffie antirumore leggere e regolabili. Struttura dielettrica/non conduttiva.

Orejas antirruído muy ligeras y ajustables. Diseño dieléctrico/no conductivo.

POM (Poliossimetilene)  
POM (Polioximetileno)


PP / PELLE PVC /  
SCHIUMA PU

PP/CUERO DE PVC/  
ESPUMA DE PU

29  
SNR

H=34dB,  
M=26dB,  
L=19dB

EN 352-1



NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA

PESO | PESO: 157 G





**GREEN  
HEART®**

REDUCE. REUSE. RECYCLE



**ELEVATE  
GH**

## **ECOLOGICHE, RISPETTOSE DELL'AMBIENTE RESPECTUOSOS CON EL MEDIOAMBIENTE**

Le cuffie antirumore modello Elevate GH combinano un sorprendente livello di protezione e una vision sostenibile.

Il 50% del peso è costituito da materiali riciclati.

Le cuffie antirumore sono regolabili in lunghezza e dunque perfettamente adattabili. La schiuma memory ultra morbida garantisce massimo comfort per l'uso prolungato. Superfici morbide e archetto imbottito che garantiscono comfort ottimale.

Las orejeras antirruído Elevate GH ofrecen una combinación impresionante de altos niveles de protección y un enfoque sostenible. Más del 50 % del peso está hecho de materiales reciclados.

Las orejeras antirruído son de longitud regulable para un ajuste perfecto. Espuma viscoelástica extrasuave para garantizar un confort de primera clase en usos prolongados. Superficies suaves y diadema acolchada para una comodidad óptima.

# ELEVATE GH III

263-NP330-EN

Il 59% del peso è costituito da materiali riciclati.

El 59 % del peso está hecho de materiales reciclados.

PVC & TESSUTO  
PVC & TEXTIL

ACCIAIO AL CARBONIO  
ACERO AL CARBONO

PESO | PESO:  
200,49 G




ARCHETTO, FIBBIE,  
ANELLI: ABS RICICLATO,  
PVC E SCHIUMA PE  
AURICOLARES, HEBILLAS,  
AROS: ABS RICICLADO,  
PVC Y ESPUMA DE PE  
NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA



Certified by USB Registration no: TE-00056983

27  
SNR H=28dB,  
M=25dB,  
L=18dB

EN 352-1



263-HYGHV1-EN

KIT IGIENE  
(per 263-NP330-EN)  
KIT DE HIGIENE  
(para 263-NP330-EN)



# ELEVATE GH IV

263-NP331-EN

Il 66% del peso è costituito da materiali riciclati.

El 66 % del peso está hecho de materiales reciclados.

PVC & TESSUTO  
PVC & TEXTIL

ACCIAIO AL CARBONIO  
ACERO AL CARBONO

PESO | PESO:  
278,93 G




ARCHETTO, FIBBIE,  
ANELLI: ABS RICICLATO,  
PVC E SCHIUMA PE  
AURICOLARES, HEBILLAS,  
AROS: ABS RICICLADO, PVC  
Y ESPUMA DE PE  
NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA



Certified by USB Registration no: TE-00056983

32  
SNR H=36dB,  
M=30dB,  
L=23dB

EN 352-1



263-HYGHV2-EN

KIT IGIENE  
(per 263-NP331-EN)  
KIT DE HIGIENE  
(para 263-NP331-EN)



# ELEVATE GH V

263-NP332-EN

Il 54% del peso è costituito da materiali riciclati.

El 54 % del peso está hecho de materiales reciclados.

PVC & TESSUTO  
PVC & TEXTIL

ACCIAIO AL CARBONIO  
ACERO AL CARBONO

PESO | PESO:  
338,93 G




ARCHETTO, FIBBIE,  
ANELLI: ABS RICICLATO,  
PVC E SCHIUMA PE  
AURICOLARES, HEBILLAS,  
AROS: ABS RICICLADO,  
PVC Y ESPUMA DE PE  
NERO / ARGENTO  
NEGRO/PLATA



Certified by USB Registration no: TE-00056983

37  
SNR H=39dB,  
M=35dB,  
L=27dB

EN 352-1



263-HYGHV3-EN

KIT IGIENE  
(per 263-NP332-EN)  
KIT DE HIGIENE  
(para 263-NP332-EN)



# ESPOSIZIONE A FREDDO E CALORE

## ESTRÉS POR FRÍO Y CALOR

### GILET INTERIORE RISCALDATO

### CHALECO TÉRMICO INTERIOR

300-HV100



#### RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO

Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea, per resistere alle condizioni invernali. Il materiale softshell traspirante è uno strato interno ideale che offre calore, comfort e versatilità ottimali. Il gilet leggero e dal taglio dinamico in taglia unica è dotato di resistenti cinghie in velcro a doppia chiusura. È possibile impostare tre livelli di calore utilizzando il pulsante LED illuminato posto sul gilet o il pratico telecomando in dotazione.

TAGLIA UNICA

NYLON

FACILE DA MANTENERE

LAVABILE IN LAVATRICE PER OLTRE 50 CICLI DI LAVAGGIO\*

REGOLAZIONE FLESSIBILE

Chiusura in velcro a doppio bloccaggio, facilmente regolabile, che garantisce tenuta perfetta e confortevole.

#### TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN REVOLUCIONARIA

Diseñado para calentar y mantener la temperatura corporal para soportar el frío del invierno. El material de softshell transpirable es una capa interior ideal que ofrece un calor, comodidad y versatilidad óptimos. El chaleco ligero de corte dinámico y talla única está equipado con tiras de velcro resistentes de doble cierre. Se pueden elegir tres ajustes de calor mediante el botón con iluminación led del chaleco o con el práctico mando a distancia incluido.

TALLA ÚNICA

NYLON

FÁCIL DE CUIDAR

LAVABLE A MÁQUINA CON MÁS DE 50 CICLOS DE LAVADO\*


AJUSTE FLEXIBLE

Fácil de ajustar, con cierre de velcro doble para un ajuste cómodo y seguro.

#### MINIBATTERIA ESTERNA DA 5000 MAH

#### MINIBATERÍA EXTERNA DE 5000 MAH

399-HVBAT



#### BATTERIA RICARICABILE 5V / 2A

Il sistema di sicurezza multistadio protegge dai cortocircuiti.

CALORE EFFICACE PER 4 ORE CON UNA SOLA CARICA

#### BATERÍA RECARGABLE DE 5 V / 2 A


Sistema de seguridad multinivel que protege contra cortocircuitos.

CALOR EFECTIVO DURANTE 4 HORAS CON UNA SOLA CARGA

#### MINIBATTERIA ESTERNA DA 10 000 MAH

#### MINIBATERÍA EXTERNA DE 10 000 MAH

399-HVBAT10



#### BATTERIA RICARICABILE 5VDC / 3A

Il sistema di sicurezza multistadio protegge dai cortocircuiti.

CALORE EFFICACE PER 8 ORE CON UNA SOLA CARICA

#### BATERÍA RECARGABLE DE 5 V DC / 3 A

Sistema de seguridad multinivel que protege contra cortocircuitos.

CALOR EFECTIVO DURANTE 8 HORAS CON UNA SOLA CARGA



#### TELECOMANDO DI RICAMBIO

#### MANDO A DISTANCIA DE REPUESTO

399-HVRE




TELECOMANDO WIRELESS

Regolazione dei 3 livelli di riscaldamento con il telecomando wireless in dotazione.


MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Regulación de los 3 niveles de calefacción con el mando a distancia inalámbrico incluido.



# PANNO RINFRESCANTE A EVAPORAZIONE TOALLA REFRESCANTE EVAPORATIVA

396-EZ900



Offre protezione dai raggi UV e inibisce gli odori. Abbassa rapidamente la temperatura se viene bagnato con acqua e attivato, per ottenere un effetto rinfrescante.

Ofrece protección anti-UV y repele los olores. Reduce la temperatura rápidamente al mojarla con agua y activarla para proporcionar un efecto refrescante.



# ABBIGLIAMENTO MONOUSO ROPA DESECHABLE

TUTA PROTETTIVA TIPO 5/6  
MONO DESECHABLE TIPO 5/6

DBX300+



Tuta monouso in tessuto non tessuto per la protezione da sostanze chimiche. Chiusura con zip ricoperta. Elastico ad altezza vita, sui polsi e sulle caviglie. Tessuto traspirante e antistatico. Finitura ottimale che offre a chi la indossa comfort e libertà di movimento. Patta con elastico che garantisce perfetta impermeabilità e maggiore protezione (fino al cappuccio). L'elastico su cappuccio, polsi e caviglie garantisce tenuta stagna perfetta rispetto ad altri dispositivi.

TAGLIE M / 3XL

Mono desechable de protección contra productos químicos de tela no tejida. Cierre de cremallera bajo tira autoadhesiva. Cinta elástica en la cintura, las muñecas y los tobillos. Tejido transpirable y antiestático. Calidad de acabado perfecta que proporciona comodidad y libertad de movimiento al usuario. Solapa con cinta elástica para una impermeabilidad perfecta y una mejor protección (hasta la capucha). Capucha, muñecas y tobillos con cinta elástica para garantizar una estanqueidad perfecta con otros equipos.

TALLAS M/3XL



EN14126:  
2003

EN1073-2:  
2002

EN1149-5:  
2018

TYPE 5B  
EN ISO 13982-1:  
2004 +A1:2010

TYPE 6B  
EN13034:2005  
+A1:2009

EN ISO13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)  
EN 13034:2005+A1:2009 (TIPO 6B)  
EN 1149-5:2018  
EN1073-2 - CLASS 2  
EN 14126:2003




# PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PROTECCIÓN RESPIRATORIA



## MASCHERINA FFP2 NR CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE MASCARILLA FFP2 NR CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

270-PM007



Mascherina monouso FFP2. Forma conica. Clip per il naso in metallo. Doppia chiusura in gomma. Nasello in schiuma. Con valvola di espirazione.

Mascarilla FFP2 desechable. Forma cónica. Clip metálico para la nariz. Cierre de goma doble. Almohadilla nasal de espuma. Con válvula de exhalación.



EN 149:2001  
+A1:2009

## MASCHERINA FFP3 NR CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE MASCARILLA FFP3 NR CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN

270-PM012



Mascherina monouso FFP3. Forma conica. Clip per il naso in metallo. Doppia chiusura in gomma e guarnizione sul viso. Nasello in schiuma. Con valvola di espirazione.

Mascarilla FFP3 desechable. Forma cónica. Clip metálico para la nariz. Cierre de goma doble y sellado facial. Almohadilla nasal de espuma. Con válvula de exhalación.

EN 149:2001  
+A1:2009





# LIVELLI PRESTAZIONALI EN MARCADOS DE RENDIMIENTO EN



## Rischi meccanici - Riesgos mecánicos

EN 388:2016		Livello di protezione / Nivel de protección				
		1	2	3	4	5
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Resistenza all'abrasione (numero di cicli) Resistencia a la abrasión (número de ciclos)	100	500	2000	8000	
0>5 o / o X (non testato / no probado)	Test di resistenza al taglio (indice) Prueba de corte por cuchilla (índice)	1,2	2,5	5	10	20
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Resistenza allo strappo (forza in Newton) Resistencia al desgarro (fuerza en newtons)	10	25	50	75	
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Resistenza alla perforazione (forza in Newton) Resistencia a la perforación (fuerza en newtons)	20	60	100	150	
A>F o / o X (non testato / no probado)	Resistenza al taglio ISO (forza in Newton) Corte ISO (fuerza en newtons)	<b>A</b> ≥2	<b>B</b> ≥5	<b>C</b> ≥10	<b>D</b> ≥15	<b>E</b> ≥22
		<b>F</b> ≥30				
		EN ISO 13997 - NEWTON				
P	Protezione contro gli urti (forza in Newton) Impacto (fuerza en newtons)	Superato Aprobado	Non superato No aprobado			

## Rischi termici / Riesgos térmicos

Normativa generale da utilizzare per tutti i guanti progettati e venduti allo scopo di fornire protezione contro i rischi termici. La normativa contempla sei test termici: Comportamento alla combustione, calore di contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli e grandi spruzzi di metallo fuso e rimandi alle norme EN 388:2016 e EN 420:2003, relativamente ai requisiti meccanici e ai requisiti prestazionali generali.

Norma general pensada para cualquier guante que esté diseñado y se venda como artículo de protección contra peligros térmicos. La norma incluye seis pruebas térmicas: comportamiento a la llama, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido y grandes masas de metal fundido, así como referencias a las normas EN 388:2016 y EN 420:2003 sobre requisitos mecánicos y de rendimiento generales.

TESTATO AL FUOCO / NON TESTATO AL FUOCO  
PROBADOS CON FUEGO / NO PROBADOS CON FUEGO



EN 407:2020		Livello di protezione / Nivel de protección				
		1	2	3	4	
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Comportamento alla combustione Comportamiento a la llama	Dopo il tempo di innesco Tiempo posllamarada	≤ 20 s	≤ 10 s	≤ 3 s	≤ 1 s
		Dopo il tempo di incandescenza Tiempo posincandescencia	Non richiesto No requerido	≤ 120 s	≤ 25 s	≤ 5 s
0>4 or / o X (non testato / no probado)	Calore per contatto Calor de contacto	Temperatura di contatto Temperatura de contacto	100°C	250°C	350°C	500°C
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Calore convettivo Calor convectivo	Sfasamento termico Retraso de transmisión del calor	≥ 15 s	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Calore radiante Calor radiante	Sfasamento termico Retraso de transmisión del calor	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 50 s	≥ 95 s
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Piccole gocce di metallo fuso Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Numero di gocce Número de gotas	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Grande quantità di metallo fuso Grandes masas de metal fundido	Massa Masa	30 g	60 g	120 g	200 g



## Protezione dal freddo - Protección contra el frío

EN 511:2006		Livello di protezione / Nivel de protección				Condizioni minime di utilizzo (°C) Condiciones de uso mínimas (°C)	
		1	2	3	4	0	1
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Resistenza al freddo convettivo = è basata sulle proprietà isolanti del guanto e misura la trasmissione del freddo per convezione. Resistencia al frío convectivo = con base en las propiedades aislantes del guante, esto mide la transferencia del frío a través de convección.	-	-	8	-10	Bassa attività - Baja actividad	
		10	0	-15	-30	Media attività - Actividad media	
		-15	-30	-	-	Intensa attività - Alta actividad	
0>4 o / o X (non testato / no probado)	Resistenza al freddo per contatto = si basa sulla capacità termica del guanto a contatto con un oggetto freddo. Resistencia al frío de contacto = con base en la capacidad térmica del guante al entrar en contacto con un objeto frío.	-	-	8	-10	Bassa attività - Baja actividad	
		10	0	-15	-30	Media attività - Actividad media	
		-15	-30	-	-	Intensa attività - Alta actividad	
0,1 o / o X (non testato / no probado)	Permeabilità all'acqua = protezione del guanto contro la penetrazione dell'acqua Permeabilidad al agua = la capacidad del guante de resistir la penetración del agua					nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti (sostituisce il precedente standard di 30 minuti). Sin penetración de agua pasados 5 minutos (sustituye la norma anterior de 30 minutos).	



## Protezione chimica - Protección química

### 374-1:2016

Secondo la norma EN, i guanti si suddividono in tre categorie: Tipo A, Tipo B, Tipo C, in funzione del livello prestazionale e del numero di sostanze chimiche dalle quali proteggono. La seguente tabella riporta il livello prestazionale e il numero di prodotti chimici contemplato per ciascun tipo.

Según la norma EN, los guantes se dividen en tres categorías: tipo A, tipo B y tipo C, en función de su nivel de rendimiento y del número de sustancias químicas contra las que pueden proteger. La tabla siguiente muestra el nivel de rendimiento y el número de sustancias químicas requeridas para cada tipo.



**TYPE A**  
UVWXYZ

**Resistenza alla penetrazione EN 374-2**  
**Tempo minimo di penetrazione ≥ 30 min per almeno 6 sostanze chimiche del nuovo elenco (EN 16523-1)**

**Resistencia a la penetración EN 374-2**  
**Tiempo mínimo de penetración ≥ 30 min para al menos 6 sustancias químicas de la nueva lista (EN 16523-1)**

Classificazione Clasificación	Livello prestazionale minimo richiesto Nivel de rendimiento mínimo exigido	Numero minimo di sostanze chimiche dell'elenco Número mínimo de sustancias químicas de la lista
Tipo / Type A	Resistenza alla penetrazione EN374-2 / Resistencia a la penetración Tempo di penetrazione / Tiempo de penetración >30 min	6
Tipo / Type B	Resistenza alla penetrazione EN374-2 / Resistencia a la penetración Tempo di penetrazione / Tiempo de penetración >30 min	3
Tipo / Type C	Resistenza alla penetrazione EN374-2 / Resistencia a la penetración Tempo di penetrazione / Tiempo de penetración >10 min	1

Il test di degradazione secondo la norma EN 374-4 viene eseguito senza requisiti relativi al livello prestazionale. La prueba de degradación según la norma EN 374-4 se realiza sin requisitos en cuanto al nivel de rendimiento.

	Chemical / Sustancia química	CAS-No. N.º CAS	Class / Clase
<b>A</b>	<b>Metanolo</b> / Metanol	67-56-1	<b>Alcol primario</b> / Alcohol primario
<b>B</b>	<b>Acetone</b> / Acetona	67-64-1	<b>Chetone</b> / Cetona
<b>C</b>	<b>Acetonitrile</b> / Acetonitrilo	75-05-8	<b>Composti di nitrile</b> / Compuestos de nitrilo
<b>D</b>	<b>Diclorometano</b> / Diclorometano	75-09-2	<b>Idrocarburo clorurato</b> / Hidrocarburo clorado
<b>E</b>	<b>Disolfuro di carbonio</b> / Disolfuro de carbono	75-15-0	<b>Composti organici dello zolfo</b> / Compuestos orgánicos de azufre
<b>F</b>	<b>Toluolo</b> / Tolueno	108-88-3	<b>Idrocarburo aromatico</b> / Hidrocarburo aromático
<b>G</b>	<b>Dietilamina</b> / Dietilamina	109-89-7	<b>Ammina</b> / Amina
<b>H</b>	<b>Tetraidrofurano</b> / Tetrahidrofurano	109-99-9	<b>Composti eterociclici ed eteri</b> / Compuestos heterocíclicos y de éter
<b>I</b>	<b>Etilacetato</b> / Acetato de etilo	141-78-6	<b>Estere</b> / Ester
<b>J</b>	<b>n-eptano</b> / n-heptano	142-82-5	<b>Idrocarburo alifatico</b> / Hidrocarburo alifático
<b>K</b>	<b>Soda caustica 40%</b> / Sosa cáustica 40 %	1310-73-2	<b>Base inorganica</b> / Base inorgánica
<b>L</b>	<b>Acido solforico 96%</b> / Ácido sulfúrico 96 %	7664-93-9	<b>Acido inorganico, ossidante</b> / Ácido inorgánico, oxidante
<b>M</b>	<b>Acido nitrico 65%</b> / Ácido nítrico 65 %	7697-37-2	<b>Acido inorganico, ossidante</b> / Ácido inorgánico, oxidante
<b>N</b>	<b>Acido acetico 99%</b> / Ácido acético 99 %	64-19-7	<b>Acido organico</b> / Ácido orgánico
<b>O</b>	<b>Ammoniaca 25%</b> / Amoníaco 25 %	1336-21-6	<b>Base organica</b> / Base orgánica
<b>P</b>	<b>Perossido di idrogeno 30%</b> / Peróxido de hidrógeno 30 %	7722-84-1	<b>Perossido</b> / Peróxido
<b>S</b>	<b>Acido fluoridrico 40%</b> / Ácido fluorhídrico 40 %	7664-39-3	<b>Acido inorganico</b> / Ácido inorgánico
<b>T</b>	<b>Formaldeide 37%</b> / Formaldehído 37 %	50-00-0	<b>Aldeide</b> / Aldehído



**TYPE B**  
XYZ

**Resistenza alla penetrazione EN 374-2**  
**Tempo minimo di penetrazione ≥ 30 min per almeno 3 sostanze chimiche del nuovo elenco (EN 16523-1)**

**Resistencia a la penetración EN 374-2**  
**Tiempo mínimo de penetración ≥ 30 min para al menos 3 sustancias químicas de la nueva lista (EN 16523-1)**



**TYPE C**

**Resistenza alla penetrazione EN 374-2**  
**Tempo minimo di penetrazione ≥ 10 min per almeno 1 sostanza chimica del nuovo elenco (EN 16523-1)**

**Resistencia a la penetración EN 374-2**  
**Tiempo mínimo de penetración ≥ 10 min para al menos 1 sustancia química de la nueva lista (EN 16523-1)**

## PROTEZIONE CONTRO I MICROORGANISMI EN ISO 374-5 PROTECCIÓN CONTRA MICROORGANISMOS EN ISO 374-5

I guanti devono superare il test di resistenza alla penetrazione EN 374-2.

Los guantes deben superar la prueba de resistencia a la penetración EN 374-2.

A fronte della protezione dichiarata contro i virus, i guanti devono superare il test B della norma ISO 16604 (batteriofago Phi-X174).

Si se declara la protección contra virus, los guantes deben superar la prueba B de la norma ISO 16604 (bacteriófago Phi-X174).



**VIRUS**

Marcatura / pittogramma per guanti di protezione antibatterica e antimicotica.

Marcado/pictograma para guantes que protegen contra bacterias y hongos.

Marcatura / pittogramma per guanti antibatterici, antimicotici e antivirali.

Marcado/pictograma para guantes que protegen contra bacterias, hongos y virus.



PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR

# COMPRESIONE DELLE MARCATURE PRESTAZIONALI EN COMPRENDER EL MARCADO DE RENDIMIENTO EN

**2|1.2|P|1|FT|KN|CE**

Filtro  
Filtro

Livelli di tonalità  
Niveles de tintura

Identificazione del produttore  
Identificación del fabricante

Classe ottica  
Clase óptica

Resistenza meccanica  
Resistencia mecánica

Requisiti aggiuntivi  
Requisitos adicionales

Marcatura di conformità  
Marcado de conformidad

GLI OCCHIALI NORTH®  
SONO TESTATI SECONDO  
GLI STANDARD EN

## MARCATURE DELLA LENTE

SECONDO LA NORMA EN 166

Le marcature delle lenti devono riportare il numero di scala delle lenti filtranti, il nome del produttore o il logo per l'identificazione.

CODE	CATEGORIA
<b>Classe ottica</b>	
1	Usò permanente
2	Usò temporaneo
3	Per lavori occasionali di breve durata
<b>Filtri</b>	
2	Filtri UV (EN 170)
2C / 3	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)
4	Filtri di protezione infrarossi (EN 171)
4C	Filtro di protezione infrarossi con riconoscimento del colore (EN 171)
5	Filtro di protezione solare per uso commerciale (EN 172)
6	Filtro di protezione solare con requisito infrarossi
<b>Avvertenza</b>	
F	Massima protezione per le lenti

B	Massima protezione per gli occhiali di sicurezza
A	Massima protezione per le visiere integrali
<b>Requisiti aggiuntivi</b>	
8	Cortocircuito, arco elettrico
9	Metallo fuso e solidi caldi
<b>Livelli di tonalità</b>	
1.2	Trasparente
1.4	Giallo
1.7	Per interno/esterno, protezione luce blu
2	Arancione 550 nm
2.5	Scure o marrone
3.1	Scure, polarizzate o a specchio
<b>Resistenza meccanica</b>	
S	Robustezza incrementata, resiste a una sfera di 22 mm di peso 43 g che cade da 1,30 m di altezza a 5,1 m/s.

F	Impatto a bassa energia, resiste a una sfera di 6 mm di peso 0,86 g che cade a 45 m/s.
B	Impatto a media energia, resiste a una sfera di 6 mm di peso 0,86 g che cade a 120 m/s.
A	Impatto ad alta energia, resiste a una sfera di 6 mm di peso 0,86 g che cade a 190 m/s.
K	Resistenza ai danni superficiali causati da particelle fini (opzionale)
N	Resistenza all'appannamento (opzionale)
T	Subito dopo il simbolo di resistenza meccanica, la lettera T indica che mantiene la sua resistenza meccanica anche a temperature estreme (-5 °C / +55 °C)

Se i simboli S, F, B e A non compaiono contemporaneamente sulla lente e sulla montatura, il simbolo della resistenza più bassa viene inciso nelle lenti.



LAS GAFAS DE PROTECCIÓN NORTH® HAN SIDO PROBADAS SEGÚN LAS NORMAS EN

## MARCADOS DE LALENTE

SEGÚN LA NORMA EN 166

Los marcados de las lentes deben contener el número de escala de las lentes con filtro y el nombre o el logotipo del fabricante para su identificación.

CODE	CATEGORÍA
<b>Clase óptica</b>	
1	Trabajo continuo
2	Trabajo intermitente
3	Trabajos ocasionales de corta duración
<b>Filtro</b>	
2	Filtro anti-UV (EN 170)
2C/3	Filtro anti-UV con reconocimiento de colores (EN 170)
4	Filtro de protección contra infrarrojos (EN 171)
4C	Filtro de infrarrojos con reconocimiento de colores (EN 171)
5	Filtro de protección solar para uso profesional (EN 172)
6	Filtro de protección solar con requisito de infrarrojos
<b>Advertencia</b>	

F	Protección máxima para lentes
B	Protección máxima para gafas de protección
A	Protección máxima para protectores faciales
<b>Requisitos adicionales</b>	
8	Cortocircuito, arco eléctrico
9	Metal fundido y sólidos calientes
<b>Niveles de tintura</b>	
1.2	Incoloro
1.4	Amarillo
1.7	Interiori/Exterior, protección contra la luz azul.
2	Naranja 550 nm
2.5	Gris o marrón
3.1	Gris polarizada o de espejo
<b>Resistencia mecánica</b>	
S	Resistencia reforzada, soporta la caída de una bola de 22 mm y 43 g desde una altura de 1,30 m a 5,1 m/s.


F	Impacto de baja energía, soporta la caída de una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
B	Impacto de energía media, soporta la caída de una bola de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s.
A	Impacto de alta energía, soporta la caída de una bola de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s.
K	Resistencia a los daños superficiales causados por partículas finas (opcional)
N	Resistencia al empañamiento (opcional)
T	Inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, la letra T indica que mantiene su resistencia mecánica incluso a temperaturas extremas (-5 °C/+55 °C).

Si los símbolos S, F, B y A no aparecen simultáneamente en la lente y en la montura, se graba el símbolo de la resistencia más baja en la lente.

PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  
PROTECCIÓN  
OCULAR



# PROPRIETÀ DELLE LENTI PROPIEDADES DE LAS LENTES



Trovate la lente perfetta per ogni attività: occhiali di sicurezza che lavorano tanto quanto li indossa. I nostri occhiali di sicurezza sono dotati di lenti progettate per la massima chiarezza e protezione. Dai rivestimenti antiappannamento e antigraffio alle lenti polarizzate per ridurre l'abbagliamento, abbiamo opzioni che migliorano la tua vista e proteggono i tuoi occhi. Scoprite lenti che bloccano i dannosi raggi UV, filtrano la luce blu e sono resistenti agli urti, il tutto in conformità con i severi standard di sicurezza.

La lente perfecta para cada actividad: gafas de protección que trabajan tanto como quien las lleva. Nuestras gafas de protección tienen lentes diseñadas para ofrecer la máxima claridad y protección. Desde recubrimientos antivaho y resistentes a los arañazos hasta lentes polarizadas para reducir el deslumbramiento, ofrecemos soluciones que mejoran la visión y protegen los ojos. También tenemos lentes que bloquean los dañinos rayos UV, que filtran la luz azul y que son resistentes a los impactos, todo ello para cumplir las estrictas normas de seguridad.

	Colori delle lenti Colores de las lentes	Tecnologia Tecnología	Assorbimento U.V. Absorción UV 280-380 nm
	Incolore   Incolore		99,99 %
	Antiriflesso +   Anti Reflective +		99,99 %
	Scuro 2.5   Gris 2.5		99,99 %
	Polarizzato XL5   Polarizado XL5		100 %
	Giallo   Amarillo		99,99 %
	Graduata   Gradiente		99,99 %
	I/O Blu   I/O Azul		100 %
	Saldatura 5   Soldadura 5		99,99 %
	Specchiata Plus   Mirror Plus		99,99 %





# SIGNIFICATO DELLE DICITURE EN SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS EN

## NORME EUROPEE

CODE	CATEGORIA
<b>Norme fondamentali CE</b>	
EN 166	Specifiche tecniche
EN 167	Procedure di test ottici
EN 168	Procedure di test non ottici
<b>Norme EN in base all'applicazione</b>	
EN 169	Filtro per saldatura
EN 170	Filtro di protezione raggi ultravioletti
EN 171	Filtro di protezione infrarossi
EN 172	Filtro di protezione solare per applicazioni industriali
EN 175	Equipaggiamenti di protezione per la saldatura
EN 207	Occhiali di protezione laser
EN 208	Dispositivi di protezione degli occhi per interventi di regolazione su laser
EN 379	Requisiti relativi ai filtri automatici di protezione per saldatura

## MARCATURA DELLA MONTATURA

### SECONDO LA NORMA EN 166

CODICE	CATEGORIA
<b>Simboli di resistenza meccanica</b>	
Senza	Resistenza minima (solo filtro)
S	Robustezza incrementata
F	Impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	Impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	Impatto ad alta energia (190 m/s o 684 km/h)
T	Testato a temperature estreme
<b>Requisiti aggiuntivi</b>	
Senza	Uso generico
3	Protezione contro goccioline o spruzzi di liquidi (tipico degli occhiali a maschera)
4	Protezione contro particelle di polvere più grandi di 5 micron.
5	Protezione contro gas, vapori, fumi e polveri fini (<5 micron)
8	Protezione contro archi elettrici da corto circuito
9	Protezione contro metalli fusi e solidi caldi

Se i simboli S, F, B e A non compaiono contemporaneamente sulla lente e sulla montatura, il simbolo della resistenza più bassa viene inciso sulle lenti.

## EVOLUZIONE DELLA NORMA

### NORMA EN ISO 16321

La norma EN ISO 16321-1 sostituirà gradualmente la norma EN166:2001. Specifica i requisiti di base che gli occhiali di sicurezza devono soddisfare. Tutti gli occhiali EN166 con certificato CE valido potranno essere venduti anche in futuro fino alla scadenza del certificato.

CODICE	CATEGORIA
<b>Marchatura relativa agli impatti di particelle ad alta velocità e maggiore robustezza: (Marchatura lente e montatura)</b>	
HM	Impatto di massa elevata (500 g)
C	Impatto a bassa energia (45 m / s)
D	Impatto a media energia (80 m / s)
E	Impatto ad alta energia (120 m / s)
T	Testato a temperature estreme (da -5 °C a +55 °C)
<b>Simboli di classe ottica (marchatura sulle lenti)</b>	
1	Prestazioni ottiche migliorate
<b>Icone applicative</b>	
3	Protezione contro gocce e schizzi di liquidi
4	Protezione contro particelle di polvere grossolana (> 5 µm)
5	Protezione contro gas e polveri fini (particelle < 5 µm, vapori e fumi)
6	Protezione specifica contro getti di liquidi in pressione.
7	Resistenza al calore radiante
8	Protezione contro l'arco elettrico da cortocircuito
9	Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
CH	Resistenza specifica a determinate sostanze chimiche (testata sia su lente che su montatura)
1- M o 2- M	Prodotto testato su testa media
1- S o 2- S	Prodotto testato su testa piccola
1- L o 2- L	Prodotto testato su testa grande

AVVERTENZA: La protezione come da codici/lettere 7, 9, CH è garantita solo se le marchature corrispondenti sulla lente e la montatura coincidono.

### Norme in base al tipo di applicazione: (marchatura sugli occhiali)

I filtri con tonalità di 1,4 o più (meno del 75%) non sono adatti alla guida notturna o in condizioni di scarsa illuminazione.

Non adatti ai viaggi in auto e al traffico stradale.

CODICE	TONALITÀ	COLORE
W*	da 1,2 a 16	EN ISO 16321-2 "Filtri di protezione per la saldatura"
U*	da 1,2 a 5	EN ISO 16321-1 "Filtri di protezione ultravioletti"
R*	da 1,2 a 10	EN ISO 16321-1 "Filtri di protezione infrarossi"
G*	da 0 a 4	EN ISO 16321-1 "Filtri di protezione solare"
RR*	da 1,2 a 10	Migliore riflessione infrarossa
L*		Riconoscimento dei colori dei semafori
K*		Resistenza della superficie al danneggiamento da piccole particelle
N*		Resistenza all'appannamento

# P | 166 | 34 | FT | CE

Identificazione del produttore  
Identificación del fabricante

Norma EN  
Norma EN

Requisiti aggiuntivi  
Requisitos adicionales

Resistenza meccanica  
Resistencia mecánica

Marcatura di conformità  
Marcado de conformidad

## NORMAS EUROPEAS

CODE	CATEGORÍA
<b>Normas básicas CE</b>	
EN 166	Especificaciones
EN 167	Métodos de ensayo ópticos
EN 168	Métodos de ensayo no ópticos
<b>Normas EN por aplicación</b>	
EN 169	Filtros para soldadura
EN 170	Filtros contra los rayos ultravioleta
EN 171	Filtros contra los rayos infrarrojos
EN 172	Filtros de protección solar para usos industriales
EN 175	Equipos para la soldadura
EN 207	Gafas de protección contra la radiación láser
EN 208	Gafas de protección para trabajos de ajuste de láseres
EN 379	Requisitos de los filtros automáticos para soldadura

## MARCADO DE LA PATILLA

SEGÚN LA NORMA EN 166

CODE	CATEGORÍA
<b>Símbolos de resistencia mecánica</b>	
Sin	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia incrementada
F	Impacto de baja energía (45 m/s o 162 km/h)
B	Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)
A	Impacto de alta energía (190 m/s o 684 km/h)
T	Probada a temperaturas extremas
<b>Requisitos adicionales</b>	
Sin	Uso general
3	Protección contra líquidos (gotas o salpicaduras). Común en gafas panorámicas
4	Protección contra partículas de polvo grueso (mayores a 5 micras)
5	Protección contra gas y partículas de polvo fino (gases, vapores y humos)
8	Protección contra arco eléctrico de cortocircuito
9	Protección contra metal fundido y sólidos calientes

Si los símbolos S, F, B y A no aparecen simultáneamente en la lente y en la patilla, se graba el símbolo de la resistencia más baja en la lente.

## EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS

### NORMA EN ISO 16321

La norma EN ISO 16321-1 sustituirá gradualmente a la norma EN 166:2001. Especifica los requisitos básicos que deben cumplir las gafas de protección. Todas las gafas EN 166 con un certificado CE válido se pueden seguir vendiendo hasta que expire el certificado.

CODE	CATEGORÍA
<b>Marcado de impactos de partículas a alta velocidad y robustez incrementada: (Marcado de las lentes y la montura)</b>	
HM	Impacto de alta masa (500 g)
C	Impacto de baja energía (45 m/s)
D	Impacto de energía media (80 m/s)
E	Impacto de alta energía (120 m/s)
T	Probado a temperaturas extremas (de -5 °C a +55 °C)
<b>Símbolos de la clase óptica: (Marcado en las lentes)</b>	
1	Rendimiento óptico mejorado
<b>Símbolos de aplicación</b>	
3	Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
4	Protección contra partículas de polvo grueso (tamaño > 5 µm)
5	Protección contra gases y partículas de polvo fino (vapores, humos y partículas < 5 µm)
6	Protección contra chorros de líquido a alta presión
7	Protección contra el calor radiante
8	Protección contra el arco eléctrico de cortocircuito
9	Metal fundido y sólidos calientes
CH	Resistencia química
1- M or 2- M	Producto probado en una cabeza mediana
1- S or 2- S	Producto probado en una cabeza pequeña
1- L or 2- L	Producto probado en una cabeza grande

ADVERTENCIA: La protección relativa a los números/letras 7, 9, CH solo está garantizada por el protector total si los marcados correspondientes de la lente y la montura son idénticos.

### Normas por tipo de aplicación: (Marcado en las lentes)

Los filtros con una tintura de 1,4 o más (menos del 75 %) no son adecuados para conducir de noche o en condiciones de poca luz.

No son aptos para viajes en coche ni para el tráfico rodado.

CODE	TONO DE COLOR	
W*	De 1,2 a 16	EN ISO 16321-2 «Filtros de protección para soldadura»
U*	De 1,2 a 5	EN ISO 16321-1 «Filtros de protección contra la radiación ultravioleta»
R*	De 1,2 a 10	EN ISO 16321-1 «Filtros de protección contra la radiación infrarroja»
G*	De 0 a 4	EN ISO 16321-1 «Filtros de protección solar»
RR*	De 1,2 a 10	Reflexión infrarroja mejorada
L*		Reconocimiento de los colores de los semáforos
K*		Resistencia de la superficie a los daños causados por partículas pequeñas
N*		Resistencia al empañamiento

## »» SNR

L'SNR è l'acronimo di "Simplified Noise Level Reduction" o "Single Number Rating", ovvero il valore numerico singolo che rappresenta il modo più semplice per ottenere un'indicazione generale del livello di protezione fornito. Viene generalmente utilizzato per confrontare diversi tipi di dispositivi di protezione dell'udito. In altre parole, il calcolo sarebbe:

Livello di rumore 100 dB

Livello protezione SNR -30 dB

### Livello di rumore all'orecchio 70 dB

Il rumore percepito da chi indossa la protezione non deve superare gli 87 dB e deve essere preferibilmente compreso tra 70 e 80 dB. Questo calcolo non tiene conto delle diverse bande di frequenza, quindi potrebbe non essere la misurazione più appropriata.

## »» DB (DECIBEL)

il dB (decibel) è utilizzato per misurare l'intensità sonora. Poiché l'orecchio umano può percepire i suoni in un'ampia gamma di frequenze, per la misurazione una scala lineare non è idonea. La scala dB è pertanto una scala logaritmica, in base alla quale l'intensità sonora, a fronte di un incremento di circa 3 dB, raddoppia. Un incremento di 20 dB aumenterebbe l'intensità sonora di un fattore 100 (ovvero 60 dB sono 100 volte più rumorosi rispetto a 40 dB).

La protezione dell'udito dovrebbe idealmente limitare l'esposizione dell'orecchio a 70-80 dB e non superare gli 87 dB. Tuttavia è altrettanto importante che la protezione dell'udito non sia troppo forte, poiché chi la indossa potrebbe non percepire altri rumori, tra cui allarmi antincendio o veicoli in movimento. La persona in questione potrebbe inoltre sentirsi isolata e quindi mostrarsi restia a indossare la protezione acustica, sebbene necessaria. È quindi consigliabile non prescrivere l'uso di protezioni acustiche in generale, ma solo nei casi in cui sia effettivamente necessario.

## »» SELEZIONE DELLA PROTEZIONE ADEGUATA

La chiave per ottenere una protezione ottimale è selezionare la dimensione, la forma e lo stile dei tappi auricolari adatti a ciascun lavoratore.

### Come determinare il livello di protezione una semplice guida

Per decidere se la protezione è necessaria o meno, è opportuno incaricare a uno specialista indipendente di predisporre una perizia. Se un dipendente deve alzare la voce per farsi sentire a pochi metri di distanza, il livello di rumore nell'area può superare gli 85 dB, per cui occorre intervenire immediatamente.

## »» NORME APPLICABILI CONGIUNTAMENTE

Norma	Dettaglio
EN 352-1	Per cuffie antirumore
EN 352-2	Per tappi auricolari
EN 352-3	Per elmetto con cuffie antirumore
EN 352-4	Protezione dell'udito in funzione del livello di rumore
EN 352-6	Cuffie con cancellazione del rumore con ingresso audio elettrico
EN 352-8	Cuffie antirumore con ingresso audio

### BULLET®

Si adatta alla forma naturale del condotto uditivo

### FLARE®

La base più ampia protegge da sporco e depositi

### T-FIT®

Progettato per garantire maneggevolezza, tenuta e lunga durata

### SoftStar®

La classica forma cilindrica è quella preferita da molti utilizzatori


### EZ-Twist™

Combina comfort e praticità, igiene e facilità d'uso.



**BULLET®**


Se adapta a la forma natural del conducto auditivo

**FLARE®**

La base más ancha protege contra la suciedad y los depósitos

**T-FIT®**

Diseñados para una manipulación y un ajuste fáciles, y períodos de uso largos

**SoftStar®**

La clásica forma cilíndrica es la preferida de muchos usuarios

**EZ-Twist™**

Combina confort con practicidad, higiene y facilidad de uso

## SNR

SNR significa "Reducción Simplificada del Nivel de Ruido" o "Clasificación de Número Único", que es la forma más sencilla de obtener una indicación general del nivel de protección proporcionado. Se utiliza generalmente para comparar diferentes tipos de dispositivos de protección auditiva. En términos sencillos, el cálculo sería:

Nivel de ruido 100 dB

Protectores auditivos SNR -30 dB

**Nivel de ruido en el oído 70 dB**

El ruido percibido por el usuario no debe superar los 87 dB y se debe situar preferiblemente entre 70 y 80 dB. Este cálculo no tiene en cuenta los distintos rangos de frecuencia, por lo que puede no ser la medición más indicada.

## DB (DECIBELIOS)

Se utilizan los dB (decibelios) para medir la intensidad del sonido. Dado que el oído humano puede percibir sonidos en una amplia gama de frecuencias, una escala lineal no es adecuada para la medición. Por lo tanto, la escala de dB es una escala logarítmica, lo que significa que la intensidad del sonido se duplica aproximadamente con un aumento de 3 dB. Un aumento de 20 dB multiplicaría por 100 la intensidad del sonido (es decir, 60 dB es 100 veces más fuerte que 40 dB).

Lo ideal es que la protección auditiva limite la exposición a 70 u 80 dB en el oído y que haga que no supere los 87 dB. Sin embargo, también es importante que la protección auditiva no sea demasiado intensa, ya que el usuario podría dejar de oír otros ruidos, como las alarmas de incendio o los vehículos. Además, podría sentirse aislado, lo que lo haría reacio a utilizar la protección auditiva, aunque la necesite. Por eso, es aconsejable no prescribir el uso de protección auditiva de forma generalizada, sino solo cuando sea realmente necesaria.

## CÓMO ELEGIR LA PROTECCIÓN ADECUADA


Elegir el mejor tamaño, forma y diseño de los tapones para cada usuario es crucial para lograr una protección óptima.

### Guía sencilla para elegir el nivel de protección

Para decidir si se necesita o no protección, lo mejor es pedir consejo a un especialista independiente. Si un trabajador tiene que levantar la voz para que le oigan a unos metros de distancia, es posible que el nivel de ruido supere los 85 dB y hay que tomar medidas inmediatas.

## NORMAS COMUNES APLICABLES

Norma	Detalles
EN 352-1	Para orejeras antirruído
EN 352-2	Para tapones
EN 352-3	Para orejeras antirruído acopladas a cascos
EN 352-4	Orejeras antirruído dependientes del nivel
EN 352-6	Orejeras antirruído con entrada eléctrica de audio
EN 352-8	Orejeras antirruído con audio de entretenimiento





CODE : MKT0000015  
CATALOGUE PIP 2026 IT - ES



Version 01/2026

## PIP EMEA

---

### **PIP FRANCE** - L'Hermenault

☎ + 33 (0) 2 51 50 19 80  
eu.pipglobal.com - info@ism-europa.de

### **PIP-ISM GERMANY** - Lippstadt

☎ +49 2941 76060  
ism-europa.de - info@ism-europa.de

### **PIP-ULTIMATE UK** - Wolverhampton

☎ +44 1902 451 451  
ultimateindustrial.co.uk - info@ultimateindustrial.co.uk

### **PIP-INDUSTRIAL STARTER ITALY** - Altavilla Vicentina

☎ +39 0444 573 422  
pipeurope.com - info-italy@pipeurope.com

### **PIP-INDUSTRIAL STARTER CZECH REPUBLIC** - Radvanice

☎ +420 552 312 619  
industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

### **PIP-KIT SAFETY IRELAND** - Dublin

☎ +353 1 642 3010  
eu.pipglobal.com - sales@kit.ie

### **PIP-INDUSTRIAL STARTER SPAIN** - Valencia

☎ +34 96 141 40 41  
pipeurope.com - comercial@starter.es

### **PIP-INDUSTRIAL STARTER POLAND** - Sosnowiec

☎ +48 32 260 0026  
pipeurope.com - bok@industrialstarter.pl

### **PIP-MEA AFRICA**

☎ +44(0) 800 9559 559  
measales@pipeurope.com

**PIP**  
**GLOBAL SAFETY**